

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS
Peržiūros data: 18 Sau 2023
Keitimo Numeris: 3.01
Puslapis 1 atžvilgiu 16

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SKIRSNIS 1	CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS
------------	--

Aukščiau nurodytą peržiūros datą šis medžiagos saugos duomenų lapas atitiko Lietuvoje taikomas taisykles.

1.1. PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS
Produkto aprašas: Sintetiniai baziniai komponentai ir priedai
Produkto kodas: 201550303010, 430314-60
UFI: YE20-90V3-G00N-C1CD

1.2. REIKŠMINGI IDENTIFIKUOTI MEDŽIAGOS AR MIŠINIO NAUDOJIMO BŪDAI IR NEREKOMENDUOJAMI NAUDOJIMO BŪDAI

Numatytas naudojimas: Hidraulinis aviacijos skystis

Nerekomenduojama naudoti: Šio produkto nerekomenduojama naudoti jokioms pramonės, specialistų ar vartotojų reikmėms, kurios nėra nurodytos aukščiau kaip identifikuoti naudojimo būdai.

1.3. DUOMENYS APIE SAUGOS DUOMENŲ LAPO PATEIKĖJĄ

Tiekėjas: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 ANTWERPEN
Belgija

Techninė informacija apie produktus, tel.:

Tiekėjo kontaktinis tel. numeris:

MSDL Interneto Adresas:

E-Mail:

Tiekėjas / Registrantas:

(CZ) +420 221 456 426

(CZ) +420 221 456 426

www.msds.exxonmobil.com

SDS.DE@EXXONMOBIL.COM

(BE) +32 3 790 3111

1.4. AVARINĖS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS

Medicininė pagalba ištisą parą telefonu:

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras:

53378

112 / (+370) 52140238 (CHEMTREC)

(+370) 5 236 20 52 / (+370) 687

SKIRSNIS 2	GALIMI PAVOJAI
------------	----------------

2.1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KLASIFIKACIJA

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Per burną ūmius pakenkimus sukelianti toksiinė medžiaga: 4 Kategorija., H302: Kenksminga prarijus.

Akių dirginimas: 2 Pavojaus Kategorija., H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kancerogenas: 2 Kategorija., H351: Įtariama, kad sukelia vėžį.

Reprodukciją (augimą) toksiškai veikianti medžiaga: 2 Kategorija. Reprodukciją (vaisingumą) toksiškai veikianti

medžiaga: 2 Kategorija., H361fd: Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 2 atžvilgiu 16

kūdikui.

Specifinė Toksiška Medžiaga Konkrečiam Organui (pakartotinis poveikis): 2 Kategorija., H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Vandens ekosistemoms lėtinius pakenkimus sukelianti toksiška medžiaga: 1 Kategorija., H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2. ETIKETĖS ELEMENTAI

Etiketės elementai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Piktogramos:



Signalinis žodis: Atsargiai

Teiginiai apie Pavojų:

Health:

H302: Kenksminga prarijus.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

H351: Įtariama, kad sukelia vėžį.

H361D: Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. (Antinksčių, Liver).

Aplinka:

H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Papildomos:

EUH208: Sudėtyje yra: KALCIO SULFONATAS Gali sukelti alerginę reakciją.

Įspėjamieji teiginiai:

Prevencija:

P201: Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

P202: Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.

P260: Neįkvėpti rūko / aerosolio.

P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą.

P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atsakas:

P301 + P312: PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

P305 + P351 + P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P308 + P313: Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 3 atžvilgiu 16

P314: Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

P330: Išskalauti burną.

P337 + P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Saugojimas:

P405: Laikyti užrakintą.

Išmetimas:

P501: Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus.

Sudėtyje yra: FENOLIS, IZOPROPILINTAS, FOSFATAS (3: 1) [TRIFENILFOSFATAS > 5%]; tributilfosfatas

2.3. KITI PAVOJAI

Fizikiniai / cheminiai pavojai:

Reikšmingų pavojų nėra.

Pavojus Sveikatai:

Įšvirkštimas aukštu slėgiu po oda gali sukelti rimtų sužalojimų.

Pavojai aplinkai:

Papildomų pavojų nėra. Medžiaga neatitinka PBT ar vPvB kriterijaus pagal REACH XIII Priedą.

Endokrininę sistemą ardančios savybės:

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), kurios kuri (-ios) pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

SKIRSNIS 3

SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. MEDŽIAGOS Netaikoma. Ši medžiaga reglamentuojama kaip mišinys.

3.2. MIŠINIAI

Ši medžiaga apibūdinama kaip mišinys.

Praneština (-os) pavojinga (-os) cheminė (-ės) medžiaga (-os), atitinkanti (-čios) klasifikavimo kriterijų ir (arba) poveikio ribinę vertę (OEL)

Pavadinimas	CAS#	EB Nr.	Registracija#	Koncentracija*	GHS/CLP klasifikacija	Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ūminio toksiškumo įverčiai
2,6-DI-TERT-BUTIL-P-KRESOLIS	128-37-0	204-881-4	01-2119565113-46	0.1 - < 1%	Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1)	-
KALCIO BIS(DI C8-C10, ŠAKOTASIS, PRISOTINTAS C9, ALKILO NAFTALENSULFONATAS)	1474044-79-5	939-717-7	01-2119980985-16	0.1 - < 1%	Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317	Skin Sens. 1B H317 10.01% ≤ C ≤ 100%

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 4 atžvilgiu 16

FENOLIS, IZOPROPILINTA S, FOSFATAS (3: 1) [TRIFENILFOSF ATAS > 5%]	68937-41-7	273-066-3	01-2119535109-41	10 - < 20%	[Aquatic Acute 2 H401], Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 10), Repr. 2 H361d, Repr. 2 H361f, STOT RE 2 H373	-
tributylfosfatas	126-73-8	204-800-2	01-2119492859-14	70 - < 80%	[Aquatic Acute 3 H402], Aquatic Chronic 3 H412, Acute Tox. 4 H302, Carc. 2 H351, Skin Irrit. 2 H315	-

Pastaba: bet kokia skliaustuose pateikta klasifikacija yra pasaulinės suderintosios sistemos (PSS) standartinis elementas, kuris nebuvo priimtas ES klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) reglamentu (Nr. 1272/2008), ir todėl ji netaikoma ES ar tose ne ES šalyse, kurios yra įgyvendinusios KŽP, bei pateikiama tik informaciniais tikslais.

* Koncentracija visada nurodyta procentais pagal svorį, nebent medžiaga yra dujinė. Dujų koncentracija nurodyta procentais pagal tūrį.

Pastaba: Visas pavojaus frazių tekstas pateiktas (M)SDL 16 Skyriuje

SKIRSNIS 4 PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

ĮKVĖPIMAS

Nedelsiant pašalinti iš tolimesnio poveikio zonos. Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Pagalbą suteikiantys asmenys turi vengti poveikio sau ir kitiems. Naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Jei yra, papildomai duoti deguonies. Jei nutrūko kvėpavimas, daryti dirbtinę plaučių ventiliaciją mechanine įranga.

SĄLYTIS SU ODA

Nuplaukite sąlyčio vietas muilu ir vandeniu. Pašalinkite užterštą aprangą. Prieš naudodami iš naujo išskalbkite užterštą aprangą. Jei produktas įšvirkščiamas į odą ar po oda, arba į bet kurią kūno dalį, nepriklausomai nuo žaizdos išvaizdos ar dydžio gydytojas turėtų nedelsdamas įvertinti, ar asmeniui reikia neatidėliotinos chirurginės operacijos. Net jei pradiniai simptomai po to, kai buvo įšvirkšta aukštu slėgiu, yra minimalūs arba jų visai nėra, ankstyvas chirurginis įsikišimas per pirmąsias keletą valandų gali smarkiai sumažinti galutinį sužalojimo mastą.

SĄLYTIS SU AKIMIS

Plauti nepertraukiama vandens srove mažiausiai 15 minučių. Suteikti medicininę pagalbą.

PRARIJIMAS

Nedelsdami kreipkitės pagalbos į gydytoją. Nesukelkite vėmimo.

4.2. REIKŠMINGIAUSI SIMPTOMAI IR POVEIKIAI, TIEK ŪMŪS, TIEK LĖTINIAI

Akių skausmas, paraudimas, ašarojimas, vokų tinimas, niežulys. Vietinė nekrozė, kurią rodo uždelstai pajuntamas skausmas ir audinių pažeidimas praėjus kelioms valandoms po injekcijos.

4.3. BET KOKIOS REIKALINGOS SKUBIOS MEDICININĖS PAGALBOS IR SPECIALAUS GYDYMO NUORODA

Prievolė darbo vietoje turėti specialias priemones specifinei ar skubiai medicininei pagalbai teikti nėra tikėtina.

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS
Peržiūros data: 18 Sau 2023
Keitimo Numeris: 3.01
Puslapis 5 atžvilgiu 16

SKIRSNIS 5 PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. GESINIMO PRIEMONĖS

Tinkamos gesinimo priemonės: Liepsną gesinkite vandens dulksna, putomis, sausais chemikalais arba anglies dioksidu (CO₂).

Netinkamos gesinimo priemonės: Tiesios vandens čiurkšlės

5.2. SPECIALŪS PAVOJAI, KYLANTYS IŠ MEDŽIAGOS AR MIŠINIO

Pavojingi degimo produktai: Aldehidai, Nevisiško sudegimo produktai, Azoto oksidai, Fosforo oksidai, Dūmai, garai, Sieros oksidai

5.3. REKOMENDACIJOS GAISRININKAMS

Gaisro gesinimo instrukcijos: Evakuokite žmones iš zonos. Neleiskite, kad ištektų iš degimo reguliavimo įrangos ar patektų į tekančius vandenį, kanalizaciją ar geriamojo vandens šaltinius. Ugniagesiai turėtų naudoti standartinę apsauginę įrangą, o dirbdami uždaroje erdvėje – užsimauti autonominius kvėpavimo aparatus (SCBA). Vandens purkštuvais atvėsinkite ugnies paveiktą paviršių ir apsaugokite personalą.

Ypatingi gaisro pavojai: Degant gali išsiskirti dirginančios ir kenksmingos dujos/garai/dūmai. Lašelius suslėgus gali susidaryti liepsnus mišinys. Pavojinga medžiaga. Ugniagesiai turėtų naudoti 8 skyriuje nurodytą apsauginę įrangą.

LIEPSNUMO SAVYBĖS

Pliūpsnio taškas [Metodas]: >160°C (320°F) [ASTM D-92]

Viršutinės/apatinės degimo ribos (Apytikslis tūris ore %): UEL (viršutinė sprogo riba): Nėra duomenų
LEL (apatinė sprogo riba): Nėra duomenų

Savaiminio užsidegimo temperatūra: >400°C (752°F) [bandymo metodo nėra]

SKIRSNIS 6 AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. ASMENINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS, APSAUGINĖ ĮRANGA IR PROCEDŪROS ĮVYKUS AVARIJAI

PRANEŠIMO PROCEDŪROS

Išlieję ar atsitiktinai išleidę medžiagą, praneškite apie tai susijusioms valdžios institucijoms laikydamiesi visų taikomų taisyklių.

APSAUGOS PRIEMONĖS

Stenkitės neprisiliesti prie išpiltos medžiagos. Įspėkite ar evakuokite gyventojus iš aplinkinių ir pavėjinių zonų, jei to reikia dėl medžiagos toksiškumo ar liepsnumo. Informaciją apie gaisro gesinimą rasite 5 skirsnyje. Informacija apie didelius pavojus pateikta skyriuje Cheminės medžiagos, galimi preparato pavojai. Žr. 4 skirsnį „Pirmosios pagalbos priemonės“. Žr. 8 skirsnį dėl minimalių reikalavimų asmeninėms apsaugos priemonėms. Priklausomai nuo specifinių sąlygų ir (arba) gelbėtojų ekspertinio vertinimo gali prireikti papildomų apsaugos priemonių.

6.2. SU APLINKOS APSAUGA SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Stambaus masto išliejimas: iš tolo apkaskite išsiliejusį skystį, kuris vėliau turi būti surinktas ir išmestas. Neleiskite, kad patektų į vandenų telkinius, kanalizaciją, rūsius ar ankštas patalpas.

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 6 atžvilgiu 16

6.3. SULAIKymo ir valymo metodai ir medžiagos

Išliejimas ant žemės: Pašalinkite visus užsidegimo šaltinius (šalia neturi būti rūkoma, neturi būti ugnies, kibirkščių ar liepsnos). Sustabdykite tekėjimą, jei tai padaryti galite be pavojaus. Išvėdinkite patalpą. Absorbuokite arba padenkite sausa žeme, smėliu ar kita nedegia medžiaga ir perkelkite į kontenerius. Surinkite siurbliu arba tinkamu absorbentu.

Išliejimas į vandenį: Sustabdykite tekėjimą, jei tai padaryti galite be pavojaus. Medžiaga nugrims. Pašalinkite kiek įmanoma daugiau medžiagos naudodami mechaninę įrangą

Rekomendacijos dėl išliejimo į vandenį ir ant žemės pagrįstos labiausiai tikėtina šios medžiagos išliejimo scenarijumi; kita vertus, atitinkamus veiksmus, kurių reikia imtis, gali smarkiai paveikti geografinės sąlygos, vėjas, temperatūra ir, išliejimo į vandenį atveju, bangos, srovės kryptis bei greitis. Dėl šios priežasties reikėtų pasitarti su vietos ekspertais. Pastaba: vietos taisyklėse gali būti apibrėžti ar apriboti veiksmai, kurių reikia imtis.

6.4. NUORODOS Į KITUS SKYRIUS

Žr. 8 ir 13 Skyriuje.

SKIRSNIS 7

NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. SAUGAUS NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

Venk asmeninio kontakto. Kad išvengti potencialiai nuodingų/dirginančių dūmų, reikia užkirsti kelią garų išsiskyrimui iš kaitinamų medžiagų. Pasirūpinkite, kad neišsiliėtų ir nenutekėtų net ir nedidelis medžiagos kiekis – išvengsite pavojaus paslysti.

Statinis akumulatorius: Ši medžiaga nėra statinis akumulatorius.

7.2. SAUGAUS SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS, ĮSKAITANT BET KOKIUS NESUDERINAMUMO ATVEJUS

Nelaikykite atvirose arba nepaženklintose talpyklose.

7.3. KONKREČIOS GALUTINĖS NAUDOJIMO PASKIRTYS

1 Skirsnis informuoja apie identifikuotas galutines naudojimo paskirtis. Nėra jokio pramonei ar konkrečiam sektoriui skirtų nurodymų.

SKIRSNIS 8

POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. KONTROLINIAI PARAMETRAI

RIBINĖS POVEIKIO VERTĖS

Poveikio ribos/standartai (pastaba: poveikio ribos nėra priedas)

Medžiagos pavadinimas	Forma	Riba / standartas			Pastaba	altinis
2,6-DI-TERT-BUTIL-P-KRESOLIS		TWA	5 mg/m ³			Lietuvos OEL vertės
2,6-DI-TERT-BUTIL-P-KRESOLIS	Įkvepiama frakcija arba garai	TWA	2 mg/m ³			ACGIH
tributylfosfatas	Įkvepiama	TWA	5 mg/m ³			ACGIH

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 7 atžvilgiu 16

	a frakcija arba garai					
--	-----------------------------	--	--	--	--	--

Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai - Nr. 645/169

Pastaba: informaciją apie rekomenduojamas stebėjimo procedūras galima gauti iš šios(-ų) agentūros(-ų) / instituto (-ų):
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

8.2. POVEIKIO KONTROLĖS PRIEMONĖS

TECHNINĖS KONTROLĖS PRIEMONĖS

Apsaugos lygis ir būtinų kontrolės priemonių tipai skirsis priklausomai nuo galimų poveikio sąlygų. Kontrolės priemonės, į kurias reikia atkreipti dėmesį:

Turi būti numatyta pakankama ventiliacija, kad nebūtų pasiekama žemutinė kenksmingo poveikio riba.

ASMENINĖ APSAUGA

Asmeninės apsaugos įrangos variantai skiriasi priklausomai nuo galimų poveikio sąlygų, tokių kaip sąlytis, veiksmai tvarkant, koncentracija ir vėdinimas. Kaip nurodyta žemiau, informacija apie apsauginės įrangos, skirtos dirbti su medžiaga, variantus, yra pagrįsta numatytomis, normaliomis naudojimo sąlygomis.

Kvėpavimo apsauga: Jei taikant techninės kontrolės priemones teršalų koncentracijos ore lygis nėra toks, kad pakaktų apsaugoti darbuotojų sveikatą, gali prireikti patvirtinto tipo respiratoriaus. Respiratorių atranka, naudojimas ir priežiūra turi atitikti normatyvinius reikalavimus, jei tokie taikomi. Į respiratorių, kurie numatyti dirbti su šia medžiaga, tipus įeina:

Normaliomis naudojimo sąlygomis ir tinkamai vėdinant apsauga paprastai nereikalinga.

Susidarius didelei koncentracijai ore, naudokite patvirtinto tipo tiekiamo oro respiratorių, įjungtą teigiamo slėgio režimu. Gali tikt tiekiamo oro respiratoriai su suslėgto oro balionu, jei deguonies lygis nepakankamas, menkos įspėjamosios dujų / garų savybės arba jei gali būti viršytas oro gryninimo filtro našumas / pralaidumas.

Rankų apsauga: Bet kokia specifinė informacija apie pirštines yra pagrįsta literatūriniais ir pirštinių gamintojo duomenimis. Darbo sąlygos gali labai įtakoti pirštinių ilgaamžiškumą; apžiūrėkite ir pakeiskite susidėvėjusias ar pažeistas pirštines. Šiai medžiagai tinkamų pirštinių tipai gali būti tokie:

Rekomenduojama naudoti chemikalams atsparias pirštines. Jei tikėtinas kontaktas su dilbiais, mėvėkite pirštines su ilgais riešais. Ne mažiau, kaip 0,38 mm storio nitrilo ar panašių savybių apsauginė barjerinė medžiaga, pasižyminti geromis charakteristikomis nuolatinio kontakto naudojimo sąlygomis ir ne mažesne, kaip 480 minučių prasisunkimo trukme pagal CEN standartus EN 420 ir EN 374.

Akių apsaugos priemonės: Rekomenduojami akiniai, skirti apsaugai nuo cheminių medžiagų

Odos ir kūno apsauga: Visa pateikta specifinė informacija apie aprangą yra pagrįsta išspausdinta medžiaga arba gamintojo duomenimis. Į aprangos, kuri tinka darbui su šia medžiaga, tipus įeina:

Cheminiams medžiagoms / alyvai atsparūs drabužiai, jei galimas sąlytis su medžiaga.

Specifinės higienos priemonės: Visada imkitės tinkamų asmeninės higienos priemonių, pavyzdžiui, nusiplaukite rankas po to, kai tvarkėte medžiagą, ir prieš valgydami, gerdami ir (ar) rūkydami. Reguliariai skalbkite darbinę aprangą ir valykite apsaugines priemones, kad pašalintumėte teršalus. Išmeskite tą užterštą aprangą ir apavą, kurio neįmanoma išvalyti. Palaikykite tvarką.

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS
Peržiūros data: 18 Sau 2023
Keitimo Numeris: 3.01
Puslapis 8 atžvilgiu 16

APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Laikykitės galiojančių aplinkosaugos reikalavimų dėl išmetimų į orą, vandenį ir dirvožemį. Saugokite aplinką taikydami tinkamas kontrolės priemones apsaugant nuo išmetimų arba ribojant juos.

SKIRSNIS 9 FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Pastaba: Fizinės ir cheminės savybės pateiktos tik saugumo, sveikatos ir aplinkosaugos tikslais ir gali išsamiai neatspindėti produkto specifikacijų. Papildomos informacijos kreipkitės į Tiekėją.

9.1. INFORMACIJA APIE PAGRINDINES FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

Fizinė būklė: Skystis
Forma: Šviesus
Spalva: Violetinė
Kvapas: Saldus
Uoslės slenkstis: Nėra duomenų
Lydimosi taškas / Užšalimo taškas: Nėra duomenų / Nėra duomenų
Pradinė virimo temperatūra / ir virimo intervalas: 288°C (550°F) [Apskaičiuota]
Degumas (Kieta medžiaga, Dujos): Techniškai neįgyvendinama
Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos: UEL (viršutinė sprogumo riba): Nėra duomenų LEL (apatinė sprogumo riba): Nėra duomenų
Pliūpsnio taškas [Metodas]: >160°C (320°F) [ASTM D-92]
Savaiminio užsidegimo temperatūra: >400°C (752°F) [bandymo metodo nėra]
Skilimo temperatūra: Nėra duomenų
pH: Nėra duomenų
Kinematinė klampa: 10.1 cSt (10.1 mm²/sec) esant 40°C | 3.5 cSt (3.5 mm²/sec) ties 100°C [bandymo metodo nėra]
Tirpumas: Nereikšmingas
Pasidalijimo koeficientas (n-oktanolio/vandens pasidalijimo koeficientas): Nėra duomenų
Garų slėgis: < 0.001 kPa (0.01 mm Hg) esant 20°C | 0.067 kPa (0.5 mm Hg) ties 200°F [Apskaičiuota]
Santykinis tankis (ties 15 °C): 1.001 [bandymo metodo nėra]
Santykinis garų tankis (oras = 1): Nėra duomenų
Garavimo koeficientas (N-butilo acetatas = 1): Nėra duomenų
Sprogumo Savybės: Nėra
Oksidavimo savybės: Nėra
Dalelių charakteristikos
Dalelių dydžio mediana: netaikomas

9.2. KITA INFORMACIJA

Takumo taškas: < -62°C (-80°F) [bandymo metodo nėra]

9.2.1. INFORMACIJA APIE FIZINIŲ PAVOJŲ KLASES

Nėra duomenų

9.2.2. KITOS SAUGOS CHARAKTERISTIKOS

Nėra duomenų

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS
 Peržiūros data: 18 Sau 2023
 Keitimo Numeris: 3.01
 Pustapis 9 atžvilgiu 16

SKIRSNIS 10	STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
-------------	----------------------------

- 10.1. REAKTINGUMAS:** Žr. toliau pateiktus poskyrius.
- 10.2. CHEMINIS STABILUMAS:** Medžiaga stabili normaliomis sąlygomis.
- 10.3. GALI VYKTI PAVOJINGOS REAKCIJOS:** Pavojinga polimerizacija nevyks.
- 10.4. SĄLYGOS, KURIŲ REIKIA VENGTI:** Per didelė šiluma.
- 10.5. NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS:** Stiprūs oksidatoriai
- 10.6. PAVOJINGI IRIMO PRODUKTAI:** Medžiaga nesiskaido aplinkos temperatūroje.

SKIRSNIS 11	TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA
-------------	---------------------------

11.1. INFORMACIJA APIE PAVOJŲ KLASES, KAIP APIBRĖŽTA REGLAMENTE (EB) NR. 1272/2008

Pavojaus klasė	Išvada / pastabos
ĮKVĖPIMAS	
Ūmus toksiškumas: Medžiagoms nėra galutinio taško duomenų.	Minimaliai nuodinga. Remiantis komponentų įvertinimu.
Dirginimas: Medžiagoms nėra galutinio taško duomenų.	Aukštesnėje temperatūroje ar dėl mechaninio poveikio gali susidaryti garai, lašeliai arba smalkės, kurios gali sudirginti akis, nosį, gerklę ar plaučius.
Prarijimas	
Ūmus toksiškumas (Žiurkė): LD50 1671 mg/kg	Silpnai toksinė. Pagrįsta medžiagos bandymų duomenimis. Bandymas (-ai) lygiavertis (-čiai) ar panašus (-ūs) į OECD gairę 401
Oda	
Ūmus toksiškumas: Medžiagoms nėra galutinio taško duomenų.	Minimaliai nuodinga. Remiantis komponentų įvertinimu.
Odos esdinimas/Dirginimas (Triušis): Turimi duomenys. Bandymo rezultatai ar kitų tyrimų rezultatai neatitinka klasifikacijos kriterijų.	Nereikšmingas odos dirginimas aplinkos temperatūroje. Pagrįsta medžiagos bandymų duomenimis. Bandymas (-ai) lygiavertis (-čiai) ar panašus (-ūs) į OECD gairę 404
Akis	
Smarkus akių pažeidimas/Dirginimas (Triušis): Turimi duomenys. Bandymo rezultatai ar kitų tyrimų rezultatai atitinka klasifikacijos kriterijus.	Dirgina ir kenkia akies audiniui. Remiantis bandymo su struktūriškai panašiomis medžiagomis duomenimis. Bandymas (-ai) lygiavertis (-čiai) ar panašus (-ūs) į OECD gairę 405
Jautrumo didinimas	
Kvėpavimo takų jautrinimas: Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.	Nemanoma, kad yra kvėpavimo takus jautrinanti medžiaga.
Odos jautrinimas: Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.	Nemanoma, kad yra odą jautrinanti medžiaga. Remiantis komponentų įvertinimu.
Įkvėpimas: Duomenų yra.	Nemanoma, kad kelia plaučių pakenkimo pavojų prarijus. Pagrįsta fizinėmis-cheminėmis medžiagos savybėmis.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.	Nemanoma, kad yra lytinių ląstelių mutagenas. Remiantis komponentų įvertinimu.
Kancerogeniškumas: Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.	Sukėlė vėžį laboratoriniams gyvūnams, bet to reikšmė žmonėms nėra apibrėžta. Remiantis komponentų įvertinimu.
Toksiškumas Reprodukčiai: Medžiagai	Pakenkė laboratorinių gyvūnų vaisingumui, bet to reikšmė

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 10 atžvilgiu 16

nenustatytas galutinis titravimo taškas.	žmonėms nėra apibrėžta. Pakenkė laboratorinių gyvūnų vaisiui, bet to reikšmė žmonėms nėra apibrėžta. Remiantis komponentų įvertinimu.
Laktacija: Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.	Nemanoma, kad kenkia žindomam vaikui.
Toksiškumas konkrečiam veikiamam organui (STOT)	
Vienkartinis poveikis: Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.	Nemanoma, kad pakenkia organams po vienkartinio poveikio.
Kartotinis poveikis: Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.	Sudėtyje yra medžiagos, kuri gali pakenkti organams po ilgalaikio ar kartotinio poveikio. Remiantis komponentų įvertinimu.

TOKSIŠKUMAS MEDŽIAGOMS

PAVADINIMAS	Stiprus toksiškumas
tributifosfatas	Letalinis poveikis per burną: LD50 1552 mg/kg (Žiurkė)

11.2. INFORMACIJA APIE KITUS PAVOJŲ

11.2.1 ENDOKRININĘ SISTEMĄ ARDANČIOS SAVYBĖS

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), žinomos (-ų) kaip endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios daro poveikį žmonių sveikatai.

11.2.2 KITA INFORMACIJA

Pačiam produktui:

Kartotinis poveikis veikiamiems organams: Antinksčių, Liver

Remiantis sudėtinių medžiagų, šio mišinio ar panašių mišinių tyrimais nemanoma, kad šio mišinio sudėtinių medžiagų koncentracijos jautrina odą.

Sudėtyje yra:

Tributifosfatas (TBP): tyrimai su žiurkėmis parodė padažnėjusius šlapimo pūslės auglių atvejus po ilgalaikio TBP davimo kartu su maistu. Šlapimo pūslės auglių neapstebėta panašiuose tyrimuose su pelėmis. Šių atradimų reikšmingumas žmogui yra neaiškus. Izopropilfenilo fosfatas (iPP). Produktų, kuriuose yra didės iPP koncentracijos, reprodukcinio / vystymosi toksiškumo vertinimo tyrimai su žiurkėmis turėjo neigiamą poveikį patinų ir patelių reprodukcinėms charakteristikoms su pasireiškusiu reikšmingu vaisingumo bei apvaisinimo rodiklių sumažėjimu. Gimusių ir išgyvenusių žiurkių jauniklių skaičius ir dydis buvo sumažėjęs grupėse, buvusiose iPP turėjusių produktų poveikyje, tuo tarpu jauniklių mirtingumas buvo padidėjęs.

SKIRSNIS 12 EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Pateikta informacija remiasi medžiagos, medžiagos sudėtinių dalių arba panašių medžiagų duomenimis, taikant siejamuosius principus.

12.1. TOKSIŠKUMAS

Medžiaga -- Manoma, kad yra labai toksiška vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius neigiamus reiškinius vandens aplinkoje.

Medžiaga -- Manoma, kad yra kenksmingas vandens organizmams.

12.2. TVARUMAS IR SKAIDOMUMAS Nenustatyta

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 11 atžvilgiu 16

12.3. BIOLOGINIO KAUPIMOSI GALIMYBĖ Nenustatyta

12.4. MOBILUMAS DIRVOŽEMYJE

Nenustatyta

12.5. MEDŽIAGOS(-Ų) PATVARUMAS, BIOAKUMULIACIJA IR TOKSIŠKUMAS

Medžiaga neatitinka REACH reglamento XIII priede išdėstytų kriterijų dėl PBT arba vPvB.

12.6. ENDOKRININĘ SISTEMĄ ARDANČIOS SAVYBĖS

Sudėtyje yra medžiaga (-ų), kuri (-ios) yra žinoma (-os) kaip turinti (-ios) endokrininę sistemą ardančių savybių, veikiančių aplinką.

12.7. KITOKS NEIGIAMAS POVEIKIS

Neturėtų būti neigiamo poveikio.

SKIRSNIS 13

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Rekomendacijos dėl atliekų tvarkymo yra pagrįstos medžiagos tiekimo būdu. Tvarkyti atliekas būtina laikantis dabar taikomų įstatymų bei taisyklių ir atsižvelgiant į medžiagos savybes tvarkymo metu.

13.1. ATLIEKŲ PERDIRBIMO METODAI

Atliekas tvarkyti atitinkamoje apdorojimo/atliekų šalinimo įmonėje sutinkamai su galiojančiais įstatymais ir norminiais aktais bei produkto charakteristikomis išmetimo metu. Saugokite aplinką. Panaudota alyva atsikratykite tam skirtose vietose. Kuo labiau sumažinkite sąlytį su oda. Nemaišykite panaudotų alyvų su tirpikliais, stabdžių skysčiais ar aušinimo skysčiais. Medžiagą galima deginti uždareme, reguliuojamame degiklyje kaip kurą, arba kontroliuojamame atliekų deginimo įrenginyje.

Europos atliekų kodeksas: 13 01 11*

PASTABA: Šie kodai priskirti remiantis bendrais šios medžiagos naudojimo atvejais ir gali būti nesusiję su teršalais, kurie susidaro tikrojo naudojimo metu. Tam, kad priskirtų tinkamą(-us) atliekų šalinimo kodą(-us), atliekų gamintojai turi įvertinti tikrąjį procesą, kurio metu susidarė atliekos, ir jo teršalus.

Ši medžiaga laikoma pavojinga atlieka pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/98/EB 2008 m. lapkričio 19 d. dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas, todėl jai taikomos tos direktyvos nuostatos, išskyrus 20 dalyje nustatytus atvejus.

Įspėjimas: tuščia talpykla Dėl talpyklų ištuštinimo (jei taikoma): tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklų. Iš tuščių statinių būtina išleisti visas medžiagas ir jas saugiai laikyti prieš tinkamą atnaujinimą ar pašalinimą. Tuščios talpyklos turi būti pakartotinai panaudotos, perdirbtos grąžinamuoju būdu, pašalintos arba atiduotos rangovui, kuris atlieka tokius darbus ir turi atitinkamą licenciją, išduotą pagal galiojančius teisės aktus. SAUGOKITE ŠIAS TALPYKLAS NUO PER DIDELIO SLĖGIO, NEPJAUSTYKITE JŲ, NEVIRINKITE, NELITUOKITE, NEGRĘŽKITE, NEŠLIFUOKITE IR NELAIKYKITE JŲ KARŠTAI, SAUGOKITE TALPYKLAS NUO LIEPSNOS, KIBIRKŠČIŲ, STATINĖS ELEKTROS BEI KITŲ DEGIMO ŠALTINIŲ. ŠIOS TALPYKLOS GALI SPROGTI IR NULEMTI SUŽALOJIMUS AR NET MIRTĮ.

SKIRSNIS 14

INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 12 atžvilgiu 16

SAUSUMA (ADR/RID)

14.1. JT (arba ID) numeris: 3082

14.2. JT teisingas krovinių pavadinimas (Techninis Pavadinimas): APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTIS, KITAIP NEAPIBRĖŽTA (FENOLIS, IZOPROPILINTAS, FOSFATAS (3: 1) [TRIFENILFOSFATAS > 5%])

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės): 9

14.4. Pakuotės klasė: III

14.5. Pavojai aplinkai: Taip

14.6. Specialios naudotojų atsargumo priemonės:

Klasifikacinis kodas: M6

Etiketė(s) / žyma(-os): 9, EHS (Aplinka, sveikata ir sauga)

Pavojaus identifikacinis numeris: 90

„Hazchem“ EAC (avarinių veiksmų gabenant pavojingas chemines atliekas kodas): 3Z

VIDAUS VANDENŲ KELIAI (ADN)

14.1. JT (arba ID) numeris: 3082

14.2. JT teisingas krovinių pavadinimas (Techninis Pavadinimas): APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTIS, KITAIP NEAPIBRĖŽTA (FENOLIS, IZOPROPILINTAS, FOSFATAS (3: 1) [TRIFENILFOSFATAS > 5%])

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės): 9

14.4. Pakuotės klasė: III

14.5. Pavojai aplinkai: Taip

14.6. Specialios naudotojų atsargumo priemonės:

Pavojaus identifikacinis numeris: 90

Etiketė(s) / žyma(-os): 9, EHS (Aplinka, sveikata ir sauga)

JŪRA (IMDG)

14.1. JT (arba ID) numeris: 3082

14.2. JT teisingas krovinių pavadinimas (Techninis Pavadinimas): APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTIS, KITAIP NEAPIBRĖŽTA (FENOLIS, IZOPROPILINTAS, FOSFATAS (3: 1) [TRIFENILFOSFATAS > 5%])

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės): 9

14.4. Pakuotės klasė: III

14.5. Pavojai aplinkai: Jūros teršalas

14.6. Specialios naudotojų atsargumo priemonės:

Etiketė(s): 9

EMS numeris: F-A, S-F

Transportavimo dokumento pavadinimas: UN3082, APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (FENOLIS, IZOPROPILINTAS, FOSFATAS (3:1) / [TRIFENILFOSFATAS > 5 %]), 9, PG III

Pastaba: UN3082 „APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.“ nuostatos netaikomos 5 litrus arba mažesnį kiekį siunčiant vienoje ar vidinėje kombinuotoje pakuotėje, kaip nurodyta Tarptautiniame pavojingų krovinių vežimo jūra kodekse 2.10.2.7.

JŪRA (MARPOL 73/78 Konvencija – II Priedas):

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Neklasifikuojama pagal II Priedą

AIR (IATA)

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 13 atžvilgiu 16

14.1. Naudotojo vardo numeris: 3082

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas (Techninis Pavadinimas): APLINKAI PAVOJINGOS MEDŽIAGOS, SKYSTIS, KITAIP NENURODYTA (FENOLIS, IZOPROPILINTAS, FOSFATAS (3: 1) [TRIFENILFOSFATAS > 5%])

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės): 9

14.4. Pakuotės klasė: III

14.5. Pavojai aplinkai: Taip

14.6. Specialios naudotojų atsargumo priemonės:

Etiketė(s) / žyma(-os): 9, EHS (Aplinka, sveikata ir sauga)

Transportavimo dokumento pavadinimas: UN3082, APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (FENOLIS, IZOPROPILINTAS, FOSFATAS (3:1) / [TRIFENILFOSFATAS> 5 %]), 9, PG III

[Pastaba: UN3082 „APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.“ nuostatos netaikomos 5 litrus arba mažesnį kiekį siunčiant vienoje ar vidinėje kombinuotoje pakuotėje, kaip nurodyta specialiosiose nuostatose A197.]

SKIRSNIS 15

INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

NORMATYVINIS STATUSAS IR TAIKOMI ĮSTATYMAI BEI TAISYKLĖS

Įtraukta arba taikomos išimtys šiuose cheminių medžiagų inventoriniuose aprašuose : AIIIC, DSL, IECSC, ISHL, TCSI, TSCA

Specialūs atvejai:

Inventorius	Būsena
KECI	Taikomi apribojimai
PICCS	Taikomi apribojimai

15.1. SAUGOS, SVEIKATOS IR APLINKOS REGLAMENTAI/TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS KONKREČIĄ MEDŽIAGĄ AR MIšinį

Taikomos ES direktyvos ir reglamentai:

1907/2006 [... dėl Cheminių Preparatų Registracijos, Vertinimo, Leidimo ir Apribojimų ... ir jų pataisų]

92/85/EEB [...nėščių...neseniai pagimdžiusių ar... maitinančių krūtimi darbuotojų direktyva]

94/33/EB [...dėl dirbančio jaunimo apsaugos]

98/24/EB [... dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe...] Dėl išsamios informacijos apie reikalavimus žiūrėkite direktyvą.

1272/2008 [dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, žymėjimo ir pakavimo.. ir šio dokumento keitimai]

REACH apribojimai tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybai, tiekimui rinkai bei naudojimui (XVII priedas):

Šiam produktui gali būti taikomi šie priedo XVII įrašai: 30

15.2. CHEMINĖS SAUGOS ĮVERTINIMAS

REACH informacija: Vienai ar daugiau šios medžiagos sudėtyje esančių cheminių medžiagų atliktas Cheminės

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 14 atžvilgiu 16

Saugos įvertinimas.

SKIRSNIS 16

KITA INFORMACIJA

NUORODOS: Ruošiant SDL buvo naudojamosi vienu ar daugiau iš tokių duomenų šaltinių: rezultatai iš vidinių ar tiekėjo toksikologinių tyrimų, CONCAWE Produkto Dosjė, publikacijos iš kitų prekybos organizacijų, tokių kaip ES Angliavandenilinių Tirpiklių REAC Konsorciumas, JAV HPV Programos Suvestinės, ES IUCLID Duomenų Bazė, JAV NTP publikacijos ir kitų tinkamų šaltinių.

Santrumpų ir akronimų, kurie gali būti (bet nebūtinai yra) naudojami šiame saugos duomenų lape, sąrašas:

Akronimas	Visas tekstas
N/A	Netaikoma
N/D	Nenustatyta
Nėra aišku	Nenustatyta
VOC (lakusis organinis junginys)	Lakus Organinis Junginys
AIIC	Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas
AIHA WEEL vertė (Amerikos pramoninės higienos asociacijos nustatyta poveikio ribinė vertė darbo vietoje)	Amerikos pramoninės higienos asociacijos aplinkos poveikio darbo vietoje ribinės vertės
ASTM	„ASTM International“, kurios visas pavadinimas yra Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (ASTM)
DSL	Šalies vidaus medžiagų sąrašas (Kanada)
EINECS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
ELINCS	Europos naujų cheminių medžiagų sąrašas
ENCS	Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonijos sąrašas)
IECSC	Esamų cheminių medžiagų sąrašas Kinijoje
KECI	Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas
NDSL	Ne šalies vidaus medžiagų sąrašas (Kanada)
NZIoC (N. Zelandijos cheminių medžiagų aprašas)	Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas
PICCS	Filipinų chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas
TLV	Slenksčio ribinė vertė (Amerikos valstybinė pramonės higienistų konferencija)
TSCA	Toksinių medžiagų kontrolės įstatymas (JAV sąrašas)
UVCB	Nežinomos ar Kintamos sudėties Cheminės Medžiagos, Sudėtiniai reakcijų produktai ar Biologinės medžiagos
LC	Mirtina Koncentracija
LD	Mirtina Dozė
LL	Mirtina Įkrova
EC	Veiksminga Koncentracija
EL	Veiksminga Įkrova
NOEC	Nepastebėto Poveikio Koncentracija
Nepastebimas poveikio lygis	Nepastebėto Poveikio Įkrovos Koeficientas

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 15 atžvilgiu 16

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Klasifikacijos procedūra
Acute Tox. 4; H302	Remiantis bandymų duomenimis
Aquatic Chronic 1; H410	Apskaičiavimas
Carc. 2; H351	Apskaičiavimas
Eye Irrit. 2; H319	Rišančiosios, panašios sandaros medžiagos
Repr. 2; H361d	Apskaičiavimas
Repr. 2; H361f	Apskaičiavimas
STOT RE 2; H373	Apskaičiavimas

ŠIO DOKUMENTO 3 SKYRIUJE PATEIKTŲ H KODŲ RAKTAS (tik informacijai):

Acute Tox. 4 H302: Kenksminga prarijus; ūmus toksiš. per burną, 4 kat

Skin Irrit. 2 H315: Dirgina odą; odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kat

Skin Sens. 1 H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją; odos jautrinimas, 1 kat

Eye Irrit. 2 H319: Smarkiai sudirgina akis; smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kat

Carc. 2 H351: Įtariama, kad sukelia vėžį; GHS kancerogeniškumas, 2 kat

Repr. 2 H361: Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui; Repro. Toks. Kat. 2

Repr. 2 H361d: Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui; toksiš. reprodukcijai, 2 kat. (vystym.)

Repr. 2 H361f: Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui; toksiš. reprodukcijai, 2 kat. (vaisingumas)

STOT RE 2 H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai; veikiamas organas, kartotinis, 2 kat.

Aquatic Acute 1 H400: labai toksiška vandens organizmams; ūmus toksiš. aplink., 1 kat

[Poveikio Vandens Organizmams Stiprumas 2 H401]: Toksiškas vandens gyvybei; Stiprus Apl. Toks., 2 Kat.

[Aquatic Acute 3 H402]: kenksminga vandens organizmams; ūmus toksiš. aplink., 3 kat

Aquatic Chronic 1 H410: labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus; lėtinis toksiš. aplink., 1 kat

Aquatic Chronic 3 H412: kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus; lėtinis toksiš. aplink., 3 kat

ŠIAME SAUGOS DUOMENŲ LAPE YRA PERŽIŪRĖTI TOKIE DALYKAI::

09 skyrius Dalelių dydžio mediana informacija buvo pridėta.

09 skyrius: Lydymosi temperatūra C(F) informacija buvo ištrinta.

09 skyrius: Užšalimo Temperatūra C(F) informacija buvo ištrinta.

1 skirsnis: UFI informacija buvo pakeista.

11 skirsnis ES II priedo endokrininę sistemą ardančių medžiagų duomenys informacija buvo pridėta.

12 skirsnis ES II priedo endokrininę sistemą ardančių medžiagų duomenys informacija buvo pridėta.

13 Skyrius: Europos Atliekų Kodas Pavojingumo Pastaba informacija buvo pakeista.

2 skirsnis ES II priedo endokrininę sistemą ardančių medžiagų duomenys informacija buvo pridėta.

9 skirsnis Lydymosi ir stingimo temperatūra informacija buvo pridėta.

15 Skyrius: nacionalinis cheminių prekių sąrašas informacija buvo pakeista.

15 skyrius. Ypatingųjų atvejų lentelė informacija buvo pakeista.

Sudėtis: Komponentų Lentelė, skirta REACH informacija buvo pakeista.

Sudėtis: Koncentracija Išnaša informacija buvo pridėta.

Čia pateikta informacija ir rekomendacijos, turimomis „ExxonMobil“ žiniomis ir įsitikinimu, yra tikslios bei patikimos išleidimo dieną. Jūs galite susisiekti su „ExxonMobil“ ir pasiteirauti, ar šis dokumentas yra pats naujausias iš tų, kuriuos turi „ExxonMobil“. Informacija ir rekomendacijos pateiktos tam, kad naudotojas atsižvelgtų į jas ir patikrintų. Naudotojas pats turi patikrinti, ar produktas tinka numatytam naudojimui. Jei pirkėjas šį produktą iš naujo supakuoja,

Produkto pavadinimas: HYJET IV-A PLUS

Peržiūros data: 18 Sau 2023

Keitimo Numeris: 3.01

Puslapis 16 atžvilgiu 16

naudotojas pats privalo garantuoti, kad kartu su talpykla ir (ar) ant jos būtų pateikta reikiama informacija apie sveikatą bei saugą ir kita būtina informacija. Tvarkytojams ir naudotojams turėtų būti pateikti atitinkami įspėjimai bei saugaus darbo procedūros taisyklės. Griežtai draudžiama šį dokumentą modifikuoti. Išskyrus atvejus, kai to reikia pagal įstatymą, šio dokumento ar jo dalies neleidžiama perleisti arba pakartotinai perduoti. Terminas „ExxonMobil“ vartojamas patogumo sumetimais; į jį gali įeiti vienas ar daugiau iš šių subjektų: „ExxonMobil Chemical Company“, „Exxon Mobil Corporation“ ar bet kuri dukterinė įmonė, kurios veikla šie subjektai tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti.

Tik vidiniam naudojimui

MHC: 1, 0, 0, 2, 0, 1

PPEC: D

DGN: 2027171XLT (552690)

PRIEDAS

Priedas dėl šios medžiagos nereikalingas.