

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇွန် 2020

စာမျက်နှာ 1 ၏ 14

ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် သတိထားရမည့် အချက်များ

အခန်း 1

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ကုမ္ပဏီ အမီးအမည်

အထက်ပါ စာမျက်နှာများတွင် ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ အမှတ်အသားများကို အသုံးပြုရန် သတိပြုထားသည့် အချက်များ သည် မိမိတို့နှင့် လိုက်လံလုပ်ဆောင်ရန် ကိုက်ညီပါသည်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၏မျှော်မှန်း: အချိန်အဆီနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သတ်မှတ်အမှတ်: 20153010F010

ရရှိရရှိထားသော အသုံးပြုမှု: စက်ကုန်

ကုမ္ပဏီ အမီးအစားအသုံးအဆောင်များ

ပေးသွင်းသူများ: အမှတ်အသားနှင့် အကောင့် ရှိသည့် ပစ္စည်းများ ကုမ္ပဏီ

အမှတ် ၄ (က) မေလမြို့

မရမ်းကုန်း ဗဟို နယ်

ရန်ကုန် မန္တလေး

၂၄ နာရီ အရေးပေး ကုန်သွယ်ရေး

ယေဘုယျ ပေးသွင်းသူများ၏စာမျက်နှာ

000-800-100-7141 / +1-703-527-3887

(951) 532430

အခန်း 2

အမှတ်အသားအသုံးအဆောင်များ

ဤ အရာဝတ္ထု သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စည်းကမ်းချက်များအရ အမှတ်အသားမရှိပါ။ အခန်း ၁၅ ကိုဖတ်ပါ။

အချက်အမှတ်အသားပြုစုရေးသားသည့်အချက်အလက်များ:

ရုပ်ပုံဆိုင်ရာ၊ ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ အမှတ်အသားများ

သိသာထင်ရှားသော အမှတ်အသားမရှိသော

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇွန် 2020

စာမျက်နှာ 2 ၏ 14

ကိန်းမာရေးအိတ်ယူမှု:

အချေအတင်အားဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများကို ဖော်ပြပါက ဖောက်ဖျက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
ဓာတ်ပစ္စည်းများ၏အထိအတွေ့များမှုများကို မှီခို၍ အချေအတင်နှင့်
အသုံးပြုမှုများကို ဖော်ပြပါက ဖောက်ဖျက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်းကိစ္စကို အိတ်ယူမှုစနစ်များ:

သိသာထင်ရှားသော အန္တရာယ်မရှိသော

မှတ်ချက်: ဤပစ္စည်းကို အခန်း ၁ အတိုင်းသုံးစွဲရန်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သောရုပ်ပုံများကို အသုံးပြုမှုများနှင့် ကိစ္စကိစ္စများကို
ညွှန်ကြားမှုများကို ရယူရမည်။ ကိစ္စကိစ္စများကို လေ့လာတတ်မြောက်မှုများအရ ဓာတ်ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုများသည် လူ့ကိစ္စကိစ္စများကို
ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ လူတို့နှင့်တိုင် ထိခိုက်မှုများမဟုတ် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

အခန်း 3 ပါဝင်မှု၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများ

ဤပစ္စည်းကို ပုံနှိပ်မှုမှ သတိပြုရပါမည်။

အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဖောက်ဖျက်မှုများ ပါဝင်မှုကို ဖော်ပြသောစာရင်း

အမည်	ဓာတ်ပစ္စည်းနှင့် အက်ဗီဒီယံ ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများ	ပြင်းအားပမာဏ*	ကိစ္စကိစ္စ အန္တရာယ် ကုန်ပစ္စည်း
ဆက်တိုက်သော အသုံးပြုမှုများ အပေါ်	112-90-3	0.1 - < 0.25%	H302, H304, H335, H314(1B), H373, H400(M factor 10), H410(M factor 10)
အောက်ဖော်ပြပါ ဆာလဖာ	68937-96-2	1 - < 5%	H227, H317, H316, H402, H412
ဖောက်ဖျက်မှု အန္တရာယ် အန္တရာယ် အပေါ် ဆား	လွှဲပြောင်းမှုအပေါ်	0.1 - < 1%	H227, H302, H317, H318, H401, H411

အရာဝတ္ထုများ၏ ဓာတ်ပစ္စည်းများနှင့် ပြင်းအား သည် အလေးချိန် ရာခိုင်နှုန်းများဖြစ်ပါသည်။

ဓာတ်ပစ္စည်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် တွေ့ဆုံမှုများဖြစ်ပါသည်။

အခန်း 4 ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် အခန်းများ

ပုံစံကိစ္စများ

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇွန် 2020

စာမျက်နှာ 3 ၏ 14

ထပ်မံထိတွေ့ခြင်းများမှရှောင်ကြဉ်ရန် ဖယ်ရှားပါ။ အကူအညီပေးသူများအနေဖြင့် ကိုယ့်တိုင် ထိတွေ့ခြင်းမှရှောင်ပါ။
အသက်ရှူမိခြင်း ကောင်းစွာ အကာအကွယ်ယူပါ။ အသက်ရှူလမ်းဆွဲကောင်းယားယံခြင်း၊ မူးရေခြင်း သို့မဟုတ်
သတိမေ့ခြင်းတို့ကို ဖယ်ရှားပေးပါ။ ဆေးကုသမှု၊ ခံနိုင်ရည်၊ အသက်ရှူရပုံသဏ္ဌာန်နှင့် စတုပစ္စည်းအကူအညီဖြင့်
လေအေးအေးဆေးဆေးရရှိပါ။ သို့မဟုတ် ဖိတ်ခေါ်ခံရခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် လေပေးပါ။

အရေစာ: နှင့် ကိုက်ညီမှု

ထိတွေ့ခြင်းမရှိစေရန် ဆေးကုသမှုနှင့် ရေဖြင့် ဆေးကုသပါ။ ထိတွေ့ခြင်းမရှိစေရန် ဆေးကုသမှုနှင့် ရေဖြင့်
ဆေးကုသပါ။ ဖိတ်ခေါ်ထားသော အဝတ်များကို ခြုံငုံပါ။ ဖိတ်ခေါ်ထားသော အဝတ်များကို ဗဟိုလှည့်မဝတ်မီ လေ့လာပါ။
အကယ်၍ အရေစာအတွင်း သို့မဟုတ် ခံနိုင်ရည်ကို ထိခိုက်စေရန် ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ထိုသို့ ခံနိုင်ရည်ရှိသော အရာရာများကို သိရှိရန်
သေးသည့် ဖိတ်ခေါ်မှု အရေးပေးခြင်းတို့ကို လိုက်နာပါ။ သတိပြုပါ။ စစ်ဆေးပါ။ ကနဦး ရောဂါလက္ခဏာများသည်
အနည်းအကျဉ်းမျှသာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အစောပိုင်း ခြုံငုံမှုကို သိရှိရန် နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ထိခိုက်မှုများကို သိသိသာသာ
လေ့လာပါ။

မိန်းမများ: နှင့် ကိုက်ညီမှု

ရေဖြင့် သေချာစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါ။ ယားယံမှုများရှိသည့် ဆေးကုသမှုပါ။

ပါးစပ်ထဲသို့

ပုံမှန်မှာ ရွေးချယ်မှုများ ပိုမိုအသုံးပြုပါ။ အရေးကြီးသော လာလွန် ဆေးကုသမှုပါ။

သမားတော်သို့ ရွေးချယ်ခြင်း

မရှိပါ။

အခန်း 5	မီးလောင်မှုကာကွယ်ခြင်းတိုင်းတာမှုများ
---------	---------------------------------------

မီးသတိပေးချက်များ

သင့်လျော်သော မီးသတိပေးချက်များ: မီးတောက်ကုသမှုနှင့် ကာကွယ်ရေးအကူအညီကို ရှိသမျှသော မီးသတိပေးချက်များ
အရ ကုသပါ။ အချို့သော ရေ မှန်ကန်မှုများအသုံးပြုပါ။

မသင့်တော်သော မီးသတိပေးချက်များ: စစ်ဆေးမှုများမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။

မီးလောင်မှုကာကွယ်ခြင်း

မီးလောင်မှုကာကွယ်ခြင်းလမ်းညွှန်များ: ဘေးကင်းရေးသို့ ရောက်ရှိရန် မီးကို ထိန်းချုပ်ရန် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများကို
ဆီးဆုံးရှုံးမှုများကို ထိန်းချုပ်ရန် သောကုသမှုများ ပိုမိုပါ။ မီးသတိပေးချက်များသည် စံသတ်မှတ်ထားသော အကာအကွယ်ရယူမှု

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇွန် 2020

စာမျက်နှာ 4 ၏ 14

လေလံနေရာများတဖြည့် ကိုယ့်တိုင်အသက်ရှူသော ပစ္စည်း အကုစီဘီအေ အား အသုံးပြုပါသည့်။ လူမ်းကာကပြုရန်နှင့် မီးဖွင့်ထိတော့သောနေရာများအားစေရန် ရေစိုစွန်းပါ

အံ့ရာယူရုံသော စပီကဲဖြင့်မှ ထင်္ဂလာသော ပစ္စည်းများ: အယုဒ္ဓိဟိုကု၊ မျဉ်းသေးသော မီးလောင်ပြုသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၊ ကာဗွန်အောက်ဆိုက်များ၊ မီးခိုး၊ အငြေအငြိယမအောက်ဆိုဒ်၊ ဆာလဖာ အောက်ဆိုဒ်

မီးလောင်နိုင်သော သတိ

မီးတောက်အမှတ် [နည်းလမ်း]: >200ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ် (392ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) [ASTM D-92]

မီးလောင်နိုင်သောပမာဏ (လေထုတဖြည့် ခန့်မှန်း ထုထည် ရာခိုင်နှုန်း): မီးလောင်နိုင်သောပစ္စည်းများ ဝန်းကန်တဖြည့် ရှိမည့်။လေထုတဖြည့် မီးတောက်စေသောဓါတုငြေအနည်းဆုံးပါဝင်မှုသတ်မှတ်ချက်: 0.9 ယူအီးအယုလ်: 7.0

အလိုအလျောက် မီးလောင်နိုင်သော အပူချိန်: တိုင်းတာမရသေး

အခန်း 6

ဂုဏ်တရက အံ့ရာယူမှုစပါကပြီလုပ်ရမည့် အခန်းများ

နည်းလမ်းများသတိပေးချက်

ဖိတ်လွှမ်း သို့မဟုတ် မတော့တဆ ယိုက်မး၊ပစ္စပေငလွင့် အသုံးခမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ သက်ဆိုင်ရာကို အဆောက်အဦးပေးပါ။

ကာကပြုမှုတိုင်းတာချခင်း

ဖိတ်စဉ်ပစ္စည်းများကိုထိတော့ခြင်းအားရှောင်ရှားပါ။ မိမိငါးသတမ်းအတဖြည့် သတင်းအခင်းအလက်များသိလိုလ် အခန်း ၅ တဖြည့်ကညပါ။ သိသာသောအံ့ရာယုမ်းအတဖြည့် အံ့ရာယုမ်းသတမှတ်ခင်းအား ဖြုတ်ကညပါ။ အရေးပေငပုစုကသစခင်း အခန်း၄ တဖြည့်ကညပါ။ လုပ်ငါးအတဖြည့် အနည်းဆုံး လိုအပ်သော ကာကပြုနိုင်သော ကရိယာများအား အခန်း၈တဖြည့်ကညပါ။ တိုက်သောအရေအခေ (သို့မဟုတ်)ရေးပေငတုန့်ပစ္စအတဖြည့်ကပြုကံမြှင့်ကံသုးမတုခင်း အပေင မှတည့်၍ ထပ်ဆင့် ကာကပြုမှုများ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

အရေးပေငတုန့်ပစ္စအတဖြည့် အသက်ရှူလမ်းဆောက်ကံ ကာကပြုခင်း အသက်ရှူလမ်းဆောက်ကံ ကာကပြုခင်း ကို အထူးအစေအနေတဖြည့်သပုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့် ပမာ အခိုးအငြေများပေငထင်္ဂစဉ်။ ဖိတ်စဉ်မှ အနည်းအမ်း ထိတော့ခြင်းပေငမှတည့်၍ အသက်ရှူကရိယာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောက်ခံစုအငြေမြှား၊ အိတ်ခံတူးအကုစီများ အတဖြည့် မကုစီတဝကသောလည်းကောင်း အျပ်ညှိဖုံး၍သောလည်းကောင်း အသက်ရှူစုကရိယာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောက်စီဂင်မလုံလောက်သော သို့မဟုတ် မကိုတငခန့်မှန်းထားသောထိတော့မြှား ဖျော့ပန်ကုအျပ်ညှိမရရှိပါက အကုစီဘီအေ အားအသုံးပြုရန် ထောက်ခံထားပါသည်။ ဟိုကုဒရိကာဗွန်များမှထိုခင်းမှခံနိုင်သောလက်အိတ်အသုံးပြုရန် ထောက်ခံခံကပေးထားပါသည်။ ပိုလီမီနိုင်း အကုစီတိုကု နှင့်ပြီလုပ်သော လက်အိတ်သည့် ရေကိုမခံနိုင်သောဆောက်ကံ

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇွန် 2020

စာမျက်နှာ 5 ၏ 14

အရေးပေငုံ အသုံးပြုချိန်အားမသင့်တော်ပါ။ မ်ကုစိန္တဒ်အဖိတုအစဉ်းထိတေ့ၼ်သုဖင်ကုမ္ပဏီအားအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ဖိတုစဉ်းပါးမ္မအတကြာ ရိုးရိုး ကာကပြုနိုင့်သော အဝတုအစားမားမာသင့်တော်ပါသည်။ ဖုကီးမားသောဖိတုစဉ်းအတကြာ
ဓာတုပစ္စည်းမားကရိယာမားအားခံနိုင်ရည်ရှိသော ကိုယုလုံ့ပည ဝတုစုံအားဝတုဆင့်ရန် ထောကုခံခံကုပေးထားပါသည်။

ဖိတုစဉ်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း

ရုမပေငုံဖိတုစဉ်း: အနီရာယုမရိသောလည်း ယိုစိမ္မအားစားစားပါ။ သင့်တော့သောအရည်စုပုယုသောပစ္စည်းမားသုံး ဤ
စပန်လည်သိမ္မးယူပါ။

ရေဖိတုစဉ်း: အနီရာယုမရိသောလည်း ယိုစိမ္မအားစားစားပါ။ ဖိတုစဉ်းမားကို မပ်အောင့်ခပုအုပုလွည်းကင်းပါ။
ပိုဆောင့်မ္မးအားသတိပေးရပါမည်။ သင့်တော့သော စုပုယုပစ္စည်းမားအသုံးပြု၍
မ်ကုနုပုပုမားမ္မအညစုအဖောကမ်းဖယုရွားပါ။ ပုံစံမ္မး အသုံးပြုခင့် က်မြူးကင့်ပညာရွှမ်း ထံမ္မ အဖုကံပေးခံကုရယူပါ။

ရေလုံ့မ္မီးငုံ ရုမလုံ့မ္မးဖုလုံ့ငုံ လုပုဆောင့်ရန် တိုကုကုနွမ်းကုမားမ္မာပုဖုလေ့ရှိသော ဖိတုစဉ်းမ္မးဖုစဉ်းအပေငုံ အရေခံသည်။
သို၊ သော့ ပထဝီရုမမ်ကုသုဂ္ဂုပုအရေအနေး၊ လေး၊ အပူခိန်၊ (အကယု၍ ရေဖုစုခံလုံ့ငုံ) လွှင်းထန်မ္မးငုံ ရေစီးဖောကင်း
ဦးတညရာ၊ အုမနုးနုး စသညတို၊ အပေငုံမ္မတည၍ သင့်လော့သလို စီမံဆောင့်ရကြရမည်။ ဒီကိစသုငုံ ပတုသကု၍
ဒေသခံကုမ္မးကင့်ပညာရွှမ်းငုံ တိုငုပုသင့်သည်။ မ္မတုခံကု။ ဒေသခံရ ဥပဒေစည်းမ္မးမား ထုတုပုနုထားကောင့်ထားမည်။
သိုမ္မဟုတု အကနု၊ အသတုငုံ လုပုဆောင့်ရိုင့်သည်။

ပတုဝန်းကင့် ထိန်းသိမ်းရန်ခက်တုကာကပြုခင်းမား

မားစဟေးသောဖိတုစဉ်းမား ဖိတုစဉ်းပစ္စည်းမားကိုပြန်လည်အသုံးစုနိုင်ရန်နှင့်၊ စနိပစု နိုင်ရန် ရေတားမားကို
စကိုတုတညဆောကုပါ။ ထိုဖောကင်း ရေစီးရုကင်း၊ ရေခိုးရုမား၊ ရုမတိုကုခန်းနှင့် က်ဦးကုပုသော နေရာမားသို
ဓာတုပစ္စည်းမား မဝင့်စေရန် ကာကပြုပါ။

အခန်း 7

ကိုင့်တပြုခင်းနှင့် သိုလော့ချခင်း

ကိုင့်တပြုခင်း

အရေစဟေး တိုကုရိုကုမထိမိစေရ ခော့လဲမး၊ မုဖုစေရန် ဖိတုစုခင်းနှင့် ယိုစိမ္မး မုဖုစအောင့်ကာကပြုပါ။
ပြဒုပုစသညးမးနုးသည လုံပုစကို သိုလော့ငုထားတတုသညဖုစု၍ လုံပုစမီးပဂြုဖုစစောင့်သည်။ ပစ္စည်းကို
အတုံးအခဲလိုကု ကိုင့်တပြုသောအခါ လုံပုစမီးပဂြုမ္မးပုစပေငုံ၍ မီးလောင့်လပြုသော ဓာတုငေ့မားကို
လောကုကုမ္မးစောင့်သည်။(ဥပမာ ဓါတုအားသုံး ဆီစဖုညု၊ နေစဉ်) ကောင့်မ္မသော ဒီတုဆကုမ္မးငုံ
ရုမစိုကုဖုကီးတပုဆုမးကို အသုံးပြုပါ။ သို၊ ရာတဂြု ဂဟေဆကျခင်းနှင့် ရုမစိုကုဖုကီးတပုဆုခင်းသည လုံပုစ
သိုလော့ငုလာမး၊ အနီရာယုကို ဖယုရွှေခိုင့်ခံမ္မး ဖယုရွှေခိုင့်မညဖုစသည်။ ဒေသခံရ အသုံးပြုမး၊ စီခိန်စည်းနုးမား၏ လမ္မးညးနုးကို

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇွန် 2020

စာမျက်နှာ 6 ၏ 14

ယူပါ။ ထပ်မံရည်ညွှန်းသော အကိုးအကားများမှာ ၂၀၀၃ အမေရိကန် ရေနံ အငွေစာတိက်၊ အမီးသား မီးဘေးကာကွယ်ရေး အော်ဂဲနစ် ၇၇၊ CENELEC CLC/TR 50404(လွှဲပြောင်း)။ ။ စီးကူးမေးမြန်းသော လွှဲပြောင်းဖောက်ဖျက် အံ့ရာယူဖုန်းမှ ကာကွယ်ရန် စီးမည့်စီးကူး တိုက်ဖျက်သည်။

တည့်မီစင်စီပျံ့နှံ့ခြင်း: ဤပစ္စည်းသည် လွှဲပြောင်းသည်။

သိုလွှောင့်နည်း

ပြုဒုပစ္စည်းများသိုလွှောင့်ရာတစ်ခု သို့သော် လွှောင့်ကန်အမီးအစားပေးမှုတည်၍ ခံနိုင်ရည်မရှိပါ။ အဖုံးပိတ်ထားသော သို့မဟုတ် လေဘယုတပုဒ်ထားသော ဘူးနှင့် မထားပါ။ ပူးတံ၍ ထားရန် မသင့်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဝေးသောနေရာတစ်ခု သို့မည့် သိုလွှောင့်ပါ။

အခန်း 8

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ထိတွေ့မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ခုခံမှုကို ကာကွယ်ခြင်း

ကန့်သတ်ထားသောထိတွေ့မှု ကိုင်တွယ်နိုင်သော ပစ္စည်းစံအတိုင်းအတာပမာဏ ရေမွန်များ ၊ အေရီစော မီး ဖစုပေးလာလွှင့် အောက်ပါအခန်းလုပ်ဆောင်ပါ 5 mg/m³ -ACGIHTLV (ရေသြဇ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်း)။

မွတ်ခံက။ ဖော့ပပပါကန့်သတ်ခံက စံမီး မှာ ညဉ့်ဖုကားခံကသကသကဖစုသည်။ အသုံးခံနိုင်သောပစ္စည်းများလုံခြုံစွာရန်။

အငြင်းပွားနိုင်သည့်အချက်အလက် ထိန်းသိမ်းခြင်း

ကာကွယ်ရန် အဆင့်အတန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းရန် ပုံစံအား ထိတွေ့မှုအချေအနေပေးမှုတည်၍ ရဟင်းလုံခြုံပါသည်။ တိုင်းတာမှုထိန်းသိမ်းရန် စူးစမ်းရန်အခန်းများ လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက်အားအသုံးပြုလွှင့် သာမန်အချေအနေအတိုင်း အထူး လိုအပ်မှုများ မလို အပ်ပါ။

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှု

တစ်ကိုယ်ရေ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများရရှိရန်အသုံးပြုခြင်းသည် ဖုကီတေ၍ ရှိသော အချေအနေ (အသုံးပြုမီး၊ ကိုင်တွယ်မှု၊ ပြုပြင်အားနှင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်မှု) အပေးအချေတည်၍ ကြိုတင်ရှိသည်။ ဤဒုပစ္စည်းကို ကိုင်တွယ်ရာတစ်ခု အကာအကွယ်ပစ္စည်းများရရှိရန် သတင်းအခန်းအလကမ်းကို အောက်တင် ဖော့ပထားသည်။

အသက်ရှူခြင်းအတိုင်း ကာကွယ်ခြင်း: လေထုမျှပန်သောပိုးမွှားထိန်းသိမ်းမှု ပပန်ဆင်မှုမှာ ဖစုသင့်သော ကာကွယ်မှု အစေအနေ တစ်ခုလုံး သတိပေးထားသော အသက်ရှူကိရိယာမှာသင့်တော်ပါသည်။ အသက်ရှူကိရိယာအသုံးပြုခြင်း ထိန်းသိမ်းမှုမှာ စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ အသုံးခံနိုင်ရန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဤ ဓာတုပစ္စည်းအတိုင်း ရရှိရန်အသင့် အသက်ရှူကိရိယာအမီးအစားများမှာ

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇွန် 2020

စာမျက်နှာ 7 ၏ 14

လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက်အားအသုံးပြုလွှင့် သာမန်အချေအနေအထားတွင် အထူး လိုအပ်မှုများ မလို အပ်ပါ။
အမွှံအမား

မြေမာသော လေထုပျံ့နှံ့သောပိုးမွှားများ အတိုင်း လေဖိအားပေး ၊ လေထောင့်ပုံကရိယာသုံးပါ။
အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်လွှင့် ၊ သန့်စင်သော လေမီးမရရှိလွှင့် သို့မဟုတ် လေသန့်စင်မှုနှုန်းထက် ကော်လံလွှင့်
လေးထုထုပုလင်းပါ လေထောင့်ပုံကရိယာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

လက်ကိုင် ကာကွယ်ခြင်း: မညီညာသော အထူးသတိပေးမှုတို့ကို လိုက်နာသော လက်ကိုင်ကုန်အပ်
လက်ကိုင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အပ်အလက်ကိုင် ၊ စာမီးအပေးအချေခံပါသည်။ လက်ကိုင် ဧရိယာညီမှု
နှင့်ထိုးဖောက်ကျော်ဖျတ်သော အခါမှ သတိပေးသော အချေအနေအထားအချေခံ၍ ကြိုတင်ပါသည်။
အထူးရေဒီယိုသံသော လက်ကိုင်နှင့်ထိုးဖောက်ကျော်ဖျတ်သော အခါ အတိုင်း လက်ကိုင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
ပုံစံစီးနေသော လက်ကိုင်များ ၊ အစားထိုးဝတ်ဆင်ခြင်းကို စောင့်ဆိုင်းပါ။ အသုံးပြုမည့် ကရိယာများ အတိုင်း လက်ကိုင်ပုံစံများ
စားပါ။

ပုံမှန်အချေအနေအသုံးပြုမှုတို့ကြောင့် ကာကွယ်မှုအထူးမလိုအပ်ပါ။ နိုက်ထရို (Nitrile) ဗဟုတို့

မကုလုံးကာကွယ်မှု: အကယ်၍ ထိတွေ့ရန် ဖုန်မှုတ်ခြင်း ရှိပါက ဘေးအန္တရာယ်အား အံ့ရာယူကာ ကာကွယ်သည့်
မိန့်တိုက်ပါ။

အရေစာပေး နှင့် ခန္ဓာကိုယ် ကာကွယ်ခြင်း: ထုတ်လုပ်သူများ အပ်အလက်ကိုင် ၊ စာမီးအပေး အချေခံ၍
သတိပေးထားသော အဝတ်များ ဝတ်ဆင်ရန် ဖုန်မှုတ်ပါသည်။ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတိုင်း အဝတ်ပုံစံများ
ဝတ်ဆင်ရန် စားရမည့် ဖုန်မှုတ်ပါသည်။

ပုံမှန်အချေအနေအသုံးပြုမှုအတိုင်း အရေစာပေး ကာကွယ်ခြင်း မလိုအပ်ပါ။

အရေစာပေး ထိတွေ့ခြင်း ရှောင်ရှားရန် ကောင်းမွန်သော စကပ် သန့်စင်ဆေးရည်များ အသုံးပြုခြင်း သတိပေးခံရမှုအား
ယူသင့်ပါသည်။

တိတ်စပြန်သန့်စင်မှုတိုင်းတာခြင်း: ကောင်းမွန်သော တကိုယူရေသန့်စင်မှုကို အချေအမျှပုံစံ စောင့်ဆိုင်းသည့် ထိန်းသိမ်းပါ။
ဥပမာ ပစ္စည်းများကို တိုင်းတာပြီးလျှင် ၊ အစားအစာ မစားသော ကုန်ပစ္စည်း ဆေးလိပ်မသောက်မီ လက်ဆေးခြင်း။
ညီညာမှုမရှိစေသော အရာများအား ဖယ်ရှားရန် အလုပ်အကိုင်အစားများနှင့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို ပုံမှန်လေ့လာပါ။
ဖိတ်စခံထားရသော အဝတ်များနှင့် ဖိတ်စခံမှုကို ဆေးဖျက်သန့်စင်မှု စနစ်ဖြင့် စနစ်တကျ ပြုစုပါ။ ကောင်းမွန်သော
အိမ်သန့်စင်ရေးကို လိုက်နာပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းမှု မှား

ပတ်ဝန်းကျင်လေထု ရေနှင့် ၊ မေပျက်စီး သို့မဟုတ် စနစ်တကျ သတိပေးထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာပါ။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇွန် 2020

စာမျက်နှာ 8 ၏ 14

ချမ်းသာစွာ သုံးစွဲသော ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် ကုန်သွယ်ရေးများကို လိုက်နာ စာသတ်မှုများ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ပါ။

ထုတ်လေးတူခင်း

အခန်း 9

ပြုပြင်ဆင်ဆင်ရာ ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ

မွတ်ဒန်ကု။ ရူပဗေဒနှင့် ဓာတ်ပေါင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများကို ဘေးကင်းမဲ့၊ ကန့်သတ်ချက်များ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများအတွက် ပေးထားသော အချက်အလက်များ။ ကုန်ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို အပြည့်အဝကိုယ့်စားယူပါ။ ထပ်မံသိလိုသည့်အချက်များရှိလျှင် ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။

ယေဘုယျ အသိပေး အချက်အလက်များ

ပြုပြင်ဆင်ဆင်ရာ: အရည်

အရောင်: အညို

အနံ့: လက်ရံ

အနံ့အရသာအသေးစုံသတ်မှတ်သောအဆင့်: တိုင်းတာမရသေး

အရေးအကြီးသော ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်

ဒီဇယ်သိပ်သည်းမှု (အရည်အဆင့် 15 ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးယပ်): 0.896

မီးလောင်လျှော့ချမှု (အဆင့်၊ အခြေ): မရှိပါ

မီးတောက်မှု [နည်းလမ်း]: >200 ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးယပ် (392 ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) [ASTM D-92]

မီးလောင်နိုင်သောပမာဏ (လေထုထု ခန့်မှန်း ထုထည် ရာခိုင်နှုန်း): မီးလောင်နိုင်သောပစ္စည်းများ ဝန်းကျင်တွင်

ရွှံ့မည့်လေထုထု မီးတောက်မှုသေချာစွာ အနည်းဆုံးပါဝင်မှုသတ်မှတ်မှု: 0.9 ယူအီးအယ်လ်: 7.0

အလိုအလျောက် မီးလောင်နိုင်သော အပူချိန်: တိုင်းတာမရသေး

ဆူမှု / အကျိုးအဝေး: > 316 ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးယပ် (600 ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)

ဖိစီးမှုသော အပူချိန်: တိုင်းတာမရသေး

အခြေသိပ်သည်းဆ (လေ=၁): > 2 ဘဝ ကီလို ပါစကယ် ဖိအားတင်

အခြေဖိအား: < 0.013 ကီလိုပါစကယ် (0.1 မီလီမီတာ အိတ်ခ်) ၂၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ၌

အခြေပုံစံ (အနု ဗီတိုင်း အကူအညီ): တိုင်းတာမရသေး

pH စံ (အကူအညီ) ဗေဒနာဆိုင်ရာ ဖော်ပြမှု: မရှိပါ

လောင်မှု တုံ့ပြန်မှု: မှန်ကန်စွာ (နောက်ဆုံးအောက်တိုက်): > 3.5

(ရေထဲ) ဖော်ပြသတိ: လုံခြုံစွာသောပမာဏ

အနီရာယုအဆင့်အတန်း	နိဂုံး
မြဝိုးကုမ္ပဏီ	
ပုဂံထွက်သော အဆီပုစာတုး ပစာညးမိးအတကြုခါကျူပီအဆိုးမွတုမရွီ	အနညးဆိုးအဆီပုစုမ္မ ပါဝငပစာညးမိး၏ စုဆေးခံကုကို အရုခခံ ရှိ
ယားယံခင်း ပစာညးမိးအတကြုခါကျူပီအဆိုးမွတုမရွီ	လေထုဖိအားရှိသောပုံမွနုကိုငတပြုနိငသောအပူခိနုတပြုအနီရာယုအားလစု လွံရွပါ။
ပါးစပုထဲဝငလွင့်	
ပုဂံထွက်သော အဆီပုစာတုး	အနညးဆိုးအဆီပုစုမ္မ ပါဝငပစာညးမိး၏ စုဆေးခံကုကို အရုခခံ ရှိ

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇွန် 2020

စာမျက်နှာ 10 ၏ 14

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ	
အချေးအယူအဆ	
ပစ္စည်းထုတ်ကုန် အဆင့်မြင့်တိုး ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ	အနည်းဆုံးအဆင့်မြင့်တိုး ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ
အချေးအယူအဆ: စားသုံးပစ္စည်း/ယာဉ်ပစ္စည်း ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ	လေထုအဆင့်မြင့်တိုးအဆင့်မြင့်တိုး အချေးအယူအဆ: ယာဉ်ပစ္စည်းလေထုလေထု ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ
မိန့်ခိုင်း	
မိန့်ခိုင်းပစ္စည်းထုတ်ကုန် ထိခိုက်မှု/ယာဉ်ပစ္စည်း ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ	အနည်းဆုံး ခဏတာ မိန့်ခိုင်းပစ္စည်း။ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ
အချေးအယူအဆနှင့်အဆင့်မြင့်တိုးပစ္စည်း	
အသုံးပြုလမ်းညွှန်အရပ်ရပ် ထိခိုက်မှု/ယာဉ်ပစ္စည်း အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ	အသုံးပြုလမ်းညွှန်အရပ်ရပ် ထိခိုက်မှု/ယာဉ်ပစ္စည်း ယူဆရပါသည်။
အချေးအယူအဆ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ	အချေးအယူအဆ ခံစားလျှင်ပစ္စည်း ပစ္စည်းမဟုတ်ဟု ယူဆရပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ
လေထုအဆင့်မြင့်တိုး: အဆင့်မြင့်တိုးအရပ်ရပ်	အသုံးပြုလမ်းညွှန်အရပ်ရပ် အဆင့်မြင့်တိုးပစ္စည်း ယူဆရပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ
မီးပိုင်းစီမံကိန်းပစ္စည်းကို ရဟန်းလေထုအရပ်ရပ် အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ	ပိုးမွှားမီးပိုင်းစီမံကိန်းပစ္စည်းလေထုအရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ ယူဆရပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ
ကန့်သတ်ချက်ပစ္စည်းအရပ်ရပ်အဆင့်မြင့်တိုး ပါဝင်ပစ္စည်း: အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ	ကန့်သတ်ချက်ပစ္စည်းအရပ်ရပ်အဆင့်မြင့်တိုး ယူဆရပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ
မီးပိုင်းစီမံကိန်းပစ္စည်းကို အဆင့်မြင့်တိုးပစ္စည်းအရပ်ရပ် အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ	မီးပိုင်းစီမံကိန်းပစ္စည်းအဆင့်မြင့်တိုးပစ္စည်း မဟုတ်ဟု ယူဆရပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ
နိဂုံး ဖြစ်ပွား: အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ မရှိပါ။	နိဂုံး/နိဂုံး/အရပ်ရပ်အဆင့်မြင့်တိုးပစ္စည်းကို ဘေးအန္တရာယ်ပစ္စည်းအရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ ယူဆရပါသည်။
တိကျစွာပစ္စည်းနှင့် အဂ္ဂါအစိတ် အပိုင်းတစ်ခုကို တစ်ခုထပ်မံဖော်ပြ ထိခိုက်မှု	
တစ်ခုထပ်မံဖော်ပြခြင်း: အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ	တစ်ခုထပ်မံဖော်ပြခြင်း/ရရှိမှုကို ယူဆရပါသည်။ အဂ္ဂါအစိတ်ကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဟု ယူဆရပါသည်။
အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ ထိခိုက်ခြင်း: အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ	ရရှိမှု သို့မဟုတ် ဖြစ်ပွားခြင်း/ထိခိုက်ခြင်း/အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ ကိုယူဆရပါသည်။ အဂ္ဂါအစိတ်ကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဟု ယူဆရပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ

အချေးအယူအဆအရပ်ရပ်အဆုံးမတူမရှိ

စီဝနညးမား၊မဋ္ဌ၊ဖိခါးဉ်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇွန် 2020

စာမျက်နှာ 12 ၏ 14

အချစ်ခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ဇီဝနည်းပညာ ပုံနှိပ်မှုအားဖြည့်စွမ်းမည့်ဟုယူဆပါသည်။

သကုဇီဝတရား ဓာတုပစ္စည်းများ စုပုံနိဗ္ဗာန် ဖုန်နီဇ်

အချစ်ခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ဇီဝနည်းပညာ စုပုံနိဗ္ဗာန် ဖုန်နီဇ်၊ သို့သော် ဇီဝပစ္စည်းကဲ့သို့ သို့မဟုတ် ရူပသတိများ သည့်ဇီဝပစ္စည်းအား သို့မဟုတ် ဇီဝ ဓာတုပစ္စည်းများ ကိုလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။

အခန်း 13

ဓာတုပစ္စည်းကို စနစ်ပစ္စည်းအတိုင်း စည်းစိမ်းရမည့်ကိစ္စများ

အရာဝတ္တိများစနစ်ပစ္စည်း ညွှန်ကြားကမ်းခြေ မှာ ပေးထားသော အရာပစ္စည်းတည်ပါသည်။ အရာဝတ္တိများစနစ်ပစ္စည်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိပစ္စည်းများပေးပို့မှုတည်ပါသည်။

ဓာတုပစ္စည်းကို စနစ်ပစ္စည်းအတိုင်း ထောက်ခံကမ်းခြေ

ထုတ်ကုန်များမှာ အစိုးရပိုင်မှု ထိန်းသိမ်းထားသောမီးဖို သို့မဟုတ် အပူချိန်မချုပ်ကိုင် မီးရှို့ခင်းသင့်တော်ပါသည်။မလိုလားသော လောင်ကမ်းခြေများမျှစေရန်ပစ္စည်းတည်ပါသည်။

ထဲပိုင်းပစ္စည်းပြောင်းလဲပေးမှု ထဲပိုင်းပစ္စည်းပြောင်းလဲပေးမှု (ဖုန်နီဇ်သမ္မိ) ပစ္စည်းလက်ထပ် ထည့်စရာများတရား အကျိုးအမြတ်အကျိုးရှိနိုင်သည့် အနိမ့်ပစ္စည်းတည်ပါသည်။ သင့်တော်သော ပုံစံပစ္စည်းများ မရှိဘဲ ထည့်စရာများကိုပြန်လည် ထည့်ခင်း သို့မဟုတ် ရွေးလင်းစခင်းများ မျှတပုံစံပါ။ သင့်တော်သော အချစ်ခံအနေတရား စည်းလက်ထပ်သော သေဆုံးစွဲများများ ကင်းကင်းစင်စင်ဆည်းကမ်းခြေ၊ စနစ်ပစ္စည်းများပုံစံပစ္စည်း တည်ပါသည်။ စည်းလက်ထပ်ကို စနစ်ပစ္စည်းအသုံးစနစ်ပစ္စည်း အသုံးစနစ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် စနစ်ပစ္စည်း သကုဇီဝတရား ကမ်းခြေသို့ သို့မဟုတ် လိုက်စနစ် ကန့်သတ်မှုများနှင့် အစိုးရ နှစ်စည်းများနှင့်အညီ ပုံစံပစ္စည်းတည်ပါသည်။ ထို ကန့်သတ်မှုများအား ဖိအားသုံးစွဲမှု၊ ပစ္စည်းတော်ကမ်းခြေ၊ အပူပေးခင်း၊ မီးတောက်ကမ်းခြေ မှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးမှုတော်ကမ်းခြေ မီးရှို့ခင်းများမျှတပုံစံပါ။ ထိုအရာများသည် အနာတရပစ္စည်းများ သေချာခင်းများပေးပို့စေနိုင်ပါသည်။

အခန်း 14

သယံဇာတပို့ဆောင်ရာတွင် သိရှိလိုကုန်ရမည့် အခန်းများ

ရေပစ္စည်း: ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးအတိုင်း စည်းစိမ်းမရှိပါ

SEA (အိန္ဒိယနိုင်ငံသော ပစ္စည်းများကို သယံဇာတရာတွင် အပြည့်အညီဆိုင်ရာ ရေပေးကမ်း သယံဇာတပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့က ပြဌာန်းထားသော အခန်းများ): အိုင်အေဒီဂီ ကုတ်အရ ပစ္စည်းရေပေးကမ်းဆိုင်ရာ စည်းစိမ်းမရှိပါ

အဏုပေါ် ညစုညစုစေခင်း: မရှိ

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ 15 ဇွန် 2020

စာမျက်နှာ 13 ၏ 14

AIR (အပြည့်ပြည့်ဆီရော လေဖောက်သယံဇာတ ပိုဆောင်ရေးအသင်း): လေဖောက်သယံဇာတ ပိုဆောင်ရေးအသင်းကြီး စည်းမဉ်းမရှိပါ

အခန်း 15

ပြဌာန်းထားသော စည်းကမ်းချက်များ

ဤ အရာဝတ္ထု သည် စာတုပ်စာညွှန်းနှင့် ငွေသင်္ကေတသော ဘေးအန္တရာယ်ရှိမှုမှ ကာကွယ်ခြင်းအရ အန္တရာယ်မရှိဟု စည်းစာပါသည်။

ပြဌာန်းထားသောအဆင့်အတန်း နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော ဥပဒေများနှင့်ပြဌာန်းချက်များ

ဖျော်ပါစာတုပ်စာညွှန်းပါဝင်မှုကင်းလင်းခြင်းစာရင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ တင်သွင်းမည့်မဟုတ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုအဖွဲ့သို့

ပိုဆောင်ရေးလုံခြုံစေမှု အဖွဲ့အစည်း၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ စာရင်းဝင် ကုန်ပစ္စည်း ပါဝင်နိုင်သည့်ဆိုသည့်ကို

ဖော်ပြချက်များ: AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

အခန်း 16

ချွေးသတင်းအချက်အလက်များ

တိုင်းတာမရသော၊ အသုံးပြုနိုင်သော

အခန်း ၃ တွင် ဖော်ပြထားသော အိတ်နှင့် သတိပေးချက်များမှာ အဓိကမဟုတ်သည့် (အချက်အလက်ရယူရန်သာမဟုတ်သည့်)

အိတ်နှင့် ၂၇ မီးလောင်နိုင်သော အရည်၊ မီးလောင်လျှော့သော အရည်၊ စီအေတီ ၄

အိတ်နှင့် ၃၀၂: မီးလောင် အန္တရာယ်ရှိတတ်သည်။ ပါးစပ်အတင်းဝင်လွှင့်ခြင်းအဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ စီအေတီ ၄

အိတ်နှင့် ၃၀၄: မီးမီး၊ ရွှံ့သြွေလွှင့်ခြင်း အန္တရာယ်ရှိတတ်သည်။ ရွှံ့မွှန်းခံ၊ စီအေတီ ၁

အိတ်နှင့် ၃၁၄(၁၁): ပြင်းထန်သော အရေပြား လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ပျက်စီးစေသည်။ မ်ကုစေကို ပုံစံစီစေသည်။ အရေပြား ယားယံခြင်း ပျက်စီးစေသည်။ စီအေတီ ၁၁

အိတ်နှင့် ၃၁၇: အရေပြား ယားယံခြင်းများမှာ အရေပြားတဖြူ အနီကပြောင်းလဲခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။

အရေပြားတဖြူ ပုံစံမဟုတ်ဘဲ စီအေတီ ၁

အိတ်နှင့် ၃၁၈: မ်ကုလုံး ပျက်စီးစေသည်။ မ်ကုလုံး ပျက်စီးစေသည်။ စီအေတီ ၁

အိတ်နှင့် ၃၃၅: အသက်ရှူကုသရေးမဟုတ်သည့် အသက်ရှူလမ်းဖောက်သွင်းယူခြင်းနှင့် ကလိစာတစ်ခုတည်းအဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။

အိတ်နှင့် ၃၃၇: အဆိုးဆုံးစွဲလျော့လည်းကောင်း၊ ဖုန်မှုန့် စွဲလျော့လည်းကောင်း ထိတွေ့မှုရှိလွှင့် ပုံစံစီစေနိုင်ပါသည်။

အဆိုးဆုံးစွဲလျော့လွှင့် ဝမ်းတဖြူကလိစာများအား ပုံစံစီစေနိုင်ပါသည်။ စီအေတီ(၂)

အိတ်နှင့် ၄၀၀: ရေသတိဝါးအား လွှဲပြောင်းအဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အား ခံနိုင်ရည် အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စီအေတီ(၁)

အိတ်နှင့် ၄၀၁: ဤစာတုပ်စာညွှန်းနှင့်ပြည့်စုံစွာထိပါက ရေသတိဝါးကို အဆိုးဆုံးဖြစ်စေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အား ခံနိုင်ရည် အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စီအေတီ(၂)

အိတ်နှင့် ၄၀၂: ရေသတိဝါးအား အန္တရာယ်ရှိမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အား ခံနိုင်ရည် အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စီအေတီ(၃)

DGN: 7199622XMM (1016257)