

**ផ្នែក 1**

ផលិតផល និងអត្ថបទព្រឹត្តិបត្រប្រចាំឆ្នាំ

ឈ្មោះផលិតផល: MOBILGEAR EP 150

ការពណ៌នាផលិតផល: បុរេដេហាស និងសារធាតុផ្សំសំបន្ទូចម៉ែ

កងផលិតផល: 20156040H010

ការប្តូររូបរាងដៃចង្កោន: ប្តូរដៃសំរាប់ដាក់ស្មៅពីក្រឡើងច័ក្ក ឬលេខេយនុត

អនក្ខតត្ថក្ខងៈ

ឧបសគ្គ (កម្មតុល្យ) ឧ អិលធីឌី។

#F25A, ផ្ទះលេខ 6A, ភូមិ ហុក្ករនេ ផ្លូវលេខ
ចង្ការ, ខណ្ឌឧប្បសុស្សីកែវ
ភូមិពោធិ៍ 12110 កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងទូទៅរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម

អីម៉ែល

ហ្វាក (FAX)

085 979 555

account@camlubecambodia.com

085 987 555

ផ្នែក 2

អត្ថសញ្ញាណគម្រោង៖ថ្មនាក់

សារជាតិនេះមិនគួរចោទថាផ្ទុកនូវការពិនិត្យឡើងវិញក្នុងការវិនិច្ឆ័យ UN GHS Revision 4 Criteria ។
ចំណាត់ថ្នាក់រួមមានកម្រិតគួរចោទថាផ្ទុក GHS ទាំងអស់និងចំណាត់ថ្នាក់គួរចោទថា GHS ទាំងអស់។
ចំពោះចំណាត់ថ្នាក់គួរចោទដោយមានការកំណត់គាត់ច្បាស់/កំហុស,
ការចាត់ថ្នាក់ដោយផ្អែកលើការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ជាង។

ព័ត៌មានអំពីគម្រោងថ្នាក់ផ្សេងៗទៀត:

គំរូ៖ ចុះនាក់ជូនកែរាងកាយ/ជូនកែគីមី

គម្រោងគណនេយ្យ៖ ថ្នាក់ទី១

គំរោងថ្នាក់សុខភាព

ការចាក់បញ្ចូលគ្នាជាមួយស្រទាប់ក្រចកនៅក្នុងសម្បទានឧត្តម អាចបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតផ្ទះផ្ទាល់
ការរងប៉ះពាល់ហេតុសហគមន៍ អាចនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនរងការបាត់បង់ប្រាក់ ស្រុក ឬផ្ទះក្នុងសហគមន៍។

គរោះថុនាក់បរិសុទ្ធ

គុមានគរ្យោះថ្មនាក់ខ្យង

កំណត់សម្គាល់: វត្តមាននេះពុំគួរគួរប្រើសម្រាប់គោលដៅណាមួយ ផ្ទុយទៅការប៉ាន់បង្កើនលើកកម្ពស់ផ្នែកផ្សេងៗដោយមានដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញការឡើយ។ ការសិក្សាអំពីសុខភាពមានបង្ហាញថា ការរងប៉ះពាល់ដោយសារធាតុគីមីអាចបណ្តាលឲ្យមានលទ្ធភាពគួរចោទថា ផ្នែកនៃខ្លួនរាងកាយដល់សុខភាពមនុស្ស ដែលអាចប្តូរឬប្តូរពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។

ជំនក់ 3

សមាសភាព/ព័ត៌មានអំពីគូររៀងផ្ទុំ

ឈ្មោះផលិតផល: MOBILGEAR EP 150
កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យឡើងវិញ: 17 ខែឧសភា 2021
ទំព័រ 2 នៃ 10

សារជាតិនេះត្រូវបានកំណត់ថាជាសារជាតុលាយគុណ។

សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសារធាតុសម្រុកសុមាញ់ដែលតម្រូវឱ្យមានការបញ្ចូចព្រឺឱ្យដឹង

ឈ្មោះ:	CAS#	កំហាប់*	កូដគ្រោះថ្នាក់ GHS
អាស៊ីតអាប៊ីតាទីនីស្ទូនីយ៉ាម, ឌីអូនីល-, អំបិល កាល់ស្យូម	57855-77-3	0.1 - < 1%	H315, H319(2A), H317

*ភាពខាប់ក្បាស់ទាំងអស់គឺគឺជាភាគរយនៃម្តងនៃ លើកលែងតែវីតាមីនជាតិជាឧស្ម័ន។ ភាពខាប់ក្បាស់នៃឧស្ម័ន គួររហូតគឺជាភាគរយនៃចំណុះ។

ផ្នែក 4 វិធានការជួយសង្គមភាវៈបឋម

ការដកដង្ហោមើមចូល

សូមយកចំព្រក់ឲ្យយងការប៉ះពាល់បន្តថ្ងៃទៀត។ ចំពោះអ្នកកងលែងក្នុងជំនួយ
សូមចង្អុលសាងកុំឲ្យយងការប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនលោកអ្នកឬអ្នកដទៃទៀតឲ្យសោះ។
សូមការពារផ្លូវដង្ហើមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ ប្រសិនបើគ្រូហាយរោលរាងផ្លូវដង្ហើម វិលមុខ ចងក្អម
ឬហត់បង់ស្មារតី ក៏ជិតមានឡើង សូមសួរដៃរកជំនួយផ្គត់ផ្គង់ក្រោយជា បន្ទាន់។
ប្រសិនបើការដកដង្ហើមបានឈប់ សូមជួយបញ្ចូលខ្យល់ដោយប្រើគ្រូរឿងប្រដាប់យន្តការ
បុគ្គលិកឲ្យដឹងខ្លួនឡើងវិញដោយប្រើមាត់ ទល់នឹងមាត់។

ការប៉ះពាល់សុបត្ថិក

សូមលាងដៃអោយបានល្អដោយប្រើប្រាស់ ជាមួយសាប៊ូ និងទឹក។ ប្រសិនបើលិកជលកម្មរូបមានបាក់បញ្ចូលទៅក្នុង ឬក្រវាមស្របតែ ឬទៅក្នុងផ្ទះកណ្តាលមួយនៃរោងកាយ ដោយពុំគិតអំពីអាការៈខាងក្រៅនៃមុខរបួស ឬទំហំរបស់វា ឬក៏គល់ផ្ទាល់ក្នុងក្រវាមរូបមានរាយការណ៍ដោយបន្ទាន់នៃរោងកាយទេ ជាការកាត់ក្នុងក្រវាមមានអានុន។ ទោះបីជាវាគឺជាបញ្ហាដ៏ប្លែកនៃមុខរបួសផ្ទះផ្ទះអាចមានកិច្ចបំផុត ឬមានសោះកុំ ការព្យាបាលដោយការកាត់ក្នុងក្រវាមដ៏ប្លែកក្នុងរដូវកាល ២ - ៣ម៉ោងដ៏ប្លែក អាចកាត់បន្ថយមានយ៉ាងច្រើននូវការរីករាលដាលចុងក្រវាមបំផុតនៃមុខរបួស។

ការប៉ះពាល់ភូគមន៍

លាងដុម្រះជាមួយទឹកឆ្ងាយមានហ្មត់ចត់។ បុរសនិយាយមានក្បហាយរោលរាជកលើកឡើង
សមស្រងៃរកជំនួយផ្លូវកែតម្រូវ។

ការលេចលក្ខន្តិកៈ៖

ការសង្វេគចោះជាដំបូង តាមធម្មតា ពុំគួរឱ្យឆ្ងល់ឡើយ។ សូមសួរដែរកការយកចិត្តទុកដាក់ផុសកែវទេឬ
បើមានការមិនសូវលឧបសគ្គក៏ត្រូវរំលឹក។

កំណត់សម្គាល់ចំពោះគ្រូពន្យល់
គឺមាន

ផ្នែក 5 វិធានការពន្យល់អត្ថប្រយោជន៍

ដលៃហានហ៊ានសុមាន (សំរាប់លេខ)

(ប្រព័ន្ធធនធានស្រូវសាយ) ព័ត៌មានពន្លឺស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ដីស្រូវសាយ និងការប្រើប្រាស់ទឹកស្រូវសាយ សូមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីដឹងពីការប្រើប្រាស់ដីស្រូវសាយ និងការប្រើប្រាស់ទឹកស្រូវសាយ។

ព័ត៌មានពន្ធនាគារអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជា: ទឹកដីរំលោភបំពាន

ការពន្យល់អំពីគំនិត

ការណែនាំអំពីការពន្ធលក់អគ្គិសនី: ជនលៀងមនុស្សសចញ្ជើញពីបរិវេណនោះ។ សូមការពារកុំឲ្យមានការហង្វេចញ្ជើញពីប្រដាប់ពន្ធលក់ភ្នំលើង ឬសារជាគុណយបន្ទសាបចូលទៅក្នុងផ្សារទឹក ឬបង្ហូរកាកសំណល់ ឬកន្លែងផ្សេងទៀតសម្រាប់ជីក។ អ្នកពន្ធលក់ភ្នំលើងគួរតែប្រើវិធីសាស្ត្រខុសពីការការពារតាមបទដ្ឋាន និងគួរតែប្រដាប់សម្រាប់ពាក់ដកដង្ហើមខ្យល់ (SCBA) នៅក្នុងកន្លែងដែលមានហ្វែមឬឥន្ធនៈ។

ឈ្មោះផលិតផល: MOBILGEAR EP 150
កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យឡើងវិញ: 17 ខែឧសភា 2021
ទំព័រ 3 នៃ 10

សូមប្រព្រឹត្តការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដោយយល់ដឹងថា ការប្រកួតប្រជែងគ្នា គឺជា ធម្មតា ក្នុងការរស់នៅ ក្នុងសង្គមមនុស្ស។

គុណីខ្មួល អធ្វើ: អាស់ដហើដសេ, ផលិតផលឆេះមិនពញ្ចេលញ្ចេ, កាបចោន អុកស៊ីដ, ផុសដៃ ចំហាយ, ផ្សាយអុកស៊ីត

លក្ខខណៈសម្ភារៈឬសាវ័កតុនានាអាចឆាប់ស្រេច៖

ចំណុចនៃការបញ្ចូលព្រឺតនូលី [វិធីសាស្ត្រ]: 200°C (392°F) [ASTM D-92]

ការកំណត់កម្រិតដលៃអាចសាបនេះ (បរិមាណសមរម្យ % ក្នុងខ្យល់): LEL: 0.9 UEL: 7.0

សិទ្ធិបញ្ចេញសម្លេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖ មិនមានកំណត់

ផ្នែក 6

សមាសភាគ A

នីតិវិធីនានាសម្រាប់ការប្រកាសជនដំណឹង

នៅក្នុងករណីដែលមានការហូរផ្លាស់ ឬបញ្ចូលទៅដៃនយោបាយ

សូមឲ្យដំណឹងដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជ្រាបទៅលើការបទបញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

វិធានការបង្កការជាមន

គួរចំរើសរាងប៉ះពាល់នឹងសារធាតុកំពាប់។ សូមមើលផ្នែកទី៥ ចំពោះព័ត៌មានអំពីការប្រយុទ្ធនឹងគុលរោង។

សូមមើលនូវផ្ទះកែបញ្ចេញជាភស្តុតាងសញ្ញាណនៃគ្រូបោះថ្មនាក់ ចំពោះគ្រូបោះថ្មនាក់សំខាន់ៗ។ សូមមើលផ្ទះកែទី៤

ចំពោះដំបូន្មានអំពីជំនួយទីមួយ។ ស្នូមមើលផ្ទុកកែទី៨

ដើម្បីបង្កើនទិន្នន័យដំបូន្មានអំពីតម្រូវការយ៉ាងតិចបំផុតចំពោះគុរឿងបរិកុខាសម្រាប់ការពារផ្ទាល់ខ្លួន។

វិធានការណ៍ការពារបន្ទុះមេអាចជាការចាំបាច់ អាស្រ័យលើកាលៈទេសៈ

និង/ឬការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងជំនាញរបស់អនុក្រុមលើកបក្សនិងគុណភាពអាសន្ន។

សម្រាប់អនុក្រណាទីយកបសង្កត់ពោះបន្ទាន់៖ ការការពារការដកដង្ហើម៖

ការការពារការដកដង្ហើមនិងចាំបាច់កែតម្រូវករណីពិសេសប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ការបង្កើតគំណក់ចំហាយទឹកឬអគ្គិរ។

ប្តូរដាប់ប្តូររឿងកងឯករាល់ពីមកកណ្តាលមុខប្តូរពេញមុខដោយមានតម្រូវសម្រាប់ចំហាយគុមានក៏មី/ធ្វើលីប្តូរឧបករណ៍កងឯករាល់ដោយខ្លួនឯង (SCBA)

អាចគួររហនប្តូររឿងទៅដោយអាស្រ័យលើទំហំនៃការកំពប់និងកម្មវិធីអាចកើតមានពីការដាក់ឱ្យគួរ។

ការដាក់ឱ្យគ្រូនេះមិនអាចគ្រូវាបានប្រាប់លក្ខណៈទាំងស្រុងឬបរិយាកាសជុំវិញមិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកសិស្សនៃដៃអាចមានប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ SCBA គ្រូវាបានផ្តល់អនុសាសន៍។

សុរោមដសៃម្យាប័ជ្ជវិការេលេបុរោធានិងអិក្យាកាប្បឧស្សមីនធុយ្យងថុមក្យវហនធុគល់អនុសាសន៍ឲ្យបុរិប្បាស។

សរសៃបង្កើតពីសារធាតុអាសតោតប្លូលីវីនីន (PVA)

មិនប្តូរឆ្នាំងនឹងជាតិទឹកនិងមិនសមរម្យសម្រាប់ការប្តូររឿងរស់គុណអាសនុនឡើយ។

បុរេដាបការពារភូតកែពីគីមីត្យូរហានផ្គត់អនុសាសន៍ឲ្យបុរេបុរសសិនបើអាចមានហេតុសាច់ប្រាប់ពាល់ភូតកែ។

កំពប់បន្ទុកបន្ទុក្ខៈ សម្បូររឿកបំពាក់សម្រាប់ការងារបុរាណវិទ្យាអន្តរជាតិសន្តិភាពធម្មតាគឺជាការគ្រប់គ្រាន់។

កំពប់ដ៏ច្បុររើន:

សម្បជញ្ញៈកប់ពាក់កំភុលប្ដេរវើពញ្ជោងកាយបុរាណនិងជាតិគីមីនិងសម្ភារៈបុរាណនិងអគុក្ខិសនិអាសាសត្យវហនផុត
លំអនសាសន៍។

ការគ្រប់គ្រងការកំពប់ប្បហេរៀរចម្បង

ការហូរចេញលើផ្ទះ: សូមបញ្ជាក់ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការបង់ប្រាក់ និងការទាញយកប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។

ការលេចហរទឹក: សមបញ្ចូលបំពាក់ធានាបញ្ចេញ បរិស្ថានបរិស្ថានលោកអនុកអាចផ្លូវបំពាក់ដោយគុណនករលោកថ្មីនាក់។

កំណត់ព្រំដីនៃនីតិវិធីកំណត់ជាបន្ទាន់ ដោយប្រើរូបភាពឯកសារចូលទៅក្នុងផលរំលឹក។

ពុំមានឱ្យដឹងជាមុន ដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមនាវាឯទៀត។ យកចម្លើយលើផ្លូវទឹក ដោយការច្នកយកចម្លើយ

ឬប្រឆាំងបីតិស្សរបដល់សមស្រប។ សូមសរសេរកង់ឬនមាននៃនកងកទសេ មុនពេលប្រព្រឹត្តិការណ៍បំបែក។

សេចក្តីណែនាំអំពីការហូរកាត់បន្ថយក្នុងទឹក ឬទៅលើដីមានមូលដ្ឋានលើការពិពណ៌នាអំពីការហូរកាត់បន្ថយទំនងបង្កឱ្យកើតឡើងចំពោះកម្មភាពនេះ ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ សម្រាប់ភាពកមសាសន៍ ខ្យល់

ឈ្មោះផលិតផល: MOBILGEAR EP 150
កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យឡើងវិញ: 17 ខែធ្នូ 2021
ទំព័រ 4 នៃ 10

សិក្ខាណុសភាព (នឹងក្នុងករណីហូរកំពប់ក្នុងទឹក) រលក ទិសដៅ និងល្បឿននៃរំពាញនោះ អាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើសកម្មភាពសមរម្យដលៃគូរធុរវិទ្យា ដោយហេតុនេះហើយ គេត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញការប្រចាំតំបន់ កំណត់សំគាល់ បទបញ្ញត្តិប្រចាំតំបន់ ឬហាលែជាមានដាក់បញ្ចូលក្នុង ឬដាក់កម្មវិធីសកម្មភាពដលៃគូរធុរវិទ្យា

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនទាក់ទងនឹងបរិសុទ្ធាន

ការហូរកំពាប់ដ៏ធំ៖ ទប់ស្កាត់ឲ្យយានមុនរុក្ខាផ្សារដែលហូរកំពាប់ ដើម្បីបើករុក្ខាផ្សារនោះមកវិញ និងបោះរាចរាល។
ការពារកុំឲ្យយានចូលទៅក្នុងផ្លូវទឹក លូទឹក ជាន់ក្បាលមជ្ឈិម ឬកន្លែងដែលមានដាក់កំណត់។

ផ្នែក 7

ការប្តូររូបរាង និងការសុត្តកទុក

ការប្តូររឿងរ៉ាវការផ្តល់សេវាបុគ្គលធុនទី១ដល់អ្នកជំងឺ

សូមការពារការហូររាក់រំបំ និងការផ្តល់យប់បន្តិចបន្តួចដើម្បីបិទរៀងរាងគំរូនោះថ្នាក់ដោយការអិល។ រក្សាធាតុអាចបន្តថែបន្តទុកអត្ថិកសនីអាកាស ដល់អាចបណ្តាលឲ្យមានផ្ទុកភ្នាលើដងអគ្គិសនី (ប្រភពដដែលនាំឲ្យឆេះបាន)។ នៅពេលរក្សាធាតុក្បូរមានគ្រប់គ្រងជាដុំ ផ្ទុកភ្នាលើដងអគ្គិសនីអាចអុជចំហាយដល់អាចឆេះណាមួយឲ្យឆេះបណ្តាលមកពីរក្សាធាតុ ឬកាកសំណល់ដល់អាចមាន (ឧទាហរណ៍ក្នុងពេលជួរលើប្រតិបត្តិការបិទបើកក្នុងគាត់ភ្នាលើដង)។ សូមប្រើប្រាស់នីតិវិធីចងចាំណង និង/ឬដាក់នោះលើដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការចងចាំណង នឹងវិធីដាក់នោះលើដីប្រហែលជាពុំអាចបំបាត់គំរូនោះថ្នាក់កំណើតមកពីការបិទបើកអគ្គិសនីអាកាសឡើយ។ សូមគិតគូរនោះយោបល់ជាមួយបន្ទុកប្រចាំកំឡុងពេលនៃអាចអនុវត្តការបន្តិចបន្តួចជាការណាតែ។ ឯកសារយោងបន្តថែម រមមានទាំងវិទ្យាស្ថានប្រចាំប្រភេទអាកាសនិក ២០០៣ (ការការពាររ៉ោងនឹងការឆាបឆេះ កំណើតឡើងដោយអគ្គិសនីអាកាសផ្តល់កេបន្តទៅ និងចរន្តអគ្គិសនីដល់ខ្នាតខ្នាត) ឬទីភ្នាក់ងារ 77 ផ្តល់ការការពារភ្នាលើដងនេះជាតិ (ការអនុវត្តក្នុងលើអគ្គិសនីអាកាសដល់មានណាតែឲ្យប្រើ) ឬ CENELEC CLC/TR 50404 (អគ្គិសនីស្វ័យចិត្ត - ចូលរាប់សម្រាប់អនុវត្ត ដើម្បីបិទរៀងរាងគំរូនោះថ្នាក់ដោយសារអគ្គិសនីអាកាស)។

ការកើនឡើងសុភាព: សារធាតុនេះជាការកើនឡើងអត្ថប្រយោជន៍សុខភាព។

ការរក្សាទុកសម្ភារៈប្រវត្តិវិទ្យា

ការផ្សព្វផ្សាយនេះបានបង្ហាញពីស្ថានភាពកំណត់ និងការបំបែកអត្តសញ្ញាណ។ សូមកុំស្អប់ខ្ពើមចំពោះការបំបែកអត្តសញ្ញាណ។

ជំនក់ ៨

ការគ្រប់គ្រងលើការងារបោះពុម្ព / ការការពារផ្ទាល់ខ្លួន

កម្រិតការងារប៉ះពាល់ /បទដ្ឋាន របស់តួចរក្សាផលិតផលអាចគួរមានបង្កើតនៅពេលកាន់កាប់ផលិតផលនេះ :

និរោធន៍លើអំពូលបំពង់ក្នុងបរិមាណដ៏តិចតួច អាចកើតមានឡើង
សារធាតុដូចគ្នាទៅនេះត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើ 5 mg/m^3 - ACGIH TLV, 10 mg/m^3 - ACGIH STEL។

សូមកត់សំគាល់: កំណត់/បទដ្ឋានត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ជាការណែនាំប៉ុណ្ណោះ។

សូមផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដល់អង្គការអន្តរជាតិ។

ការត្រួតពិនិត្យវិស្វកម្ម

កម្មវិធីការពារ

និងប្រភេទនៃការគ្រប់គ្រងចាំបាច់និងប្រព័ន្ធអាស័រយល់ឃើញមានភាពនៃសក្តានុពលការងារដប់ៈពាក់ព័ន្ធនាការណែនាំគ្រប់គ្រងដល់គ្រូបង្រៀនពិចារណា:

កុមារតម្បូរការទាមទារពិសេសក្នុងការចោលកុំខណ្ឌខ្លួនក្រោយប្រព្រឹត្តិបុរាណធម៌ជាមុនគេដោយមានខ្យល់ចេញចូលគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

ការការពារផ្ទាល់ខ្លួន

ឈ្មោះផលិតផល: MOBILGEAR EP 150
កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យឡើងវិញ: 17 ឧសភា 2021
ទំព័រ 5 នៃ 10

ការផ្ទេរសំណើសុំប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការការពារផ្ទាល់ខ្លួនប្រើប្រាស់
ដោយយោងតាមស្ថានភាពនៃការបំបែកប្រើប្រាស់ដែលមានសក្តានុពល
ដូចជាការអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងការប្រតិបត្តិការ ភាពខ្វះខាត ឬហើយមានខ្យល់ចង្អៀត
ព័ត៌មានស្តីពីការផ្ទេរសំណើសុំប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការការពារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយវត្ថុធាតុដូចជាផ្ទុកលំដាប់ខ្ពស់
នេះ យោងទៅតាមការប្រើប្រាស់ធម្មតាដែលបង្កើនឡើង។

ការការពារផ្ទុកប្រើប្រាស់: ប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងផ្ទុកកែវស្រទាប់ក្រៅស្រទាប់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់
ក្នុងរង្វង់ពេលវេលាដែលបានកំណត់ក្នុងកញ្ចប់
សូមកុំប្រើប្រាស់កម្រិតមួយដែលគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការការពារស្រទាប់ក្រៅបន្ថែមលើការ
ការប្រើប្រាស់ប្រដាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានការអនុញ្ញាតអាចជាការសមរម្យ។
ការផ្ទេរសំណើសុំប្រើប្រាស់ប្រដាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ការប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់
ត្រូវតែបានផ្ទេរឡើងវិញស្របទៅតាមតម្រូវការនៃបញ្ហា ប្រសិនបើអនុវត្ត
ប្រភេទនៃប្រដាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលត្រូវពិចារណាសម្រាប់វត្ថុធាតុនេះ រួមមាន:

គុណតម្លៃការទាញយកពីសេវាកម្មលក់ឧបករណ៍នៃការប្រើប្រាស់ធម្មតាដែលមានខ្យល់ចង្អៀតគ្រប់
គ្រាន់។ បែបកែច្នៃផ្សេងៗ

ចំពោះស្រទាប់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃកម្រិតខ្ពស់ដែលមានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ប្រដាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមាន
ផ្ទុកខ្ពស់ ដែលប្រតិបត្តិការក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ។ ប្រដាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានផ្ទុកខ្ពស់
ជាមួយដប escape (escape bottle) អាចមានភាពសមរម្យ
នៃពេលវេលាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមិនមានគ្រប់គ្រាន់ ឬគុណ
ភាពនៃបញ្ហាមានរបស់ខ្លួន/ចំពោះមានភាពអន់ថយ
ឬប្រសិនបើតម្រូវការសម្រាប់ស្រទាប់ក្រៅ/កម្រិតគុណភាពលើសលប់។

ការការពារដៃ: ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយអំពីស្រទាប់ក្រៅដែលបានផ្តល់ដោយ
មានមូលដ្ឋានលើការបោះពុម្ពផ្សាយប្រើប្រាស់ស្រទាប់ក្រៅ និងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនសម្រាប់ផលិតស្រទាប់ក្រៅ
ភាពសមស្របរបស់ស្រទាប់ក្រៅ និងរយៈពេលដែលអាចប្រើប្រាស់បានប្រសិនបើភាព និងមានភាពខុសគ្នា
អាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់លាក់នៃការប្រើប្រាស់។ សូមទាក់ទងជាមួយខ្លួនសម្រាប់ផលិតស្រទាប់ក្រៅ
ដើម្បីបិទបញ្ចប់ប្រព័ន្ធជាជាក់លាក់អំពីការផ្ទេរសំណើសុំប្រើប្រាស់ និងរយៈពេលប្រើប្រាស់បានប្រសិនបើភាព
ចំពោះស្ថានភាពប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក។ សូមពិនិត្យពិចារណា ហើយផ្តល់បុគ្គលិកស្រទាប់ក្រៅដែលស្ថិត
ឬខូចចេញ។ ប្រភេទស្រទាប់ក្រៅដែលត្រូវពិចារណាសម្រាប់វត្ថុធាតុនេះ រួមមាន:
ពុំតម្រូវឲ្យមានការការពារដូចជាធម្មតាឡើយ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ធម្មតា
ឧស្ម័ននីត្រីល Nitrile, វីតុង Viton

ការការពារក្នុងកែ: បើទំនងជាមានការបំបែក
នៃការប្រើប្រាស់ដែលមានប្រដាប់បំបែកការពារពីចំពោះគ្រប់គ្រាន់នៃឡើយប្រើប្រាស់។

ការការពារស្រទាប់ក្រៅ និងរាងកាយ:
ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយអំពីសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌនៃផ្ទុកដែលបានផ្តល់ដោយមានមូលដ្ឋានលើការបោះពុម្ពផ្សាយ
ប្រើប្រាស់ស្រទាប់ក្រៅ ឬទិន្នន័យរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ។ ប្រភេទនៃសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌដែលត្រូវពិចារណាសម្រាប់វត្ថុធាតុនេះ
រួមមាន:
ពុំតម្រូវឲ្យមានការការពារស្រទាប់ក្រៅដូចជាធម្មតាឡើយ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ធម្មតា
យោងទៅតាមការអនុវត្តន៍នៃអនាម័យខ្លួនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ
ក្នុងការយកការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបិទបញ្ចប់ការបំបែកដល់ស្រទាប់ក្រៅ។

វិធានការអនាម័យជាក់លាក់: សូមគោរពតាមវិធានការណ៍អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុត
ដូចជាលាងសំអាតដៃដោយប្រើប្រាស់សាប៊ូ និងមិនពេលបិទបញ្ចប់ ជីក និង/ឬដាក់ថ្នាំ
សូមបោះកាកសំណល់ក្របខ័ណ្ឌនៃការ និងគ្រឿងបរិក្ខារការពារផ្សេងៗ
ដើម្បីបិទបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ឡើយអនុវត្តរយៈពេល។ ក្របខ័ណ្ឌដែលសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌ
និងស្រទាប់ក្រៅដែលត្រូវបំបែកអាចមានសំអាតបាន។ សូមប្រតិបត្តិការបិទបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ឡើយ

ឈ្មោះផលិតផល: MOBILGEAR EP 150
កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យឡើងវិញ: 17 ឧសភា 2021
ទំព័រ 6 នៃ 10

ការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន

គោរពតាមបទបញ្ញត្តិស្តីពីបរិស្ថានដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នក្នុងខ្ទង់ទឹកនិងសរទាបដី។ ការការពារបរិស្ថានតាមរយៈការអនុវត្តនីតិវិធីការគ្រប់គ្រងគីមីក្នុងប្រព័ន្ធបណ្តាញកម្រិតការបញ្ចេញឧស្ម័ននានា។

ផ្នែក 9

លក្ខណៈផ្នែកកាយ និងគីមី

លក្ខណៈរូបរាង និងគីមីជាតួឯកយ៉ាងសំខាន់ឱ្យបានឆាប់រហ័សនៃខាងក្រោម។
សូមពិនិត្យរយៈពេលជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៃផ្នែកទី១ សម្រាប់ជាទិន្នន័យបន្ថែម។

ព័ត៌មានទូទៅ

ការបង្ហាញជាក់ស្តែង: សារជាតិរាវ
ពណ៌: អាម័រ (Amber)
កូលីន: បុគ្គលិកលក្ខណៈ
កំរិតខ្ពស់បំផុតនៃកូលីនដែលអាចទទួលយកបាន: មិនមានកំណត់

ព័ត៌មានសំខាន់អំពីសុខភាព សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថាន

ដងស៊ីតេកាត់ត្រូវ (នៃកំរិត (for level); នៃក្បែរ (for near); នៅចំណុច (for at particular); ក្នុងម៉ោង (for time; 15 °C): 0.892 [ASTM D1298]
ភាពអាចឆាប់រហ័ស: (វត្ថុរឹង, ហ្វូស៊ី): មិនអាចប្រើប្រាស់បាន
ចំណុចនៃការបញ្ចេញចំហុស្ត្រី: 200°C (392°F) [ASTM D-92]
ការកំណត់កម្រិតដែលអាចឆាប់រហ័ស: (បរិមាណសមរម្យ % ក្នុងខ្ទង់): LEL: 0.9 UEL: 7.0
សីតុណ្ហភាពរំលាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ: មិនមានកំណត់
ចំណុចរុះ / តំលាតប្រចន្តលើ: > 316°C (600°F)
សីតុណ្ហភាពបំបែកប្រភេទ: មិនមានកំណត់
ដងស៊ីតេចំហុស្ត្រី (ខ្ទង់ = 1): > 2 នៃកំរិត 101 គីឡូប៉ាស្កាល់ (kPa)
សម្ពាធចំហុស្ត្រី: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) នៅ 20 °C
កម្រិតចំហុស្ត្រី (n-ប៊ូយទីលរាសតោត = 1): មិនមានកំណត់
pH: មិនអាចប្រើប្រាស់បាន
Log Pow (n-អុកតាណូល/មេត្រូលីតក្រី): > 3.5
ភាពអាចរលាយក្នុងទឹក: មិនអាចប្រើប្រាស់បាន
ភាពអនុធាតុ: 150 cSt (150 mm²/sec) នៅ 40 °C | 15.02 cSt (15.02 mm²/sec) នៅកំរិត (for level); នៅក្បែរ (for near); នៅចំណុច (for at particular); ក្នុងម៉ោង (for time; 100°C [ASTM D 445]
សារជាតិអុកស៊ីត (Oxidizing Properties): ពិនិត្យមើលផ្នែកកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រៅផ្នែកផ្សេងៗ។

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

ចំណុចកក: មិនមានកំណត់
ចំណុចរលាយ: មិនអាចប្រើប្រាស់បាន
ចំណុចហូរឬចាក់ចេញ: -9°C (16°F) [ASTM D97]
ឱមទើលស៊ីលីត (DMSO) ទាញយកអំពី (ប្រភេទនិង តំបន់ណាមួយ), IP-346: < 3 ទម្ងន់គិតជា%

ផ្នែក 10

ថិរភាព និងការមានប្រតិកម្ម

ស្ថេរភាពប្រឆាំងនឹង: សារជាតិរាវមានស្ថេរភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងកំរិតក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតា។

លក្ខខណ្ឌឧត្តរជ័យសាង: កំដៅលើសលប់។ ប្រភេទថាមពលខ្ពស់នៃចំហុស្ត្រី។

សារជាតិឧត្តរជ័យសាង: អុកស៊ីតខ្ពស់

ផលិតបំបែកប្រភេទនៃក្រៅផ្សេងៗ: សារជាតិរាវមិនបំបែកនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតាឡើយ។

ឈ្មោះផលិតផល: MOBILGEAR EP 150
 កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យឡើងវិញ: 17 ឧសភា 2021
 ទំព័រ 7 នៃ 10

ភាពអាចមានបុរិកម្មមករៈចំពោះថ្នាក់: បុរិកម្មប្រើប្រាស់ដែលបានកំណត់នឹងមិនកើតមានឡើយ។

ផ្នែក 11	ព័ត៌មានពីការបំពុលអគ្គិសនី
-----------------	----------------------------------

ព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់ជាតិពុល

ក្រុមសារធាតុដែលមានក្នុងថ្នាក់	សេចក្តីសន្និដ្ឋាន/ការកត់សម្គាល់
ការដកដង្ហើមចូល	
ជាតិពុលខ្ពស់: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	ជាតិពុលគឺថ្នាក់ដុត។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
ការរំលោភបំពាន: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	ក្នុងថ្នាក់បន្តិចបន្តួចនៃក្រុមសមាសភាពប្រើប្រាស់ធម្មតា/ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃ។
ការលេចចូលក្នុងពេល:	
ជាតិពុលខ្ពស់: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	ជាតិពុលគឺថ្នាក់ដុត។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
ស្របកែ	
ជាតិពុលខ្ពស់: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	ជាតិពុលគឺថ្នាក់ដុត។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
ការស៊ីស្រប/ការរំលោភបំពាន: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	ដំណើរការប្រែប្រួលគឺថ្នាក់ដុតស្របកែទៅក្នុងក្រុមថ្នាក់ដុត។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
ដំណើរការបំបាត់ស្រទាប់ (សំរាប់អ្វីផ្សេងទៀត)	
ការខូចខាតក្នុងក្រុមប្រភេទ/ការរំលោភបំពាន: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	អាចបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតក្នុងក្រុមប្រភេទ ក្នុងរយៈពេលខ្លី។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
ការដឹងដោយវិញ្ញាណ	
ការដឹងតាមផ្លូវដង្ហើម: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	មិនគួររំលងពីការដឹងតាមផ្លូវដង្ហើម។
ការដឹងតាមស្របកែ: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	មិនគួររំលងពីការដឹងតាមស្របកែ។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
ការស្រូបប្រូប៊ីនចូល: ទិន្នន័យដែលអាចមាន។	មិនគួររំលងពីការដឹងតាមការស្រូបប្រូប៊ីនចូល។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
ប្រភេទវិវត្តន៍កោសិកាមេ: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	មិនគួររំលងពីការដឹងតាមប្រភេទវិវត្តន៍កោសិកាមេ។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
សារធាតុកើតមហារីក: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	មិនគួររំលងពីការដឹងតាមសារធាតុកើតមហារីក។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
ជាតិពុលដល់បង្កើតជាថ្មី: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	មិនគួររំលងពីការដឹងតាមជាតិពុលដល់បង្កើតជាថ្មី។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
ការផលិតទឹកដោះ: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	មិនគួររំលងពីការដឹងតាមការផលិតទឹកដោះ។
ជាតិពុលសរីរាង្គកោសិកាដាច់ស្រយាល (STOT)	
ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សារធាតុមុន: គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃការបំពុល ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់សារធាតុ។	មិនគួររំលងពីការដឹងតាមការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សារធាតុមុន។

ឈ្មោះផលិតផល: MOBILGEAR EP 150
កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យឡើងវិញ: 17 ខែធ្នូ 2021
ទំព័រ 8 នៃ 10

ការដាក់ឱ្យយន្តការជាតិមុនគេហទំព័រមុនគេ រៀបចំ: គ្មាននូវទិន្នន័យសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចបញ្ជា នេះសម្រាប់សាងសង់។	មិនគួរឱ្យមានការពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់នូវការដាក់ ឱ្យយន្តការជាតិមុនគេហទំព័រមុនគេរៀបចំ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
---	--

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត
សម្រាប់ផលិតផលខ្សែនេះ:

ការរងប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍មានឡើងវិញទៀត ឬបន្តគ្រោះអាថ៌កំបាំងក្នុងការរំលោភរាលដាលដល់សុបក្រី ភូមិភាគ
ឬបំពង់ដង្កោម្លឹង។ ភាពខាប់ជាកូនសំនេរក្នុងការផ្តល់តាមរូបបន្ត គឺមិនគួរឱ្យមានការពិជ្ជា
បង្កកឱ្យមានការដឹងលើសុបក្រី ដោយផ្អែកលើការផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹង ឬការផ្តល់តាមរូបបន្តសង្ខេបទៀងគ្នា។
រមមាន:

ប្រអែសម្បាប់ប្តូរវិប្បាសន៍ដែលបានចំពោះយ៉ាងហុមក់ចត្តៈ
 ពុំមានសារធាតុផ្សំវិធីឲ្យកើតធម្មដ៏ហិរិកក្នុងការសិក្សាលើសត្វឡើយ។ វត្ថុធាតុកំណងផ្តល់ដុតការផ្ទុកស្តេក IP-
 346 គស្តេកកម្រើនសារធាតុបង្កធម្មដ៏ហិរិកដែលបានកប្បវ
 និម/ឬគស្តេកពិនិត្យរកមើលដទៃទៀត។ការសិក្សាអំពីស្រក
 និងការហិតស្របបង្ហាញឲ្យយើងឃើញផលប៉ះពាល់យ៉ាងគិតបំផុត
 ការផ្សាបចូលពុំជាកំណត់ទៅក្នុងស្ថានភាពនៃស្ថានីយធម្មដ៏ ការបាក់នូវប្រអែ
 និងការបង្កកើតនូវការរលាកជាលិកាដែលមានគិតត្រូវបំផុត។ ពុំមានការព្រាចក្នុងការផ្ទុកស្តេកលើសត្វឡើយ។

ការចាត់ចុះនាក់នៃ IARC:

ធាតុផ្ទុសំនានជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើតារាងខាងក្រោម៖ គុហាន។

--បញ្ញត្តិរាយបទបុប្ផញ្ញត្តតុតិដលៃហានសុវ័ង្សក--

1 = IARC 1

2 = IARC 2A

3 = IARC 2B

ផ្នែក 12

ព័ត៌មានអំពីអក្ខេទស្តី

[illegible]

បំពុលអក្ខេឡសី

សារធាតុ -- ពុំបានរំពឹងទុកថា មានការអនុគោលចំពោះអតិស្វខ្មែរបុរាណដដែលរស់នៅក្នុងទឹកឡើយ។

ចល័ត

សមាសភាពបុរេដេហ្សេ -- ភាពរលាយបានក្នុងទឹកមានកម្មវិធីទាប និងអណ្តែតកែ
ហើយគួរបាន់រំពឹងទុកថានឹងផ្តល់បុគ្គលក្នុងដៃពីក្នុងទឹក ១០៧ដឹកចោកិញ។ គួរបាន់រំពឹងទុកថា
នឹងក្លាយជាបំណែកតូចៗនៃកំលប់ និងជាកាកសំណល់រឹងក្នុងទឹក។

ការសុំវិភាគសុវត្ថិភាព និងភាពចុះអន់ថយ

ការបំបែកធាតុដោយខ្លួនឯង:

សមាសភាពបុរេដេហស -- ត្បូងឃ្មុំបានរំពឹងទុកថា អាចបំប្លែងទៅជាសារធាតុផ្សេងៗទៀតដែលអាចបំប្លែងកើតមានបាន

ការកើនឡើងសារធាតុឧបជាតិរំលោភសម្បទានសត្វល្អិតក្នុងប្រព័ន្ធសង្វែងនៃកំពង់សីរោងក្នុងស្រុកកំពង់ស្ពឺមានឡើង

សមាសភាពបុរេសាស -- មានសក្កានុពលចំពោះការកើនឡើងនៃជីវិតសត្វ រុក្ខជាតិ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អាហារដល់រាល់យុគនិងរាងកាយ ឬលក្ខណៈនៃប្រភេទសត្វជាតិអាចកាត់បន្ថយជីវិតភាពខាងក្រោម ឬផ្ទុយទៅវិញសព្វភាពមានកម្មវិធី។

ផ្នែក 13

ការពិចារណាអំពីការចាក់ចោលសំណល់

ចំណុចសំខាន់ចំពោះក្រុមហ៊ុនគឺយងលើមានក្នុងផ្នែកទី 3 នៃឯកសារនេះ (សម្រាប់ជាព័ត៌មានតម្លៃបំណុល) : H315: បង្កកខ្ទិយមានការក្រហាយស្បែក; ការក្រហាយស្បែក, ប្រភេទ Cat 2

ឈ្មោះផលិតផល: MOBILGEAR EP 150
កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យឡើងវិញ: 17 ឧសភា 2021
ទំព័រ 10 នៃ 10

H317: បង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយសារស្រទាប់ស្រពិចស្រពិល; ការដឹងដោយវិញ្ញាណកម្មស្រទាប់ស្រពិចស្រពិល, ប្រភេទ Cat 1
H319(2A): បង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការប៉ះពាល់ដល់ភ្នែក; ការខូច/ការប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកដោយសារការប៉ះពាល់ដល់ភ្នែក, ប្រភេទ Cat 2A

ឯកសារទិន្នន័យសុវត្ថិភាព: រួមមានការពិនិត្យឡើងវិញដូចខាងក្រោម:
មិនមានព័ត៌មានពិនិត្យស្ទង់ឡើងវិញទេ

ព័ត៌មាន និងការណែនាំផ្សេងៗទៀតនេះ តាមការដឹងយល់ និងការជឿជាក់លម្អិតរបស់ ExxonMobil គឺថាគ្រឹះស្ថាន
ហើយជាទីទុកចិត្តបាន ចាប់ពីថ្ងៃចុះផ្សាយ។ លោកអ្នកអាចទាក់ទងជាមួយ ExxonMobil
ដើម្បីប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់ប្រភេទ ឯកសារនេះគឺទាន់ពេលវេលាដល់មានផ្ទុកពី ExxonMobil។ ព័ត៌មាន
និងការណែនាំត្រូវបានផ្តល់សំរាប់ការពិចារណា និងការពិនិត្យបញ្ជាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់។
នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់
ផលិតផលគឺសមរម្យសំរាប់គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់
នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់
ហើយនិងព័ត៌មានចាំបាច់ដទៃទៀតត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាមួយ និង/ឬនៅលើឡើងវិញ។ ការព្យាបាលសមស្រប
និងទម្រង់ការចាប់កាន់ផ្តល់សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកប្រើប្រាស់។
ការកែប្រែនៃឯកសារនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងដាច់ខាត។ លើកលែងតែផ្នែកដែលត្រូវបានកែប្រែដោយច្បាប់
ហាមឃាត់មិនឱ្យមានការបោះពុម្ពឡើងវិញ ការបញ្ជូនឡើងវិញ ទាំងស្រុង ឬដោយផ្ទាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធប្រចាំប្រយោជន៍។ ឈ្មោះ
"ExxonMobil" ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយស្លោក ហើយអាចមានរួមទាំងក្រុមហ៊ុនណាមួយ
ឬច្បាប់ជាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ ExxonMobil, Exxon Mobil Corporation
ឬសាខាទាក់ទងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេកាន់កាប់ហ៊ុនផ្ទាល់ ឬមិនប្រយោលណាមួយ។

DGN: 7189519XKH (1032580)