

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 1 od 15

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE

| ODJELJAK 1 | IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O<br>TVRTKI/PODUZEĆU |
|------------|-----------------------------------------------------------|
|------------|-----------------------------------------------------------|

Od gore navedenog datuma revizije, ova tablica podataka o sigurnosti (materijala) ispunjava propise u Hrvatskoj

## 1.1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Opis proizvoda: Ugljikovodik i aditivi  
Šifra proizvoda: 201570204530, 7059360-60  
jedinствени identifikator formule (UFI): A8F0-503V-R00X-N4S9

## 1.2. RELEVANTNE IDENTIFICIRANE UPORABE TVARI ILI SMJESE I UPORABE KOJE SE NE PREPORUČUJU

Uporabna namjena: Aditiv metalnog procesnog fluida

### Identificirane uporabe:

Uporaba maziva u otvorenim procesima visoke energije- industrijska  
Uporaba maziva u otvorenim procesima visoke energije- industrijska  
Uporaba maziva u otvorenim procesima visoke energije- profesionalna  
Uporaba maziva u otvorenim procesima visoke energije- profesionalna

**Uporabe protiv kojih se savjetuje:** Ovaj proizvod se ne preporuča za bilo kakvu industrijsku, profesionalnu ili potrošačku uporabu osim određenih uporaba gore navedenih.

## 1.3. PODACI O DOBAVLJAČU KOJI ISPORUČUJE SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dobavljač: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERP  
Belgija

Kontakt: Plattner d.o.o.  
Republike Austrije 23  
10000 Zagreb  
Hrvatska

### Tehničke informacije o proizvodu:

Glavni kontakt dobavljača:

SDS internet adresa:

E-mail:

Faks:

+420 2 2145 6448  
+385 (0) 1 370 55 91  
www.msds.exxonmobil.com  
sds.de@exxonmobil.com  
+385 (0) 1 370 55 93

## 1.4. BROJ TELEFONA ZA IZVANREDNA STANJA

24 satno za slučaj opasnosti po zdravlje:  
Državni kontrolni centar za djecu:

+(385)-17776920 (CHEMTREC)  
(+385)1 2348 342

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 2 od 15

**ODJELJAK 2****IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****2.1. RAZVRSTAVANJE TVARI ILI SMJESE****Klasifikacija prema Uredbi (EZ) Br. 1272/2008**

Opasnost od aspiracije: Kategorija 1., H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

Teška ozljeda oka: Kategorija 1., H318: Uzrokuje teške ozljede oka.

**2.2. ELEMENTI OZNAČIVANJA****Elementi označivanja prema Uredbi (EZ) Br. 1272/2008****Piktogrami:**

**Oznaka opasnosti:** Opasnost

**Oznaka upozorenja:****Zdravlje:**

H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

H318: Uzrokuje teške ozljede oka.

**Dopunske:**

EUH066: Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

**Oznaka obavijesti:****Prevenција:**

P280: Nositi zaštitu za oči/lice.

**Odgovor:**

P301 + P310: AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

P331: NE izazivati povraćanje.

**Skladištenje:**

P405: Skladištiti pod ključem.

**Odlaganje:**

P501: Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s lokalnim propisima.

**Sadržaj:** Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični ugljikovodici, < 2% aromatični; LAURINSKA KISELINA

**2.3. OSTALE OPASNOSTI**

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 3 od 15

#### Fizikalne/kemijske opasnosti:

Materijal može akumulirati statičke naboje koji mogu izazvati paljenje. Materijal može vrlo lako ispustiti pare iz zapaljive smjese. Gorivo.

#### Opasnosti po zdravlje:

Višestruko izlaganje može uzrokovati suhu kožu i njeno pucanje. Može biti nadražujuće za nos, ždrijelo i pluća.

#### Ekološke opasnosti:

Nema određenih pokazatelja štetnosti. Materijal ne ispunjava kriterije za PBT ili vPvB u skladu s REACH PRILOG XIII.

#### Svojstva endokrine disrupcije:

Ne sadrži tvar(i) za koju(e) se zna da ima(ju) svojstva endokrine disrupcije.

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| <b>ODJELJAK 3</b> | <b>SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA</b> |
|-------------------|----------------------------------------|

**3.1. TVARI** Nije primjenljivo. Ovaj proizvod je reguliran kao smjesa

#### 3.2. SMJESE

Ovaj materijal je definiran kao smjesa.

#### Opasna(e) tvar(i) koja(e) se prijavljuje(u) u skladu s klasifikacijskim kriterijima i/ili s razinom izlaganja (OEL)

| Naziv tvari                                                                          | CAS#     | EC#       | Registracija#    | Koncentracija* | GHS/CLP klasifikacija                                                     | Specifične granične vrijednosti koncentracije, M-faktori i procjene akutne toksičnosti (ATE) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,6-DI-TERC-BUTIL-P-CREZOL                                                           | 128-37-0 | 204-881-4 | 01-2119565113-46 | 0.1 - < 1%     | Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1),<br>Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1) | -                                                                                            |
| Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični ugljikovodici, < 2% aromatični | -        | 926-141-6 | 01-2119456620-43 | 70 - < 80%     | [Flam. Liq. 4 H227],<br>Asp. Tox. 1 H304, EUH066                          | -                                                                                            |
| LAURINSKA KISELINA                                                                   | 143-07-7 | 205-582-1 | 01-2119538184-40 | 20 - < 30%     | Eye Dam. 1 H318                                                           | -                                                                                            |

Napomena – bilo koje razvrstavanje u zagradama je GHS gradivni blok koji nije usvojila EU u uredbi CLP (br. 1272/2008) i zbog toga se ne primjenjuje u EU ili u zemljama koje nisu članice EU koje provode CLP uredbu i prikazano je samo u informativne svrhe.

Napomena: Svaka ubilježba u EC # stupac koji počinje s brojem "9" je broj Privremene liste koju daje ECHA u očekivanju objave službenog EC inventarnog broja za tvar. Vidjeti odjeljak 15 za dodatne informacije o CAS broju za tvar.

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 4 od 15

Napomena: Vidjeti Sigurnosno tehnički list (materijala) Odjeljak 16 za cjelovit tekst oznake opasnosti.

## ODJELJAK 4

## MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. OPIS MJERA PRVE POMOĆI

#### UDISANJE

Ukloniti od daljnjeg izlaganja. Za pružatelje pomoći, izbjegavati izlaganje sebe ili drugih. Koristiti odgovarajuću respiratornu zaštitu. Ukoliko dođe do respiratorne iritacije, vrtoglavice, mučnine ili nesvjestice smjesta potražiti liječničku pomoć. Ukoliko je disanje prestalo, pomagati ventilaciju s mehaničkim pomagalom ili primjeniti oživljavanje usta-na-usta.

#### DODIR S KOŽOM

Operite područja kontakta sa sapunom i vodom. Odstranite zagađenu odjeću. Operite zagađenu odjeću prije ponovnog korištenja.

#### DODIR S OČIMA

Temeljito ispirite vodom oko 15 minuta. Odmah potražite liječničku pomoć. Ako liječnička pomoć ne može biti pružena odmah, ispirite dodatnih 15 minuta.

#### GUTANJE

Omah potražite liječničku pomoć. Ne izazivajte povraćanje.

### 4.2. NAJVAŽNIJI SIMPTOMI I UČINCI, AKUTNI I ODGOĐENI

Bol u očima, crvenilo, suženje, oticanje očnih kapaka, svrab. Crvenilo, suho pucanje kože.

### 4.3. NAVOD O SLUČAJU POTREBE ZA HITNOM LIJEČNIČKOM POMOĆI I POSEBNOM OBRADOM

Ako je progutan, materijal može biti unesen u pluća, te izazvati kemijski pneumonitis. Prigodno tretirajte.

## ODJELJAK 5

## MJERE GAŠENJA POŽARA

### 5.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE

**Odgovarajuća sredstva za gašenje:** Koristite vodenu maglu, suhu kemikaliju ili ugljik dioksid (CO<sub>2</sub>) kako biste ugasili plamen.

**Neodgovarajuće sredstvo za gašenje:** Direktni mlazevi vode

### 5.2. POSEBNE OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ TVARI ILI SMJESE

**Opasni proizvodi sagorijevanja:** Aldehidi, Nepotpuno izgorjeli proizvodi, Ugljikovi oksidi, Pušenje, dim, Sumpor oksidi

### 5.3. SAVJETI ZA GASITELJE POŽARA

**Upute za zaštitu od požara:** Ispraznite područje. Spriječite otjecanje od kontroliranja vatre ili zagađenje vodenih puteva, kanalizacije ili spremnika pitke vode. Vatrogasci trebaju koristiti standardnu zaštitnu opremu koja sadržava masku za disanje (SCBA). Koristite vodeni sprej kako bi ugasili površine izložene vatri i zaštitili osoblje.

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 5 od 15

**Neuobičajene opasnosti od vatre:** Gorivo. Pare pod pritiskom mogu formirati zapaljivu mješavinu. Opasan materijal. Vatrogasci trebaju razmisliti o korištenju zaštitne opreme opisane u odjeljku 8.

## ZAPALJIVA SVOJSTVA

**Plamište [Metoda]:** >70°C (158°F) [ASTM D-93]

**Gornje/donje granice zapaljivosti (Približni volumni % u zraku):** UEL: 7.0 LEL: 0.6  
[Procjenjeno]

**Temperatura samozapaljenja:** Nema dostupnih podataka

## ODJELJAK 6

## MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. OSOBNE MJERE OPREZA, ZAŠTITNA OPREMA I POSTUPCI ZA IZVANREDNA STANJA

#### PROCEDURA NOTIFIKACIJE

U slučaju izlivanja ili nesretnog osobađanja, kontaktirajte odgovorne vlasti u skladu s odgovarajućim zakonima.

#### ZAŠTITNE MJERE

Izbjegavajte kontakt s prolivenim materijalom. Upozorite ili udaljite osobe u blizini zbog otrovnosti i zapaljivosti materijala. Pogledajte odjeljak 5 za protupožarne informacije. Vidjeti odjeljak Identifikacija opasnosti za značajne opasnosti. Vidjeti odjeljak 4 za savjete o prvoj pomoći. Vidjeti odjeljak 8 za savjet o minimalnim zahtjevima za osobnu zaštitnu opremu. Dodatne zaštitne mjere mogu biti potrebne, ovisno o određenim okolnostima i/ili stručne procjene pružalaca hitne pomoći.

Za interventno osoblje: Zaštita respiratornih puteva: respirator za pola lica ili cijelo lice s filterom(ima) za organsku paru i kad je to primjenljivo, H<sub>2</sub>S ili samostalan dišni aparat pozitivnog tlaka (SCBA) mogu biti korišteni ovisno o veličini prolivanja i potencijalnoj razini izlaganja. Ako izlaganje ne može biti u potpunosti karakterizirano ili je atmosfera sa nedovoljnom količinom kisika moguća ili se očekuje, SCBA se preporuča. Radne rukavice koje su otporne na aromatske ugljikovodike se preporučaju. Napomena: rukavice načinjene od polivinil acetata (PVA) nisu otporne na vodu i nisu podobne za uporabu u hitnim slučajevima. Mala prolivanja: normalna antistatična radna odjeća je obično odgovarajuća. Velika prolivanja: jednodjelno radno odijelo od kemijski otpornog, antistatičnog i ako je neophodno, otpornog na toplinu i toplinski izoliranog materijala se proporuča. Mala prolivanja: normalna antistatična radna odjeća je obično odgovarajuća. Velika prolivanja: jednodjelno radno odijelo od kemijski otpornog, antistatičnog materijala se proporuča.

### 6.2. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

Obilno Izljevanje: Napravite udaljenu prepreku zbog kasnijeg sakupljanja i sanacije. Spriječite ulaz u vodene puteve, kanalizacije, podrumne ili ograničena područja.

### 6.3. METODE I MATERIJAL ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I ČIŠĆENJE

**Tlo proliveno:** Ako možete, zaustavite istjecanje bez rizika. Nadoknadite pumpanjem ili odgovarajućim absorbensom.

**Prolivena voda:** Ako možete, zaustavite istjecanje bez rizika. Ograničite proliveni materijal. Upozorite ostale utovarivače. Uklonite s površine laganim brisanjem ili odgovarajućim sredstvom za upijanje. Potražite savjet specijalista prije korištenja raspršivača.

Preporuke izlivanja u vodu i zemlju bazirane su na najvjerojatnijem scenariju za ovaj materijal; iako, geografski uvjeti, vjetar, temperatura, (i u slučaju izlivanja na zemlju) valova i trenutne brzine i smjera kretanja, mogu uvelike utjecati na odgovarajuću akciju. Zbog ovog razloga, konzultirajte lokalne stručnjake. Napomena: Lokalni

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 6 od 15

zakoni mogu propisati ili limitirati korištenje akcije.

## 6.4. UPUTA NA DRUGE ODJELJKE

Vidjeti odjeljke 8 i 13.

### ODJELJAK 7

### UKOVANJE I SKLADIŠTENJE

#### 7.1. MJERE OPREZA ZA SIGURNO UKOVANJE

Izbjegavajte udisanje para i isparina. Izbjegavajte kontakt s kožom. Izbjegavajte kontakt s očima. Malene, metalne čestice iz procesa obrade odvajanjem strugotine, mogu izazvati ogrebotine na koži i dermatitis. Spriječite mala istjecanja i curenje kako bi izbjegli opasnost od poskliznuća. Materijal može akumulirati statičke naboje koji mogu izazvati električno iskru (izvor paljenja). Pri rukovanju s rasutim materijalom, električna iskra može zapaliti zapaljive pare tekućina ili ostataka koji mogu biti prisutni (na pr. tijekom operacija pretovara). Upotrebljavati ispravne procedure učvršćivanja i/ili uzemljenja. No, učvršćivanje i uzemljenje ne moraju eliminirati opasnost od akumuliranja statičkog naboja. Konzultirati lokalne primjenljive standarde za smjernice. Dodatne reference uključuju Američki Naftni Institut 2003 (Zaštita od zapaljenja koja nastaju od statičkog naboja, munja i zalutalih struja) ili Nacionalnu udruhu za zaštitu od požara 77 (Preporučena praksa za statički elektricitet) ili CENELEC CLC/TR 50404 (Elektrostatika – Zakonik prakse za izbjegavanje opasnosti uslijed statičkog elektriciteta).

**Statičan akumulator:** Ovaj materijal je statički akumulator.

#### 7.2. UVJETI SIGURNOG SKLADIŠTENJA, UZIMAJUĆI U OBZIR MOGUĆE INKOMPATIBILNOSTI

Tip spremnika koji se koristi za pohranu materijala može utjecati na nakupljanje i rasipanje statičkog naboja. Držite spremnik zatvorenim. Rukujte spremnicima s pažnjom. Otvarajte polako kako bi kontrolirali moguće oslobađanje pritiska. Skladištite u hladnim, dobro prozračenim područjima. Spremnici trebaju biti skladišteni tako da su prizemljeni i vezani. Fiskisrani spremnici za skladištenje, spremnici za prijenos i povezana pripadajuća oprema trebaju biti uzemljeni i učvršćeni radi sprječavanja akumulacije statičkog elektriciteta.

#### 7.3. POSEBNA KRAJNJA UPORABA ILI UPORABE

Odjeljak 1 obavještava o utvrđenim krajnjim korisnicima. Nema dostupnih industrijskih smjernica ili smjernica specifičnih za sektor.

### ODJELJAK 8

### NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBA ZAŠTITA

#### 8.1. NADZORNI PARAMETRI

Granične vrijednosti izlaganja

Granice izloženosti/standardi (Zabilježka: Granice izlaganja za ne aditive)

| Naziv opasne tvari                                    | Oblik                                | Ograničenje / Standard |                        |         | Napomena | Izvor        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|----------|--------------|
| 2,6-DI-TERC-BUTIL-P-CREZOL                            |                                      | TWA                    | 10 mg/m <sup>3</sup>   |         |          | Croatia OELs |
| 2,6-DI-TERC-BUTIL-P-CREZOL                            | Frakcija i para koje se mogu udisati | TWA                    | 2 mg/m <sup>3</sup>    |         |          | ACGIH        |
| UGLJIKOVODICI, C11-C14, N-ALKANI, IZOALKANI, CIKLIČNI | Para.                                | RCP - TWA              | 1200 mg/m <sup>3</sup> | 164 ppm |          | ExxonMobil   |

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 7 od 15

|                                                        |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| UGLJIKOVODICI, <2%<br>AROMATIČNI[Ukupni Ugljikovodici] |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Napomjena: Informacije o preporučenim postupcima nadziranja se mogu nabaviti od relevantne(ih) agencije(a)/instituta:  
Hrvatski zavod za toksikologiju

#### IZVEDENA RAZINA BEZ UČINKA (DNEL)/ IZVEDENA RAZINA MINIMALNOG UČINKA (DMEL)

##### Radnik

| Naziv opasne tvari                                                                   | Kožni | Udisanje |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični ugljikovodici, < 2% aromatični | NA    | NA       |

##### Potrošač

| Naziv opasne tvari                                                                   | Kožni | Udisanje | Oralni |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|
| Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični ugljikovodici, < 2% aromatični | NA    | NA       | NA     |

Napomjena: Izvedena razina bez učinka (Derived No Effect Level (DNEL)) je procijenjena sigurna razina izlaganja koja je izvedena iz podataka o otrovnosti u skladu s specifičnim smjernicama unutar Europskih REACH propisa. DNEL se može razlikovati od profesionalnih granica izlaganja (Occupational Exposure Limit (OEL)) za istu kemikaliju. OELi mogu biti preporučeni od strane individualne kompanije, vladinog regulatornog tijela ili stručne organizacije, poput Zdravstvenog komiteta za profesionalne granice izlaganja (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL)) ili Američke konferencije vladinih industrijskih higijeničara (American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)). OELi se smatraju sigurnosnim razinama izlaganja za tipičnog radnika u profesionalnom okruženju za 8-satnu smjenu, 40-satni radni tjedan, kao vremenski određena srednja vrijednost (time weighted average (TWA)) ili 15-minutna granica kratkotrajne izloženosti (short-term exposure limit (STEL)). Iako takođe smatrani zaštitom zdravlja, OELi se izvode procesom različitim od onog za REACH.

#### PREDVIĐENE KONCENTRACIJE BEZ UČINKA (PNEC)

| Naziv opasne tvari                                                                   | Voda (svježa voda) | Voda (morska voda) | Voda (povremeno oslobađanje) | Postrojenje za pročišćavanje kanalizacijskih otpadnih voda | Talog | Soil | Gutanjem (sekundarno trovanje) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------|
| Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični ugljikovodici, < 2% aromatični | NA                 | NA                 | NA                           | NA                                                         | NA    | NA   | NA                             |

Za ugljikovodične UVCB-e, nijedna PNEC vrijednost nije identificirana za ukupnu tvar niti se koristi u proračunima

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 8 od 15

procjene rizika. Stoga, PNEC vrijednosti nisu objavljene u gornjoj tablici. Za daljnje informacije kontaktirajte ExxonMobil.

## 8.2. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU

### INŽENJERSKE KONTROLE

Nivo zaštite i potrebni načini kontrole variraju ovisno od potencijalnih uvjeta izlaganja. Razmotrite kontrolne mjere:

Pranje očiju i tuševi u slučaju nužde. Koristite eksplozivno otpornu ventilacijsku opremu kako bi bili ispod granice izlaganja.

### Mjere osobne zaštite

Izbor osobne zaštitne opreme varira bazirajući se na uvjetima potencijalnog izlaganja kao što su aplikacije, rukovanje, koncentracija i ventilacija. Informacije o odabiru zaštitne opreme za korištenje ovog materijala su propisane ispod, te se baziraju na namjenjenom, normalnom korištenju.

**Zaštita organa za disanje:** Ako inženjering kontrola ne održava zračnu koncentraciju zagađenja na nivou koji je potreban za zdravlje radnika, bilo bi primjereno korištenje respiratora. Odabir respiratora, njegovo korištenje i održavanje moraju biti u skladu sa zakonskim propisima. Tipovi respiratora koji se mogu razmatrati za ovaj materijal uključuju:

Respirator sa filtrom za pola lica Tip AP filter materijal., Europski odbor za standardizaciju (CEN) standardi EN 136, 140 and 405 preporučuju sigurnosne maske za disanje a EN 149 i 143 preporučuju osiguravanje filtera.

Za visoke koncentracije u zraku koristiti odobreni respirator s upuhivanjem svježeg zraka, koji djeluje u modusu pozitivnog tlaka. Respirator s upuhivanjem svježeg zraka s ispušnom bocom mogu biti prikladni kada su nivoi kisika neadekvatni, upozoravajuća svojstva plina/pare su slaba, ili ako se možda prelazi kapacitet/klasa filtra za pročišćavanje zraka.

**Zaštita ruku:** Bilo koja data informacija o specifičnim rukavicama bazirana je na objavljenoj literaturi i podacima proizvođača rukavica. Podobnost i vrijeme probija rukavica će se razlikovati ovisno o specifičnim uvjetima uporabe. Kontaktirajte proizvođača rukavica za specifični savjet o odabiru rukavica i vremenima probija za vaše uvjete uporabe. Pregledajte i zamijenite oštećene rukavice. Vrste rukavica za uzeti u obzir za ovaj materijal uključuju:

Ako je moguće produljeno i ponavljano izlaganje preporučuju se kemijski otporne rukavice. Ako je moguć kontakt s podlakticom nosite dugačke rukavice. Nitril, minimalna debljina 0,38 mm ili usporedive zaštitna barijera materijal s visokom razinom izvedbe za kontinuiranim uvjetima kontakt korištenja, probijem propusnosti minimalno 480 minuta u skladu s CEN standardima EN 420 i EN 374.

**Zaštita očiju:** Preporučuju se kemijske zaštitne naočale i maska za lice.

**Zaštita kože i tijela:** Svaka dostupna specifična informacija je utemeljena na objavljenoj literaturi ili podacima proizvođača. Tipovi odjeće razmatrani za ovaj materijal uključuju:

Pri duljem izlaganju preporuča se korištenje odjeće otporne na kemikalije i ulja.

**Posebne higijenske mjere:** Uvijek primjenjujte mjere dobre osobne higijene, kao što je pranje ruku poslije rukovanja materijalom, te prije jela, pića i/ili pušenja. Rutinski operite radnu odjeću i zaštitnu opremu kako bi uklonili zagađenja. Odbacite zagađenu odjeću i obuću koja ne može biti očišćena. Prakticirajte dobro čuvanje.

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 9 od 15

## KONTROLE OKOLIŠA

Pridržavati se primjenjivih propisa o zaštiti okoliša koji ograničavaju ispuštanje u zrak, vodu i tlo. Zaštiti okoliš primjenom odgovarajućih kontrolnih mjera za sprječavanje ili ograničavanje emisija.

## ODJELJAK 9 FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Napomena: Fizikalna i kemijska svojstva su data samo za razmatranje sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša i ne moraju u potpunosti predstavljati specifikacije proizvoda. Kontaktirati dobavljača za dodatne informacije.

### 9.1. INFORMACIJE O OSNOVNIM FIZIKALNIM I KEMIJSKIM SVOJSTVIMA

**Agregatno stanje:** Tekuće  
**Boja:** Svijetlo žut  
**Miris:** Svojstvo  
**Ulaz mirisa:** Nema dostupnih podataka  
**Talište / Ledište:** Nije tehnički izvedivo / Nema dostupnih podataka  
**Početa točka vrelišta / i opseg vrenja:** 192°C (378°F) - 315°C (599°F) [ASTM D86]  
**Zapaljivost (krutina, plin):** Nije tehnički izvedivo  
**Donja i gornja granica eksplozivnosti:** UEL: 7.0 LEL: 0.6 [Procjenjeno]  
**Plamište [Metoda]:** >70°C (158°F) [ASTM D-93]  
**Temperatura samozapaljenja:** Nema dostupnih podataka  
**Temperatura raspadanja:** Nema dostupnih podataka  
**pH:** Nema dostupnih podataka  
**Kinematička viskoznost:** <7 cSt (7 mm<sup>2</sup>/sec) pri 40 °C [metoda ispitivanja nedostupna]  
**Topljivost:** Zanemarivo  
**Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda koeficijent raspodjele):** Nema dostupnih podataka  
**Tlak pare:** < 0.02 kPa (0.15 mm/sec) pri 20 °C [Procjenjeno]  
**Relativna gustoća (pri 101 kPa 15 °C):** 0.828 [ASTM D4052]  
**Relativna gustina pare (zrak = 1):** > 2 pri 101 kPa [Procjenjeno]  
**Postotak evaporacije (n-butil acetat = 1):** Nema dostupnih podataka  
**Eksplozivna svojstva:** Kompanija ne koristi kemikalije  
**Oksidirajuća svojstva:** Kompanija ne koristi kemikalije  
**Svojstva čestica**  
**Medijan veličine čestice:** Nije primjenjivo.

### 9.2. OSTALE INFORMACIJE

**Točka tečenja:** < 27°C (81°F) [ASTM D97]

#### 9.2.1. INFORMACIJE O RAZREDIMA FIZIKALNE OPASNOSTI

Nema dostupnih podataka

#### 9.2.2. DRUGE SIGURNOSNE KARAKTERISTIKE

Nema dostupnih podataka

## ODJELJAK 10 STABILNOST I REAKTIVNOST

**10.1. REAKTIVNOST:** Vidjeti pododjeljke niže.

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 10 od 15

**10.2. KEMIJSKA STABILNOST:** Materijal je stabilan u standardnim uvjetima.

**10.3. MOGUĆNOST OPASNIH REAKCIJA:** Neće doći do opasne polimerizacije.

**10.4. UVJETI KOJE TREBA IZBJEGAVATI:** Izbjegavajte toplinu, iskre, otvoreni plamen i ostale izvore paljenja.

**10.5. INKOMPATIBILNI MATERIJALI:** Jaki oksidansi

**10.6. 10.6. OPASNI PROIZVODI RASPADANJA:** Materijal se ne razlaže pri temperaturi okoline

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>ODJELJAK 11</b> | <b>TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE</b> |
|--------------------|---------------------------------|

**11.1. INFORMACIJE O RAZREDIMA OPASNOSTI KAKO SU DEFINIRANI U UREDBI (EZ) BR. 1272/2008**

| Klasifikacija rizika                                                                  | Zaključak / Opaske                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>                                                                       |                                                                                                                             |
| Akutna toksičnost/otrovnost: Nema podataka za završnu točku za materijal.             | Minimalno otrovno. Temeljeno na procjeni sastojaka.                                                                         |
| Nadraživanje: Nema podataka za završnu točku za materijal.                            | Povišena temperatura ili mehanički rad može izazvati paru, maglu ili isparine koje mogu nadražiti oči, nos, grlo ili pluća. |
| <b>Gutanje</b>                                                                        |                                                                                                                             |
| Akutna toksičnost/otrovnost: Nema podataka za završnu točku za materijal.             | Minimalno otrovno. Temeljeno na procjeni sastojaka.                                                                         |
| <b>Koža</b>                                                                           |                                                                                                                             |
| Akutna toksičnost/otrovnost: Nema podataka za završnu točku za materijal.             | Minimalno otrovno. Temeljeno na procjeni sastojaka.                                                                         |
| Korozija kože/Nadraživanje: Nema podataka za završnu točku za materijal.              | Može isušiti kožu dovodeći do neugodnosti i dermatitisa. Temeljeno na procjeni sastojaka.                                   |
| <b>Ok</b>                                                                             |                                                                                                                             |
| Ozbiljno oštećenje očiju/Nadraživanje: Nema podataka za završnu točku za materijal.   | Značajno nadražujuće, te može izazvati ozbiljne štete očnoj ovojnici. Temeljeno na procjeni sastojaka.                      |
| <b>Preosjetljivost</b>                                                                |                                                                                                                             |
| Respiratorna osjetljivost: Nema podataka za završnu točku za materijal.               | Ne očekuje se izazivanje preosjetljivost dišnog sustava.                                                                    |
| Osjetljivost kože: Nema podataka za završnu točku za materijal.                       | Ne očekuje se izazivanje preosjetljivost kože. Temeljeno na procjeni sastojaka.                                             |
| <b>Aspiracija:</b> Podaci su dostupni.                                                | Može biti fatalan ukoliko se proguta i uđe u dišne puteve. Bazirano na fizikalno-kemijskim svojstvima materijala.           |
| <b>Mutagenost gonocitne stanice:</b> Nema podataka za završnu točku za materijal.     | Ne očekuje se biti mutagenom za gonocitne stanice. Temeljeno na procjeni sastojaka.                                         |
| <b>Karcinogenost:</b> Nema podataka za završnu točku za materijal.                    | Ne očekuje se izazivanje raka. Temeljeno na procjeni sastojaka.                                                             |
| <b>Reproduktivna toksičnost:</b> Nema podataka za završnu točku za materijal.         | Ne očekuje se biti reproduktivni otrov. Temeljeno na procjeni sastojaka.                                                    |
| <b>Laktacija:</b> Nema podataka za završnu točku za materijal.                        | Ne očekuje se štetno djelovanje na dojenčad.                                                                                |
| <b>Toksičnost specifično određenih organa (Specific Target Organ Toxicity (STOT))</b> |                                                                                                                             |
| Pojedinačno izlaganje: Nema podataka za završnu točku za materijal.                   | Ne očekuje se izazivanje oštećenja organa od jednog izlaganja.                                                              |
| Ponovljena izloženost: Nema podataka za završnu točku za materijal.                   | Ne očekuje se izazivanje oštećenja organa od dugotrajnog ili opetovanog izlaganja. Temeljeno na procjeni sastojaka.         |

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 11 od 15

---

## 11.2. INFORMACIJE O DRUGIM OPASNOSTIMA

### 11.2.1 SVOJSTVA ENDOKRINE DISRUPCIJE

Ne sadrži tvar(i) za koju(e) se zna da ima(ju) svojstva endokrine disrupcije koja utječu na ljudsko zdravlje.

### 11.2.2 OSTALE INFORMACIJE

**Za sam proizvod:**

Koncentracija para kod izlaganja iznad preporučenog nivoa, iritirajuća je za oči i dišni trakt i može uzrokovati glavobolje, vrtoglavicu, anesteziju, pospanost, nesvjesticu i druge posljedice za središnji živčani sustav. Dugotrajan i/ili uzastopan kontakt kože s nisko viskoznim materijalima može rezultirati iritacijom i dermatitisom. Male količine tekućine udahnute u pluća tijekom gutanja ili od povraćanja mogu prouzročiti kemijski pneumonitis ili pulmonarni edem.

## ODJELJAK 12

## EKOLOŠKE INFORMACIJE

Navedene informacije temelje se na podacima o materijalu, komponentama materijala ili sličnim materijalima, primjenom načela premošćivanja.

### 12.1. TOKSIČNOST

Materijal -- Ne očekuje se biti škodljiv za vodene organizme.

### 12.2. POSTOJANOST I RAZGRADIVOST

**Biodegradacija:**

Glavnina komponenti -- Očekuje se biorazgradivost.

**Atmosferska oksidacija:**

Ugljikovodik sastojak -- Očekuje se brzo razgrađivanje u zraku.

### 12.3. BIOAKUMULACIJSKI POTENCIJAL

Ugljikovodik sastojak -- Ima mogućnost bioakumulacije, međutim metabolizam ili fizičke osobine mogu smanjiti biokoncentraciju ili ograničiti biodostupnost.

### 12.4. POKRETLJIVOST U TLU

Ugljikovodik sastojak -- Visoka hlapljivost, brzo će se raspršiti u zraku. Ne očekuje se rasčlanba u sediment i u čestice pobrušenih stijena.

A tvar -- Očekuje se ostanak u vodi ili migracija kroz tlo.

### 12.5. Rezultati PBT i vPvB procjene

Materijal ne ispunjava REACH prilog XIII kriterije za PBT ili vPvB.

### 12.6. SVOJSTVA ENDOKRINE DISRUPCIJE

Ne sadrži tvar(i) za koju(e) se zna da ima(ju) svojstva endokrine disrupcije koja utječu na okoliš.

### 12.7. OSTALI ŠTETNI UČINCI

Škodljivi učinci nisu očekivani.

## EKOLOŠKI PODATCI

### Ekotoksičnost

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 12 od 15

| Test                                 | Trajanje  | Vrsta organizma    | Testni rezultati                           |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|
| Vodeni - Akutna toksičnost/otrovnost | 48 sat(i) | Ceriodaphnia dubia | NOELR 100 ppm: podaci za slične materijale |
| Vodeni - Kronično toksično           | 7 dan(i)  | Ceriodaphnia dubia | NOELR 1.1 ppm: podaci za slične materijale |

## ODJELJAK 13 ZBRINJAVANJE

Preporuke odlaganja bazirane su na dostavljenom materijalu. Odlaganje mora biti u skladu s trenutno vrijedećim zakonima i pravilima, te karakteristikama materijala u vrijeme odlaganja.

### 13.1. METODE OBRADE OTPADA

Proizvod je pogodan za spaljivanje u zatvorenom i kontroliranom plameniku za gorive vrijednosti ili za odlaganje u kontroliranu spalionicu na vrlo visokim temperaturama kako bi se spriječilo stvaranje neželjenih zapaljivih proizvoda.

**Europska šifra otpada:** 12 01 07\*

NAPOMENA: Ovi kodovi su dodijeljeni na osnovi najčešćeg korištenja ovog materijala, te ne moraju reflektirati zagađenja koja su rezultat stvarnog korištenja. Proizvođači otpada trebaju ocijeniti stvarno korišteni proces stvaranja otpada i njegovih komponenti, kako bi ih dodijelili odgovarajućim kodovima odlaganja otpada.

Ovaj materijal smatra se opasnim otpadom sukladno Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva, te podliježe odredbama te Direktive, osim u slučajevima kada se primjenjuje članak 20. te Direktive.

**Upozorenje prazan spremnik** Upozorenje o praznom kontejneru (gdje primjenljivo): Prazni kontejneri mogu sadržati ostatke i mogu biti opasni. Ne pokušavati nanovo napuniti ili očistiti kontejnere bez ispravnih instrukcija. Prazni rezervoari trebaju biti u potpunosti ispražnjeni i bezbjedno uskladišteni dok nisu prikladno nanovo kondicionirani ili uklonjeni. Prazni kontejneri trebaju biti uzeti radi recikliranja, vraćanja u prvobitno stanje ili odloženi od strane odgovarajuće kvalificiranog ili licenciranog kontraktora i u skladu s državnim propisima. NE STAVLJATI POD TLAK, SJEČI, VARITI, KALITI, LEMITI, BUŠITI, MLJETI ILI IZLAGATI TAKVE KONTEJNERE TOPLINI, PLAMENU, ISKRAMA, STATIČKOM ELEKTRICITETU ILI DRUGIM IZVORIMA PALJENJA. MOGU EKSPLODIRATI I PROUZROČITI OZLJEDU ILI SMRT.

## ODJELJAK 14 INFORMACIJE O PRIJEVOZU

**kopneni prijevoz (cestovni/željeznički ADR, RID)::** 14.1-14.6 Nije propisano za kopneni transport

**UNUTARNJI PLOVNI PUTEVI (ADN):** 14.1-14.6 Nije propisano za unutrašnji (ne pomorski) vodeni promet

**pomorski prijevoz (IMDG)::** 14.1-14.6 Nije propisano za pomorski transport u skladu s IMDG-Code

**POMORSKI (MARPOL 73/78 Konvencija - Prilog II):**

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Naziv proizvoda: WYROL 4  
Datum revizije: 14 Pro 2022  
Broj revizije: 2.00  
Strana 13 od 15

Nije razvrstano po Prilogu II

zračni prijevoz (ICAO/IATA):: 14.1-14.6 Nije

## ODJELJAK 15

## INFORMACIJE O PROPISIMA

### REGULIRANI STATUS I PRIMJENA ZAKONA I REGULATIVA

Izlistani ili izuzeti sa popisa/obavijesti o sljedećim popisima kemikalija : AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

### 15.1. PROPISI U PODRUČJU SIGURNOSTI, ZDRAVLJA I OKOLIŠA/POSEBNO ZAKONODAVSTVO ZA TVAR ILI SMJESU

#### Primjenjivo EU Smjernicama i Propisima:

1907/2006 [... o registraciji, evaluaciji, odobrenju i ograničenju kemikalija ... i dopune na to]  
2004/42/CE [o ograničenju emisija hlapivih organskih tvari zbog korištenja organska otapala u određenim bojama i glazurama i proizvodima za završnu obradu vozila i dopuni Uredbe 1999/13/EC.]  
98/24/EC [... o zaštiti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu ...]. Pogledajte Uredbu za detalje zahtjeva.  
1272/2008 [o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa ... i dopune na to]

#### REACH Ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari, smjesa i proizvoda (Prilog XVII):

Sljedeći upisi iz Priloga XVII mogu se uzeti u obzir za ovaj proizvod: None

### 15.2. PROCJENA KEMIJSKE SIGURNOSTI

**REACH informacije:** Procjena sigurnosti kemikalije je bila provedena za jednu ili više tvari koje su prisutne u materijalu.

## ODJELJAK 16

## OSTALE INFORMACIJE

**Reference:** Izvori informacija korišteni u izradi ovog STL uključuju jedno ili više od sljedećih: rezultate od unutarnjih toksikoloških ispitivanja ili od strane dobavljača, CONCAWE dosijea proizvoda, publikacije od drugih strukovnih udruga, poput REACH Konzorcija EU ugljikovodičnih otapala, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID baze podataka, američkih NTP publikacija i drugih izvora, po potrebi.

### Lista skraćenica i akronima koji mogu biti (ali ne moraju biti) korišteni u ovom Sigurnosno tehničkom listu:

| Akronim        | Tekst u potpunosti         |
|----------------|----------------------------|
| N/A            | Nije primjenljiv           |
| N/D            | Nije određeno              |
| nije evidentno | Nije utvrđeno              |
| VOC            | Hlapljivi organski spojevi |

Naziv proizvoda: WYROL 4

Datum revizije: 14 Pro 2022

Broj revizije: 2.00

Strana 14 od 15

|                                                                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIIC                                                                                                  | Australijski popis industrijskih kemikalija                                                         |
| AIHA WEEL                                                                                             | Ekološke granice izlaganja za radno mjesto Američke udruge za industrijsku higijenu                 |
| Američko udruženje za ispitivanje i materijale (ASTM)                                                 | ASTM International, izvorno znano kao Američko udruženje za ispitivanje i materijale (ASTM)         |
| DSL                                                                                                   | Lista domaćih tvari (Kanada)                                                                        |
| EINECS                                                                                                | Europska popisna lista postojećih komercijalnih tvari                                               |
| ELINCS                                                                                                | Europska popisna lista prijavljenih kemijskih tvari                                                 |
| ENCS                                                                                                  | Postojeće i nove kemijskih tvari (Japanska popisna lista)                                           |
| IECSC                                                                                                 | Popisna lista postojećih kemijskih tvari u Kini                                                     |
| KECI                                                                                                  | Koreanska popisna lista postojećih kemikalija                                                       |
| NDSL                                                                                                  | Lista ne-domaćih tvari (Kanada)                                                                     |
| NZIoC                                                                                                 | Novozelandska popisna lista kemikalija                                                              |
| PICCS                                                                                                 | Filipinska popisna lista kemikalija i kemijskih tvari                                               |
| KGV                                                                                                   | Kritična granična vrijednost (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)            |
| TSCA                                                                                                  | Kontrolni akt o toksičnim supstancama (SAD popis)                                                   |
| UVCB (Nepoznato ili Promjenljivih kompozicija, Kompleksni reakcijski proizvodi i Biološki materijali) | Tvari Nepoznatog ili Promjenljivog sastava, Kompleksni reakcijski proizvodi ili Biološki materijali |
| LC                                                                                                    | Letalna koncentracija                                                                               |
| LD                                                                                                    | Letalna doza                                                                                        |
| LL (Lethal Loading - letalno punjenje)                                                                | Letalno punjenje                                                                                    |
| EC                                                                                                    | Efektivna koncentracija                                                                             |
| EL                                                                                                    | Efektivno punjenje                                                                                  |
| koncentracija bez zapaženog učinka (NOEC - Not observed Effect Concentration)                         | Koncentracija bez vidljivog učinka                                                                  |
| NOELR                                                                                                 | Stopa punjenja bez vidljivog učinka                                                                 |

## Klasifikacija prema Uredbi (EZ) Br. 1272/2008

| Klasifikacija prema Uredbi (EZ) Br. 1272/2008 | Postupak klasifikacije   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Asp. Tox. 1; H304                             | Na temelju test podataka |
| Eye Dam. 1; H318                              | Proračun                 |

## KLJUČ ZA H-OZNAKE SADRŽANE U ODJELJKU 3 OVOG DOKUMENTA (samo radi informacije):

[Flam. Liq. 4 H227]: Zapaljiva tekućina; Zapaljiva tekućina, Kat. 4.

Asp. Tox. 1 H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav; Opasnost od aspiracije Kat. 1.

Eye Dam. 1 H318: Uzrokuje teške ozljede oka; Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, Kat. 1.

Aquatic. Acute 1 H400: Vrlo otrovno za vodeni okoliš; Opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost; Kat. 1.

Aquatic Chronic 1 H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost; Kat. 1.

EUH066: Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

## OVAJ SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST SADRŽI SLIJEDEĆE REVIZIJE:

Naziv proizvoda: WYROL 4

Datum revizije: 14 Pro 2022

Broj revizije: 2.00

Strana 15 od 15

---

Sastav: Tabela komponenti za REACH informacija je promijenjena.

Odjeljak 01: Kompanijski kontakti razvrstani metodom po prioritetu informacija je promijenjena.

Odjeljak 08: Tabela granica izlaganja informacija je promijenjena.

Odjeljak 09: Medijan veličine čestice informacija je dodana.

Odjeljak 09: Točka smrzavanja C(F) informacija je bila izbrisana.

Odjeljak 09: Talište C(F) informacija je bila izbrisana.

Odjeljak 1: jedinstveni identifikator formule (UFI) informacija je dodana.

Odjeljak 11 EU dodatak II podaci endokrine disrupcije informacija je dodana.

Odjeljak 12 EU dodatak II podaci endokrine disrupcije informacija je dodana.

Odjeljak 13: Šifra bilježenja europskih štetnih otpada informacija je promijenjena.

Odjeljak 2 EU dodatak II podaci endokrine disrupcije informacija je dodana.

Odjeljak 9 talište i ledište informacija je dodana.

---

Informacije i preporuke ovdje sadržane su iznesene u najboljem ExxonMobilovom znanju i vjeri, točne su i pouzdane s datumom kojim su izdane. Možete kontaktirati ExxonMobil kako biste se osigurali da je ovaj dokument aktualan i dostupan od strane ExxonMobila. Informacije i preporuke su ponuđene korisniku na razmatranje i ispitivanje i odgovornost je njegova da procjeni da li su one prikladne i cjelovite za njegovu specifičnu upotrebu. Ukoliko kupac prepakirava ovaj proizvod odgovornost je korisnikova da osigura odgovarajuće zdravstvene, sigurnosne i druge potrebne informacije na i/ili uz spremnik. Adekvatna upozorenja i proces sigurnosnog manipuliranja treba biti dostavljen korisnicima i onima koji rukuju ovim proizvodom. Izmjena ovog dokumenta je strogo zabranjena, izuzev mjere koja je propisana zakonom, iznova objavljivanje ovog dokumenta u cijelosti ili djelomično nije zabranjeno. Termin ""Exxonmobil"" se koristi kao prikladan, a može obuhvaćati bilo koju ili više ExxonMobil Corporation ili neku od podružnica u kojoj direktno ili indirektno ima interes.

---

Samo za internu uporabu

MHC: 1A, 0, 0, 4, 1, 1

PPEC: D

DGN: 2027782XHR (555926)

---

|               |
|---------------|
| <b>PRILOG</b> |
|---------------|

Aneks nije potreban za ovaj materijal.