

化学品の名称: MOBIL SHC GREASE 460 WT
改訂日: 20 May 2022
ページ 1 / 11

安全データシート

セクション 1 化学品及び会社情報

化学品

化学品の名称: MOBIL SHC GREASE 460 WT
製品の説明: 合成ベースストックおよび添加剤
製品コード: 2015A0209710, 643932-00
推奨用途: グリース

会社情報

供給者の会社名称, 住所: EMGルブリカンツ合同会社
港区港南1-8-15
東京 〒 108-8005 日本

供給者の電話番号

0120-016-313

セクション 2 危険有害性の要約

この物質は法的指針によれば危険有害性はない(SDSセクション15を参照)

内容物: 5-ノニルサリチルアルドキシム, アルケニルコハク無水物 アレルギー反応を起こすことがある。

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性:

物理化学的危険性

重大な危険性はない

健康有害性

高圧で皮膚組織の内部へ注入された場合、重度の障害を起こす恐れがある。 過度に暴露すると眼、皮膚あるいは、呼吸器系に刺激を与えることがある。

環境有害性

重大な危険性はない

備考: この物質を専門家の助言なしで、セクション1の用途以外に使用すべきではない。健康に及ぼす影響を調べた結果、個人差はあると思われるが、化学的曝露により潜在的な健康リスクを与える可能性がある。

化学品の名称: MOBIL SHC GREASE 460 WT

改訂日: 20 May 2022

ページ 2 / 11

セクション 3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

この製品は混合物として定義されている

通知すべき危険有害物質もしくは、複合物

化学名又は一般名	CAS#	濃度*	GHS 危険有害性コード
5-ノニルサリチルアルドキシム	174333-80-3	0.1 - < 0.3%	H315, H318, H317, H360 (1B) (D), H360 (1B) (F), H400 (M factor 10), H410 (M factor 10)
アルケニルコハク無水物	19780-11-1	0.1 - < 1%	H315, H319 (2A), H317
ヘキサン二酸、ジリチウム塩	18621-94-8	1 - < 5%	H302, H402
水酸化リチウム一水化物	1310-66-3	0.1 - < 1%	H302, H314 (1B)

* ガスの濃度は容量パーセントで表し、それ以外は重量パーセントで表す。

セクション 4 応急処置

吸入した場合

通常の条件下での使用において、本物質は吸入しても有害性は無いと予測される。

皮膚に付着した場合

石鹼と水で接触した部分を洗浄する。汚染した衣服を脱ぐ。汚染した衣服を、再度使用する前に洗濯する。製品が皮下または、体内のいかなる場所に注入された場合、傷の外観またはその大きさに関係なく、被害者は直ぐに緊急処置を行う為に医師の診断を受ける必要がある。高圧注入による初期症状が、小さいか皆無であっても、事故が起きて数時間以内に早期処置を行うと、傷が大きく広がるのを明らかに軽減できる。

眼に入った場合

水で完全に洗い流す。もし刺激が治まらない場合は医師の手当を受ける。

飲み込んだ場合

応急処置は通常必要ない。もし違和感がある場合は、医師の手当てを受ける。

医師に対する特別な注意事項

なし

セクション 5 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤: 消火には噴霧水、泡、ドライケミカル、炭酸ガスを使う。

使ってはならない消火剤: 直接の水噴射

消火

化学品の名称: MOBIL SHC GREASE 460 WT

改訂日: 20 May 2022

ページ 3 / 11

消火方法: その現場から避難させる。 消火剤やその希釈剤が、水路、下水、あるいは上水道へ流入することを防ぐ。 消防士は、標準の防護装備を使用し、建物内部やタンク内等では内蔵型呼吸機（SCBA）を用いる。 火にさらされた表面を冷却したり、人を守るために噴霧水を使用する。

有害な燃焼生成物: アルデヒド類、不完全燃焼時の生成物、炭素酸化物、煙、煙霧、酸化硫黄

燃焼特性

引火点 [試験法]: >204°C (400° F) [オイル用推定値, ASTM D-92 (COC)]

燃焼範囲 (およその空気中の容量%): 下限: データなし 上限: データなし

自然発火点: データなし

セクション 6

漏出時の措置

通報手順

流出または放出事故が起きた場合、すべての適用法令に従って関係機関に通報する。

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

流出物に触らない。 消火に関する情報はセクション5を参照。 重大な有害性については危険有害性の要約を参照。 応急処置についてはセクション4を参照。 最低限必要な保護具についてはセクション8を参照。 特殊な状況下や緊急時対応の専門家の判断により、追加の保護策が必要になることもある。

封じ込み及び浄化の方法及び機材

陸上での漏出: 流出物質を掃き集め、リサイクルあるいは、廃棄する適切な容器にすくい入れる。

海上での漏出: 危険を冒さずにできる場合は、漏れを停止させる。 直ちにオイルフェンスにより、流出物を封じ込めること。 他の輸送業者にも警告を行うこと。 表面からすくい取る。

海上での漏出および陸上での漏出についての記載内容は、この物質の最も起こりそうな漏出シナリオに基づいている。しかし、地理的条件、風向、気温、海上での漏出の場合は波、流れの方向、速度によってとるべき行動がおおきな影響を受けるかもしれない。こういった場合、その地方の専門家に相談するべきである。注: その地方の規制により、とるべき行動が指示あるいは制限されていることがある。

環境に対する注意事項

水路、下水道、地下または閉塞した場所へ流入することを防ぐ。

セクション 7

取扱い及び保管上の注意

取扱い (技術的対策; 安全取扱注意事項; 接触回避)

ヒトへのあらゆる接触を避ける。 滑りによる事故防止のため、少量のこぼれ、洩れを避けること。

静電気蓄積: 本物質は静電気を蓄積しない。

化学品の名称: MOBIL SHC GREASE 460 WT

改訂日: 20 May 2022

ページ 4 / 11

保管 (安全な保管条件: 安全な容器包装材料)

密栓していない、あるいは製品表示のない容器には貯蔵しないこと。

セクション 8 ばく露防止及び保護措置

許容濃度

許容濃度/基準値 (注記: 複数の値がある場合、加算的ではない)

物質名	形態	許容値/規格			注意事項	出典
水酸化リチウム-水化物		TWA	1 mg/m ³			日本OEL-JSOH
水酸化リチウム-水化物		閾値	1 mg/m ³			OARS WEEL

生物学的限界値

生物学的限界値は設定されていない。

注: 許容濃度/基準値は目安として示されている。適用される規制に従う。

設備的対策

必要な保護レベルと管理方法は、潜在する曝露条件によって変わる。以下の対策を考慮する;
通常の使用状況で適切に換気してあれば、特別に必要なものはない。

保護具

保護具を選択する際は、実用性、取扱い方法、濃度および曝露され得る可能性を考慮する。本物質を使用する際の保護具の選択についての情報は、以下に示すように、想定し得る通常的使用方法に基づいている。

呼吸用保護具: 設備的対応によっても空気中の濃度が、作業員の健康を保護するのに適切なレベルに保たれていない場合、国家検定合格の呼吸保護具を使用することが適当と思われる。該当する場合は、呼吸保護具の選定、使用および保守は法令に従わなければならない。本物質用に考えられる呼吸保護具のタイプは以下の通りである:

通常の使用条件下で適切な換気を行っている場合、別段の保護措置を必要としない。

空気中の濃度が高い場合、承認された空気供給式呼吸器を加圧モードで使用する。酸素レベルが適当ではない、ガス/蒸気の警告特性が貧弱、空気浄化フィルターの容量/定格オーバーの場合は、緊急ボンベ付き空気供給式呼吸器の使用が適切であると思われる。

手の保護具: ここで提供している具体的な保護手袋に関する情報は、公表された文献及び、保護手袋の製造業者のデータに基づいている。保護手袋の適合性及び、浸透時間は、具体的な使用条件により相違する。保護

化学品の名称: MOBIL SHC GREASE 460 WT

改訂日: 20 May 2022

ページ 5 / 11

手袋の選定における明確なアドバイス及び、使用条件での浸透時間については、保護手袋の製造業者に問い合わせること。また、使用前に保護手袋を検査して、すり切れたり、損傷ある手袋は、交換すること。本製品を使用する際に、推奨できる保護手袋の種類は、次の通りである:

耐化学薬品性手袋を使用することが推奨される。 ニトリル, バイトン

眼, 顔面の保護具: 接触が生じそうな場合、側面シールド付き保護メガネが推奨される。

皮膚及び身体の保護具: 提供された個々の保護衣に関する情報は、公表された文献および製造業者のデータに基づいている。本物質用に考えられる保護衣のタイプは以下の通りである:

耐化学薬品/耐油作業衣が推奨される。

衛生措置: 本物質を取り扱った後、手を洗ってから飲食や喫煙をするなど、常に個人で適切な衛生的措置を続ける。汚染物質を取り除くために定期的に作業着と保護具を洗濯する。洗濯できない汚染された衣類及び靴などは廃棄する。確実な備品管理を実施する。

環境規制

大気、水、土壌への汚染を抑制するため、適用される環境に関する法規制に従うこと。また、環境への放出を防止又は抑制するため、適用される適切な管理方法を執り、環境を保全すること。

セクション 9

物理的及び化学的性質

注: 物理的及び化学的性質は、安全、健康、環境に関する情報のためのみに提供するものであり、製品の全ての性状を示したものではない。その他の情報については、供給者に相談すること。

基本的な物理的及び化学的性質

物理状態: 固体

色: 赤色

臭い: 特有

融点: データなし

凝固点: データなし

沸点又は初留点 / 沸点範囲: > 316°C (600° F) [予測値]

可燃性: 点火可能な

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界: 下限界: データなし 上限界: データなし

引火点 [試験法]: >204°C (400° F) [オイル用推定値, ASTM D-92 (COC)]

自然発火点: データなし

分解温度: データなし

pH: 適用外

動粘性率: 460 cSt (460 mm²/sec) @ 40°C | >16 cSt (16 mm²/sec) @ 100°C

溶解度: 無視できる

n-オクタノール/水分配係数 (log値): 適用外

蒸気圧: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) @ 20°C [予測値]

密度 (@ 15 °C): 0.9

相対ガス密度: データなし

粒子特性: サイズ中央値: 適用外 サイズ範囲: 適用外

化学品の名称: MOBIL SHC GREASE 460 WT

改訂日: 20 May 2022

ページ 6 / 11

その他の情報

形態: 準液体

蒸発速度 (酢酸n-ブチル = 1): データなし

酸化特性: 危険有害性の要約の項を参照。

備考: 上記物理的特性は、物質中のオイル組成に関するものである。

セクション 10

安定性及び反応性

反応性: 以下のサブセクションを参照してください。

化学的安定性: 通常状態で安定。

避けるべき条件: 過剰加熱。 高着火エネルギー源

混触危険物質: 強酸化剤

危険有害な分解生成物: この物質は、常温では分解しない。

危険有害反応可能性: 危険有害性のある重合はおきない。

セクション 11

有害性情報

毒物学的影響に関する情報

危険物クラス	結論／備考
吸入	
急性毒性: 評価項目データなし	毒性が極めて低い。 組成物質の評価に基づく
刺激性: 評価項目データなし	常温/通常取り扱う温度では、無視できる有害性しかない。
摂取	
急性毒性: 評価項目データなし	毒性が極めて低い。 組成物質の評価に基づく
皮膚	
急性毒性: 評価項目データなし	毒性が極めて低い。 組成物質の評価に基づく
皮膚腐食性/刺激性: 評価項目データなし	常温では、皮膚の炎症は殆ど起きない。 組成物質の評価に基づく
眼	
眼に対する重篤な損傷性/刺激性: 評価項目データなし	眼に、短い時間軽度な不快感を及ぼす恐れがある。 組成物質の評価に基づく
感受性	
呼吸器感受性: データ無し	呼吸器感受性物質は予測されない。
皮膚感受性: データ有り。	皮膚感受性物質は予測されない。 この物質の試験結果に基づく。

化学品の名称: MOBIL SHC GREASE 460 WT

改訂日: 20 May 2022

ページ 7 / 11

	OECDガイドラインに相当または類似した試験 406 429
誤えん: データ有り。	誤えん有害性は予測されない。材料の物理化学的特性に基づく。
生殖細胞変異原性: データ無し	生殖細胞変異原性物質は予測されない。組成物質の評価に基づく
発がん性: データ無し	発がん性は予測されない。組成物質の評価に基づく
生殖毒性: データ無し	生殖毒性物質あるかもしれないものが含まれています。組成物質の評価に基づく
授乳: データ無し	乳幼児に害を与えることは予測されない。
特定標的臓器毒性	
単回ばく露: データ無し	単回ばく露から臓器損傷を引き起こすことは予測されない。
反復ばく露: データ無し	長期または反復ばく露から臓器損傷を引き起こすことは予測されない。組成物質の評価に基づく

物質の毒性

化学名又は一般名	急性毒性
ヘキサニ酸、ジリチウム塩	経口致死量: LD50 1098 mg/kg (ラット)

その他の情報

製品:

この組成あるいは、類似する処方での試験結果に基づき、この処方の各組成濃度は、皮膚感作を引き起こすとは予測できない。

内容物:

高度精製基油: 動物実験では発ガン性はない。これらはIP-346、改訂AMES試験、および/または他のスクリーニングテストをパスする。皮膚塗布試験および吸入試験での最小の影響があった。すなわち、肺がなんら特異性もなく免疫細胞に浸潤したこと、オイルが滲出したこと、微少の肉芽腫ができたことである。試験動物に対して感作性はない。

参照データの出典の記述はセクション16を参照。

IARC(国際がん研究機関) 分類:

以下の成分は、下記リストで示す: なし。

---探索した規制リスト---

1 = IARC 1 (ヒトに対して発ガン性がある) 2 = IARC 2A (ヒトに対して恐らく発ガン性がある) 3 = IARC 2B (ヒトに対して発ガン性がある可能性がある)

セクション 12 環境影響情報

ここに示す情報は、この物質、成分および類似物質のデータに基づいている。

生態毒性

物質 --- 水生生物に対する有害性は予測されない。

化学品の名称: MOBIL SHC GREASE 460 WT

改訂日: 20 May 2022

ページ 8 / 11

土壌中の移動性

基油（ベースオイル）成分 -- 本物質は、溶解度が低く、浮遊し、水中から陸地に移動することが予測される。汚泥ならびに汚水固形物として分離し得る。

残留性・分解性 情報なし

生体蓄積性 情報なし

オゾン層への有害性

非該当

生態学的データ

環境有害性

検査	持続期間	生物種	検査結果
水生 - 急性毒性	96 時間数	ゼブラダニオ	NOELR 103 mg/L: 物質データ
水生 - 急性毒性	48 時間数	ニセネコゼミジンコ	EL50 105 mg/L: 物質データ
水生 - 急性毒性	72 時間数	緑藻 / プセウド・キルクネリエラ・サブカピタータ (Pseudokirchneriella subcapitata)	ErL50 105 mg/L: 物質データ
水生 - 慢性毒性	28 日	ゼブラダニオ	NOELR 1.2 mg/L: 物質データ
水生 - 慢性毒性	6 日	ニセネコゼミジンコ	NOELR 1.1 mg/L: 物質データ
水生 - 慢性毒性	72 時間数	緑藻 / プセウド・キルクネリエラ・サブカピタータ (Pseudokirchneriella subcapitata)	NOELR 105 mg/L: 物質データ

参照データの出典の記述はセクション16を参照。

セクション 13	廃棄上の注意
----------	--------

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄方法

供給された物質を適切に廃棄する。廃棄に際しては、その時点での廃棄物の状態に応じて、適用される法律、規制に従わなければならない。

化学品の名称: MOBIL SHC GREASE 460 WT

改訂日: 20 May 2022

ページ 9 / 11

残余廃棄物

本製品は燃料として、密閉系の火力調整できるバーナーで燃やすか、または有害な燃焼物の生成を防ぐために特別に管理された設備で焼却するのが適している。

空容器に関する警告 空容器に関する警告（該当する場合）：空容器には残留物が含まれていることがあり、危険である可能性がある。正しい指示を得ないで、容器の再充填またはクリーニングをしてはいけない。空のドラム缶は適切に修理するか廃棄するまで、内容物を完全に取り出し安全に保管するべきである。空容器は、適切な資格を持つかまたはライセンスを受けた契約業者により、政府の規則に従いリサイクル、回収、または廃棄するべきである。容器に加圧、切断、溶接、ろう付け、はんだ付け、穴開け、研磨操作を加えたり、容器を熱、火炎、スパーク、静電気、または他の発火源にさらしてはいけない。容器は爆発し、傷害や死亡事故を引き起こすことがある。

セクション 14 輸送上の注意

陸上輸送手段及び輸送条件の注意事項:

第1類、第6類の危険物及び高圧ガスと混載しないこと。 その他関係法令の定めるところに従う。

海上輸送 (IMDG): IMDGコードによると、海上輸送では規制対象外

海洋汚染物質: なし

航空輸送 (IATA): 空輸に関する規定無し

セクション 15 適用法令

この物質は、化学品の分類及び表示に関する調和システム (GHS) (JIS Z 7252-2019)に基づく区分によれば有害性があるとは見なされない。

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

下記の既存化学物質リストに記載されているか、収載・通知が免除されている。 : IECSC, ISHL, TCSI, TSCA

特別な場合:

リスト	状況
AIIC	限定的適用
KECI	限定的適用
NDSL	限定的適用

適用法令:

化学品の名称： MOBIL SHC GREASE 460 WT

改訂日： 20 May 2022

ページ 10 / 11

消防法：非危険物
 労働安全衛生法：通知対象物質
 労働安全衛生法：表示対象物質
 海洋汚染防止法：規制対象物質
 毒物及び劇物取締法（PDSCL）：非該当
 化学物質管理促進法（PRTR法）：非該当
 下水道法：鉱油類排出規制（5mg/L 許容濃度）
 廃棄物処理法：産業廃棄物
 水質汚濁防止法：油分排出規制（5mg/L 許容濃度）

日本の成分情報

労働安全衛生法 57条、表示対象物質：

化学名又は一般名	濃度
鉱油	1-5 重量%

労働安全衛生法 57条の2、通知対象物質：

化学名又は一般名	労働安全衛生法 政令番号	濃度
水酸化リチウム水化物	320	0.1-1 重量%

労働安全衛生法：57条の2、通知対象物質：

化学名又は一般名	労働安全衛生法 政令番号	濃度
鉱油	168	1-5 重量%

労働安全衛生法施行令、別表3-1、製造許可物質：なし。

PRTR法第1種指定化学物質：なし。

PRTR法第2種指定化学物質：なし。

毒物及び劇物取締法の対象化学物質：なし。

セクション 16 その他の情報

参照文献： このSDSの作成にあたり、以下の文献の一つ又は二つ以上を引用している；社内または供給業者のトキシコロジー研究結果、CONCAWEプロダクトドシェ、欧州炭化水素溶剤REACHコンソーシアムのような通商協会の刊行物、米国HPVロバストサマリー、欧州IUCLIDデータベース 米国NTP刊行物、必要に応じたその他の文献。

N/D =情報なし, N/A =非該当

本文のセクション 3 に、GHS の H-コードを追記した（情報のため）

H302：飲み込むと有毒；急性毒性（経口）、区分 4

H314(1B)：重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷；皮膚腐食性及び皮膚刺激性、区分 1B

H315：皮膚刺激；皮膚腐食性 / 刺激性、区分 2

H317：アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ；皮膚感作性、区分 1

H318：重篤な眼の損傷；眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性、区分 1

化学品の名称: MOBIL SHC GREASE 460 WT

改訂日: 20 May 2022

ページ 11 / 11

H319 (2A) : 強い眼の刺激 ; 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性、区分 2A

H360 : 胎児への悪影響のおそれ ; 生殖毒性 : 区分 1B (発生) 1B

H360 (1B) (F) : 生殖能への悪影響のおそれ ; 生殖毒性、区分 1B (生殖能)

H400 : 水生生物に非常に強い毒性 ; 水性環境有害性 (急性) 区分 1

H402 : 水生生物に有害 ; 急性環境毒性、区分 3

H410 : 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 ; 水性環境有害性 (長期間) 区分 1

本安全データシートの改訂状況は以下のとおり:

組成: 労働安全衛生法のラベル表示の表 情報が修正された.

組成: 労働安全衛生法の表 情報が修正された.

この文書に含まれる情報および推奨事項は、エクソンモービルが有する情報および知見の範囲の限りで、発行時に
いて正確且つ信頼できるものです。この文章が最新版であることを確認する場合はエクソンモービルにご連絡く
ださい。この文書の情報および推奨事項は、使用者による検討、調査のために提供されています。本製品の特
定の使用目的への合致の有無については使用者においてご確認ください。本製品の購入者が荷姿を変更する
場合、健康、安全、その他必要な情報を含む書類を同封しまたは容器に添付するのは購入者の責任で
す。適切な警告標示、安全な取扱い手順を、取扱者と使用者に提供して下さい。この文書を全体的
または部分的に変更することは強く禁じられています。法的に必要な場合を除いて、再発行、再頒布
することは、許可されていません。『エクソンモービル』は便宜上使用される言葉であり、エクソン
モービルケミカルカンパニー、エクソンモービルコーポレーション、もしくはそれらが直接または間
接に影響を持つ被支配会社を含むことがあります。

弊社使用欄

MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: C

DGN: 7082796XJP (1012605)
