

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000
FISPQ N°: 7114703XBR
Data de Revisão: 04 Ago 2021
Página 1 de 11

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)

SEÇÃO 1**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

De acordo com a data de revisão acima, esta FISPQ se encontra de acordo com a regulamentação brasileira.

Produto

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000
Descrição do produto: Óleo base e Aditivos
DGN: 7114703XBR
Código do produto: 2015A020M020, 510560-00
Uso previsto: Graxa

Identificação da Companhia

Fornecedor: Cosan Lubrificantes e Especialidades S. A.
PRAIA DA RIBEIRA, 1
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 21930-080 Brasil

Emergência Saúde 24 Horas

+55 21 3386 2222 / 21 3386-2115 / 21 3386-2168 / 21 3396-1939

Informações Técnicas sobre o produto

0800 644 1562

E-Mail

suporte.tecnico@moovelub.com

SEÇÃO 2**IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

Este material é perigoso de acordo com as diretrizes regulamentares (ver Seção 15 desta FISPQ).

CLASSIFICAÇÃO GHS:

Irritação da pele: Categoria 3. Sensibilizador da Pele: Categoria 1

Toxicidade aguda ao ambiente aquático: Categoria 3 Toxicidade crônica ao ambiente aquático: Categoria 3

ELEMENTOS APROPRIADOS PARA ROTULAGEM:**Pictograma:**

Palavra de Advertência: Atenção

Frases de Perigo:

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000
 FISPQ N°: 7114703XBR
 Data de Revisão: 04 Ago 2021
 Página 2 de 11

Saúde: H316: Provoca irritação moderada à pele. H317: Pode provocar reações alérgicas na pele.
 Ambiental: H412: Nocivo para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução:

Prevenção: P261: Evite inalar os fumos. P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. P273: Evite a liberação para o meio ambiente. P280: Use luvas de proteção.
 Resposta à Emergência: P302 + P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. P332 + P313: Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P333 + P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. P362 + P364: Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
 Descarte: P501: Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a regulamentação local.

Contém: 5,5'-DITHIOBIS-1.3,4--THIADIAZOLE-2(3H)-THIONE

Outras informações de perigo:**PERIGOS FÍSICOS / QUÍMICOS**

Sem perigos significativos

PERIGOS À SAÚDE

Injeção de alta pressão sob a pele pode causar sérios danos. Ligeiramente irritante para a pele. Pode ser irritante para os olhos, nariz, garganta e pulmões.

PERIGOS PARA O MEIO AMBIENTE

Sem perigos adicionais.

NOTA: Este material não deve ser usado para nenhum outro fim que não seja para o qual o produto tenha sido fabricado, descrito na Seção 1, sem que se consulte um perito. Estudos de saúde demonstraram que a exposição ao produto químico pode causar riscos à saúde

| | |
|----------------|---|
| SEÇÃO 3 | COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES |
|----------------|---|

Este material é definido como uma mistura.

Substância(s) Perigosa(s) ou Substância(s) Complexa(s) com divulgação requerida

| Nome | CAS# | Concentração* | Códigos de Perigo GHS |
|--|--------------|-----------------|---|
| 5,5'-DITHIOBIS-1.3,4--THIADIAZOLE-2(3H)-THIONE** | 72676-55-2 | 1 - < 5% | H317, H401, H411 |
| AMINAS, C12-14-TERC-ALQUIL | 68955-53-3 | 0.1 - < 0.25% | H302, H311, H317, H330(2), H314(1B), H400(M factor 1), H410(M factor 1) |
| HOMOPOLÍMERO DE BUTENO | 9003-29-6 | 20 - < 30% | H304 |
| ALQUILAMINAS C16-18 (NÚMEROS PARES, SATURADAS E INSATURADAS) | 1213789-63-9 | 0.01 - < 0.025% | H302, H304, H335, H314(1B), H373, H400(M factor 10), H410(M factor 10) |
| GRAFITE** | 7782-42-5 | 1 - < 5% | Nenhum |
| MOLIBDÊNIO (IV) SULFETO** | 1317-33-5 | 1 - < 5% | Nenhum |

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000
FISPQ N°: 7114703XBR
Data de Revisão: 04 Ago 2021
Página 3 de 11

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| ÁCIDOS NAFTÊNICOS, SAIS DE ZINCO** | 12001-85-3 | 0.1 - < 1% | H317, H319(2A), H401, H411 |
| DIALQUIL DITIOFOSFATO DE ZINCO** | 68457-79-4 | 1 - < 2.5% | H315, H318, H401, H411 |

* Todas as concentrações estão em porcentagem de peso, a não ser que o ingrediente seja um gás. As concentrações dos gases estão em porcentagem volumétrica.

SEÇÃO 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

INALAÇÃO

Não existe a possibilidade deste produto causar danos quando inalado, quando usado dentro das condições normais de uso para o qual o produto foi fabricado.

CONTATO COM A PELE

Lave as áreas de contato com água e sabão. Remova as roupas contaminadas. Lave as roupas contaminadas antes de usá-las. Se o produto for injetado para dentro ou debaixo da pele, ou para dentro de qualquer parte do corpo, sem se importar com a aparência da ferida ou com o seu tamanho, o indivíduo deve ser avaliado imediatamente por um médico como um caso de emergência cirúrgica. Mesmo que os sintomas iniciais da injeção com alta pressão sejam mínimos ou ausentes, uma cirurgia cedo, dentro das primeiras horas, pode reduzir muito a extensão do dano.

CONTATO COM OS OLHOS

Lave muito bem com água. Se irritação ocorrer, procure assistência médica.

INGESTÃO

Normalmente, os primeiros socorros não são necessários. Procure assistência médica se ocorrer algum desconforto.

SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS

Necrose local, como evidenciado pelo início demorado de dor e danos nos tecidos, algumas horas após a injeção. Coceira e erupção cutânea da reação alérgica da pele.

INDICAÇÃO DE QUALQUER ATENÇÃO MÉDICA IMEDIATA E TRATAMENTO ESPECIAL REQUERIDOS

Não se prevê a necessidade de dispor de meios especiais para o tratamento médico específico e imediato no local de trabalho.

SEÇÃO 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS DE EXTINÇÃO

Meio Adequado para Extinção: Use neblina de água, espuma, pó químico ou dióxido de carbono (CO₂) para extinguir as chamas.

Meio Inadequado para Extinção: Jatos diretos de água

EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Instruções para Extinção de Incêndio: Promova a evacuação da área. Evite que a água utilizada no controle de incêndio ou provenientes de diluição alcance os riachos, esgotos, ou abastecimentos de água potável. Os bombeiros devem utilizar os equipamentos padrão de proteção individual quando estiverem em espaços fechados e utilizar equipamentos de respiração autônoma. Use aspersão de água para esfriar as

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000
FISPQ N°: 7114703XBR
Data de Revisão: 04 Ago 2021
Página 4 de 11

superfícies expostas ao fogo e para proteger os trabalhadores.

Produtos de Combustão Arriscada: Aldeídos, Produtos da combustão Incompleta, Óxidos de carbono, Fumaça, Fumos, Óxidos de enxofre

PROPRIEDADES DE INFLAMABILIDADE

Ponto de fulgor [Método]: >150°C (302°F) [ASTM D-92]

Limites de Inflamabilidade (% aproximado do volume no ar): LEL: 0.9 UEL: 7.0

Temperatura de auto ignição: >260°C (500°F)

SEÇÃO 6

MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PROCEDIMENTOS PARA NOTIFICAÇÃO

No caso de um derrame acidental, favor notificar as autoridades, de acordo com os regulamentos que se apliquem.

PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Evite contato com o material derramado. Avise ou promova a evacuação dos ocupantes das áreas vizinhas e das áreas localizadas na direção em que o vento estiver soprando, se requerido, devido à toxicidade ou à inflamabilidade do material. Veja Seção 5 para Medidas de Combate a Incêndio. Ver Seção 2 para Identificação de Perigos. Ver Seção 4 para Medidas de Primeiros Socorros. Ver Seção 8 para Controle de Exposição e Proteção Individual. Medidas de proteção adicionais podem ser necessárias, dependendo das circunstâncias específicas e/ou o parecer dos peritos de resposta a emergências.

Para os responsáveis pelo atendimento de emergências: Proteção respiratória: proteção respiratória será necessária apenas em casos especiais, por exemplo, a formação de névoas. Máscara semi-facial ou facial completa com filtro(s) de poeira/vapor orgânico ou aparelho de respiração autônoma podem ser usados, dependendo do tamanho do derrame e do nível potencial de exposição. Se a exposição não pode ser completamente caracterizada ou uma atmosfera deficiente em oxigênio é possível ou previsível, o uso aparelho de respiração autônoma é recomendado. Luvas de trabalho resistentes a hidrocarbonetos são recomendadas. Luvas feitas de acetato de polivinila (PVA) não são resistentes à água e não são apropriadas para uso emergencial. Óculos de proteção contra produtos químicos se respingos ou contato com os olhos forem possíveis. Pequenos derrames: Roupas de trabalho anti-estáticas comuns são normalmente adequadas. Grandes derrames: macacão de corpo inteiro resistente a produtos químicos e com material anti-estático é recomendado.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

Previna a entrada nos recursos hídricos, esgotos, porões ou áreas confinadas.

MÉTODOS E MATERIAIS PARA CONTENÇÃO E LIMPEZA

Derramamento sobre Terra: Recolha o material derramado com equipamento apropriado(pá) e coloque-o em recipiente apropriado para reciclagem ou descarte.

Derramamento em água: Pare o vazamento, se você puder fazê-lo sem se arriscar. Confine o derrame imediatamente com barreiras de contenção. Avise a outros transportadores. Remova da superfície.

As recomendações para quando houver derrames na água e na terra são baseadas na maior possibilidade de ocorrência para este material. No entanto, as condições geográficas, o vento, a temperatura, (em caso de

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000
 FISPQ N°: 7114703XBR
 Data de Revisão: 04 Ago 2021
 Página 5 de 11

derrame aquático) ondas, e a direção e velocidade das correntes marítimas podem influenciar em grande escala e ações apropriadas devem ser tomadas. Por esta razão, os especialistas locais devem ser consultados. Nota: As regulamentações locais devem prescrever as ações a serem tomadas.

| | |
|----------------|---------------------------------|
| SEÇÃO 7 | MANUSEIO E ARMAZENAMENTO |
|----------------|---------------------------------|

PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO

Evite contato com a pele. Previna pequenos derrames e vazamentos para evitar superfícies escorregadias.

Acumulador estático: Este material não é um acumulador estático.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO

Não armazene em recipientes abertos ou sem rótulo. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

Para informações sobre materiais a serem evitados ou incompatíveis, favor verificar a seção 10. Para medidas específicas de higiene, favor verificar seção 8.

| | |
|----------------|--|
| SEÇÃO 8 | CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
|----------------|--|

Valores dos Limites de Exposição (Parâmetros de Controle)

Limites para exposição / padrões (Nota: os limites de exposição não são para os aditivos)

| Nome da substância | Forma | Limite / Padrão | | | Observação | Fonte |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|--|------------|----------------|
| GRAFITE** | Fração que pode ser respirada | TWA | 2 mg/m ³ | | N/A | VLEs do Brasil |
| GRAFITE** | Fração que pode ser respirada | TWA | 5 mg/m ³ | | N/A | OSHA Z1 |
| GRAFITE** | Poeira Total | TWA | 15 mg/m ³ | | N/A | OSHA Z1 |
| GRAFITE** | Fração que pode ser respirada | TWA | 2 mg/m ³ | | N/A | ACGIH |
| MOLIBDÊNIO (IV) SULFETO** [como Mo] | Fração que pode ser inalada | TWA | 10 mg/m ³ | | N/A | VLEs do Brasil |
| MOLIBDÊNIO (IV) SULFETO** [como Mo] | Poeira Total | TWA | 15 mg/m ³ | | N/A | OSHA Z1 |
| MOLIBDÊNIO (IV) SULFETO** [como Mo] | Fração que pode ser inalada | TWA | 10 mg/m ³ | | N/A | ACGIH |
| MOLIBDÊNIO (IV) SULFETO** [como Mo] | Fração que pode ser respirada | TWA | 3 mg/m ³ | | N/A | ACGIH |

Observação: Os limites / padrões são apenas uma diretriz. Siga os regulamentos aplicáveis.

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000
FISPQ N°: 7114703XBR
Data de Revisão: 04 Ago 2021
Página 6 de 11

O nível de proteção e tipos de controles necessários irá variar, dependendo das condições e do potencial da exposição. Considerar medidas de controle:

Nenhum requerimento especial, sob condições normais de uso e com ventilação adequada.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL

A seleção de equipamentos de proteção pessoal varia em função das condições de exposição como as praticas de aplicação, manuseio, concentração e ventilação. Informações sobre a seleção dos equipamentos de proteção para uso deste material são fornecidas abaixo e são baseadas em seu uso normal.

Proteção Respiratória: Se os controles efetuados pela engenharia do local não mantiverem as concentrações dos contaminantes de ar a um nível que seja adequado para proteger a saúde do trabalhador, talvez seja apropriado o uso de um respirador aprovado. A seleção do respirador, a ser utilizado, e sua manutenção devem estar de acordo com as regulamentações requeridas, se aplicado. Tipos de respiradores devem ser considerados inclusive para este material.

Normalmente, nenhuma proteção se faz necessária sob condições normais de uso e com ventilação adequada.

Para concentrações elevadas de ar, use um respirador aprovado com suprimento de ar, operado de modo que a pressão seja positiva. Pode-se usar respiradores com suprimento de ar com cilindro de escape, quando os níveis de oxigênio forem inadequados, ou houver perigo de formação de gás/vapor., ou se a capacidade de purificação do filtro for excessiva.

Proteção para as mãos: Qualquer informação específica sobre luvas é provida baseada na literatura publicada e nos dados dos fabricantes de luvas. O tipo adequado de luvas e sua durabilidade irão diferir dependendo das condições de específicas de uso. Entre em contato com o fabricante das luvas para obter informações específicas sobre a escolha de luvas e durabilidade. Inspeção e substitua luvas gastas ou danificadas. Os tipos de luvas consideradas para esse produto incluem:

Recomenda-se luvas resistentes a produtos químicos. Nitrilo, Viton

Proteção dos olhos/faces: Se existe a possibilidade de contato, se recomenda o uso de óculos de segurança com proteção lateral.

Proteção da pele e do corpo: Qualquer informação específica sobre as vestimentas é baseada em literatura publicada e em dados fornecidos pelos fabricantes. Os tipos de vestimentas a serem considerados para este material incluem:

Se recomenda roupas resistentes a óleos / produtos químicos.

Medidas específicas de higiene: Sempre observe boas medidas de higiene pessoal, tais como se lavar depois de trabalhar com o material e antes de comer, beber e / ou fumar. Lave, rotineiramente, as roupas de trabalho e os equipamentos protetores para remover os contaminantes. Descarte a roupa e sapatos contaminados que não puderem ser limpos. Pratique bons hábitos de higiene e limpeza.

CONTROLES AMBIENTAIS

Cumprir com as regulamentações ambientais aplicáveis limitando descarga para ar, água e solo. Proteger o meio ambiente através da aplicação de medidas de controle adequadas para evitar ou limitar emissões.

SEÇÃO 9

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Nota: As propriedades físicas e químicas são fornecidas apenas para considerações de segurança, saúde e

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000
FISPQ N°: 7114703XBR
Data de Revisão: 04 Ago 2021
Página 7 de 11

meio ambiente, e podem não representar integralmente as especificações do produto. Contacte o fornecedor para informações adicionais.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS BÁSICAS

Estado físico: Sólido
Cor: Preto
Odor: Característica
Ponto de fusão: N/D
Ponto de congelamento: N/D
Ponto de Ebulição Inicial / Faixa: 220°C (428°F)
Inflamabilidade: Causador de ignição
Limite Inferior e Superior de Explosão/Limite de Inflamabilidade: LEL: 0.9 UEL: 7.0
Ponto de fulgor [Método]: >150°C (302°F) [ASTM D-92]
Temperatura de auto ignição: >260°C (500°F)
Temperatura de decomposição: N/D
pH: N/A
Viscosidade Cinemática: 4000 cSt (4000 mm²/sec) a 40°C
Solubilidade na água: Neglígivel
Coefficiente de Partição: n-Octanol/Água (valor de log): > 3.5
Pressão de vapor: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) a 20°C
Densidade Relativa (a 15.6 °C): 0.91
Densidade Relativa do Vapor (Ar = 1): N/D
Características das Partículas: Tamanho mediano: N/A **Tamanho da Faixa:** N/A

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma: Semi-fluida
Taxa de Evaporação (n-butyl acetato = 1): N/D
DMSO extraído(somente óleo mineral), IP-346: < 3 % massa
Propriedades Oxidantes: Veja Seção de Identificação de Perigo.

NOTA: A maioria das propriedades físicas acima são para o componente de óleo no material.

SEÇÃO 10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE

REATIVIDADE: Ver as seguintes subseções.

ESTABILIDADE QUÍMICA: O material é estável sob condições normais.

POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS: Não ocorrerá polimerização perigosa.

CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS: Calor excessivo. Altas fontes de energia de ignição.

MATERIAIS E SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS: Oxidantes Fortes

PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO: O material não se decompõe a temperatura ambiente.

SEÇÃO 11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000
 FISPQ N°: 7114703XBR
 Data de Revisão: 04 Ago 2021
 Página 8 de 11

INFORMAÇÃO SOBRE EFEITOS TOXICOLÓGICOS

| Classe de Perigo | Conclusão / Observações |
|---|---|
| Inalação | |
| Toxicidade aguda: Não há dados de ponto final para o material. | Toxicidade negligível. Baseado na avaliação dos componentes. |
| Irritação: Não há dados de ponto final para o material. | Risco negligível quando manuseado em temperaturas ambientes ou normais. |
| Ingestão | |
| Toxicidade aguda: Não há dados de ponto final para o material. | Toxicidade negligível. Baseado na avaliação dos componentes. |
| Pele | |
| Toxicidade aguda: Não há dados de ponto final para o material. | Toxicidade negligível. Baseado na avaliação dos componentes. |
| Corrosão da Pele/Irritação: Não há dados de ponto final para o material. | Irritante ameno à pele com exposição prolongada. Baseado na avaliação dos componentes. |
| Olho | |
| Dano Grave nos Olhos/Irritação: Não há dados de ponto final para o material. | Pode causar desconforto ameno nos olhos, de curta duração. Baseado na avaliação dos componentes. |
| Sensitização | |
| Sensibilização Respiratória: Não há dados de ponto final para o material. | Não se espera que seja um sensibilizador respiratório. |
| Sensibilização à Pele: Não há dados de ponto final para o material. | Pode causar reação alérgica na pele. Baseado na avaliação dos componentes. |
| Aspiração: Dados disponíveis. | Baseado nas propriedades físico-químicas do material, não se espera que seja um risco de aspiração. |
| Mutagenicidade em Células Germinativas: Não há dados de ponto final para o material. | Não se espera que seja um mutagêneo de células germinativas. Baseado na avaliação dos componentes. |
| Se causa câncer: Não há dados de ponto final para o material. | Não é esperado que cause câncer. Baseado na avaliação dos componentes. |
| Toxicidade que se reproduz: Não há dados de ponto final para o material. | Não é esperado que seja tóxico à reprodução. Baseado na avaliação dos componentes. |
| Lactação: Não há dados de ponto final para o material. | Não se espera que cause danos a crianças amamentadas. |
| Toxicidade para Órgãos-Alvo Específicos | |
| Exposição Única: Não há dados de ponto final para o material. | Não é esperado que cause danos nos órgãos a partir de uma única exposição. |
| Exposição Repetida: Não há dados de ponto final para o material. | Não é esperado que cause dano aos órgãos pela exposição prolongada ou repetida. Baseado na avaliação dos componentes. |

TOXICIDADE DAS SUBSTÂNCIAS

| NOME | TOXIDADE AGUDA |
|----------------------------|---|
| AMINAS, C12-14-TERC-ALQUIL | Letalidade Dérmica: DL50 251 mg/kg (Rato); Inalação Letalidade: 4 hour(s) CL50 1.19 mg/l (Vapor) (Rato); Letalidade Oral: DL50 612 mg/kg (Rato) |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contém:

Óleo base severamente refinado: Não causou câncer em animais testados. A porção que representava o material

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000
FISPQ N°: 7114703XBR
Data de Revisão: 04 Ago 2021
Página 9 de 11

passou no teste IP-346, Modificado de Ames, nem em outros testes de seleção. Estudos sobre a pele e de inalação demonstraram efeitos mínimos. Estudos dérmicos e de inalação mostraram um efeitos mínimos; infiltração não específica em células imunes dos pulmões, depósito de óleo e mínima formação de granuloma. Não sensitivo em testes de animais.

Os seguintes ingredientes são citados nas listas abaixo: Nenhum.

--LISTAS REGULAMENTARES PESQUISADAS--

1 = NTP CARC

3 = IARC 1

5 = IARC 2B

2 = NTP SUS

4 = IARC 2A

6 = OSHA CARC

SEÇÃO 12

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

As informações fornecidas são baseadas em dados disponíveis sobre o material, sobre os componentes do material, ou sobre materiais semelhantes, com a aplicação dos princípios de analogia.

ECOTOXICIDADE

Material -- Possibilidade de ser prejudicial aos organismos aquáticos. Pode causar efeitos adversos ao meio ambiente a longo prazo.

MOBILIDADE

Componentes do óleo base -- Material possui baixa solubilidade e irá flutuar e é esperado que migre da água para a terra. Possibilidade de causar divisão em sedimentos e em sólidos do esgoto.

PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE

Biodegradação:

Componentes do óleo base -- Possibilidade de ser inerentemente biodegradável

POTENCIAL BIOACUMULATIVO

Componentes do óleo base -- Tem o potencial de ser bioacumulativo, no entanto o metabolismo ou propriedades físicas podem reduzir a bioconcentração ou limites de biodisponibilidade.

DADOS ECOLÓGICOS

Se o material ou um material similar tiver sido submetido a testes ecológicos, os resultados estarão na tabela abaixo. Se não, a informação não está disponível

SEÇÃO 13

CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

As recomendações para despejo são baseadas no tipo e no modo fornecido do material. O despejo deve estar de acordo com as leis e os regulamentos atuais aplicáveis, e com as características do material na hora do despejo.

MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL

As rotas apropriadas para o descarte deste produto são a incineração supervisionada, preferencialmente realizada com recuperação de energia, ou métodos apropriados de reciclagem de acordo com as regulamentações aplicadas e de acordo com as características do material na época do descarte.

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000
FISPQ N°: 7114703XBR
Data de Revisão: 04 Ago 2021
Página 10 de 11

Aviso sobre Embalagens TEXTO DO RÓTULO DE PRECAUÇÃO: Os recipientes vazios podem reter resíduos e podem ser perigosos. NÃO PRESSURIZE, CORTE, DERRETA, COLOQUE NO FOGO, PERFURE, MOA, NEM EXPONHA TAIS RECIPIENTES AO CALOR, A CHAMAS, A FAÍSCAS, À ELETRICIDADE ESTÁTICA, OU OUTRAS FONTES DE IGNIÇÃO; ELES PODEM EXPLODIR E CAUSAR SÉRIOS FERIMENTOS OU MORTE. Não promova o reenvase ou limpeza do recipiente sem que o resíduo tenha sido totalmente retirado. Tambores vazios devem ser completamente drenados, secos e devidamente retornados a um reconcondicionador de tambores. Todos os recipientes devem ser dispostos de acordo com as regulamentações do meio ambiente e governamentais vigentes.

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| SEÇÃO 14 | INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE |
|-----------------|-------------------------------------|

TERRESTRE: Não é Regulamentado para Transporte Terrestre
ANTT N° 5.947/2021 e suas atualizações (Agência Nacional de Transporte Terrestre).

MARITIMO (IMDG): Não é Regulamentado para Transporte Marinho de acordo com o código IMDG
Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (Código IMDG);
Norma 5 do DPC (Departamento de Portos e Costas do Ministério da Marinha);
ANTAQ (Agência Nacional de Transporte Aquaviário).

Poluição Marinha: Não

AÉREO (IATA): Não é Regulamentado para Transporte Aéreo
Regulamento de Produtos Perigosos (DGR IATA);
DAC – Departamento de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica.

| | |
|-----------------|--|
| SEÇÃO 15 | INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES |
|-----------------|--|

Este material é perigoso conforme definido pela NBR 14725-2 e suas atualizações/ Sistema de Classificação de Perigo.

Listado ou isento de listagem / notificação nos seguintes inventários de produtos químicos: AIIC, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TSCA

| | |
|-----------------|---------------------------|
| SEÇÃO 16 | OUTRAS INFORMAÇÕES |
|-----------------|---------------------------|

IDENTIDADE DO PERIGO EMITIDA PELA NFPA: Saúde: 2 Inflamabilidade: 1 Reatividade: 0

N/D = Não foi Determinado, N/A = Não se Aplica

CHAVE PARA OS CÓDIGOS H CONTIDA NA SEÇÃO 3 DESTE DOCUMENTO (apenas para informação):

H302: Nocivo se ingerido; Tox Oral Aguda, Cat 4

Dictionary - View detailed dictionary

H304: Pode ser fatal se ingerido ou entrar em vias aéreas; Aspiração, Cat 1

H311: Tóxico em contato com a pele; Toxicidade Aguda Dérmica, Cat 3

Nome do produto: MOBIL DYNAGEAR 4000

FISPQ N°: 7114703XBR

Data de Revisão: 04 Ago 2021

Página 11 de 11

H314 (1B): Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves; Corr/Irritante à Pele, Cat 1B
H315: Provoca irritação da pele; Corrosão/Irritação à Pele, Cat 2
H317: Pode causar reação alérgica à pele; Sensibilização da Pele, Cat 1
H318: Provoca lesões oculares graves: Lesões Oculares Graves / Irritação, Cat 1
H319 (2A): Provoca irritação ocular grave; Lesões Oculares Graves / Irritação Ocular, Cat 2A
H330(2): Fatal se inalado; Tox Inal Aguda, Cat 2
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias; Alvo em um Único Órgão, Irr Resp
H373: Pode provocar danos aos órgãos após exposição prolongada ou repetida; Órgãos Alvo, Repetida, Cat 2
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos; Amb Tox Aguda, Cat 1
H401: Tóxico para organismos aquáticos; Amb Tox Aguda, Cat 2
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados; Tox Amb Crônica, Cat 1
H411: Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados; Amb Tox Crônica, Cat 2

ESTA FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA CONTÉM AS SEGUINTE REVISÕES:

Seção 01: Código do Produto informação foi modificada.

Seção 09: Limites de Inflamabilidade - LEL informação foi modificada.

Seção 09: Limites de Inflamabilidade - UEL informação foi modificada.

Seção 14: LAND (DOT) - TERRA - Departamento de Transportes - Padrão informação foi modificada.

As informações e recomendações contidas neste documento, expressam o que a ExxonMobil possui de melhor conhecimento sobre este assunto nesta data. Você pode contactar a ExxonMobil para se assegurar que este documento é o mais recente e disponível pela ExxonMobil. As informações e recomendações são oferecidas para a análise e consideração do usuário, sendo de sua responsabilidade verificar se as mesmas satisfizerem as necessidades requeridas para o seu uso particular. Se o comprador reenvasar este produto, será de responsabilidade do usuário se assegurar que o produto se mantenha dentro de suas propriedades de segurança e saúde e outras informações necessárias incluindo as da embalagem. Os procedimentos apropriados para o manuseio seguro deste produto, devem ser informadas a todas as pessoas que tenham contato operacional com ele até o usuário final. A alteração nos dizeres deste documento é expressamente proibida. Excetuando o que é estabelecido por lei, a republicação ou retransmissão deste documento de forma total ou parcial não é permitida. O termo ExxonMobil é utilizado de forma genérica por conveniência, e pode incluir uma ou mais empresas da organização da ExxonMobil Química ou da corporação ExxonMobil ou qualquer afiliada onde exista o interesse direto ou indireto neste assunto

Apenas para uso interno

MHC: 0B, 0B, 0, 0, 2, 0

PPEC: C

DGN: 7114703XBR (1029693)

Direitos editoriais 2002 Exxon Mobil Corporation, Todos os direitos reservados.