

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SECTION 1 IDENTIFICATION

### PRODUIT

**Nom de produit:** MOBIL 1 EXTENDED PERFORMANCE HIGH MILEAGE 5W-30  
**Description du produit:** Huiles de base et additifs synthétiques  
**Numéro de FDS:** 22934  
**Code de produit:** 2015101010R3  
**Utilisation prévue:** Huile moteur

### IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

**Fournisseur:** Compagnie Pétrolière Impériale – secteur Aval  
C. P. 2480 Succursale « M »  
Calgary, ALBERTA T2P 3M9 Canada

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Urgence sanitaire 24h/24</b>                   | 1-866-232-9563 |
| <b>Numéro de téléphone d'urgence - Transport</b>  | 1-866-232-9563 |
| <b>Information technique sur le produit</b>       | 1-800-268-3183 |
| <b>Numéro de téléphone général du fournisseur</b> | 1-800-567-3776 |

## SECTION 2 DÉTECTION DES DANGERS

Cette matière est considérée NON DANGEREUSE en vertu des directives réglementaires.

Ce produit a été classé en vertu des critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés ESAO/2015-2017 et la FSS contient tous les renseignements requis par le Règlement sur les produits contrôlés ESAO/2015-2017.

### Autres renseignements sur les dangers:

**Dangers pour la santé non classifiés autrement :** Aucun tel que défini en vertu du Règlement sur les produits contrôlés ESAO/2015-2017.

**Dangers physiques non classifiés autrement :** Aucun tel que défini en vertu du Règlement sur les produits contrôlés ESAO/2015-2017.

### DANGERS PHYSIQUES / CHIMIQUES

Aucun danger important.

### DANGERS POUR LA SANTÉ

L'injection sous la peau à pression très élevée peut causer des lésions graves. Toute surexposition peut

Nom de produit: MOBIL 1 EXTENDED PERFORMANCE HIGH MILEAGE 5W-30  
 Date de révision: 10 Févr. 2022  
 Page 2 de 11

provoquer une irritation des yeux, de la peau ou des voies respiratoires.

## DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

Aucun danger important.

**ID de danger NFPA:** Assurance-maladie: Inflammabilité: 1 Réactivité: 0  
 0  
**ID de danger HMIS:** Assurance-maladie: Inflammabilité: 1 Réactivité: 0  
 0

**REMARQUE:** Cette matière ne doit pas être utilisée à d'autres fins que pour l'emploi prévu indiqué en Section 1 sans l'avis d'un expert.

Des études sanitaires ont montré que l'exposition aux substances chimiques peut présenter des risques potentiels sur la santé humaine, susceptibles de varier d'une personne à l'autre.

## SECTION 3 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Cette matière est définie comme étant un mélange.

### Substance(s) ou substance(s) complexe(s)

| Nom                                                                                                          | CAS#         | Concentration* | Codes de danger SGH          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| 2-PENTANOL, 4-MÉTHYL-, PHOSPHORODITHIOATE D'HYDROGÈNE, SEL DE ZINC                                           | 2215-35-2    | 0.1 - < 1%     | H303, H315, H318, H401, H411 |
| Benzenamine, N-phényl-, produits de réaction avec le 2,4,4-triméthylpentène                                  | 68411-46-1   | 1 - < 5%       | H316, H402, H412             |
| DISTILLATES, HEAVY, C18-50 - BRANCHED, CYCLIC AND LINEAR                                                     | 848301-69-9  | 10 - < 20%     | H304                         |
| COMPOSITION ORGANO MOLY-SULFUR                                                                               | CONFIDENTIAL | 0.1 - < 1%     | H315, H317, H402, H412       |
| ESTERS DE L'ACIDE PHOSPHORODITHIOÏQUE ET D'UN MÉLANGE DE O,O-BIS(1,3-DIMÉTHYLBUTYLE ET ISO-PR), SELS DE ZINC | 84605-29-8   | 0.1 - < 1%     | H303, H315, H318, H401, H411 |
| DISTILLAT PARAFFINIQUE LOURD DÉPARAFFINÉ AU SOLVANT                                                          | 64742-65-0   | 1 - < 5%       | H304                         |

\* Toutes les concentrations sont en pourcentage pondéral, sauf si la substance est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

## SECTION 4 PREMIERS SOINS

### INHALATION

Éviter toute nouvelle exposition.

Pour ceux offrant leur assistance, éviter de s'exposer soi-même et les autres.

Utiliser une protection respiratoire adaptée.

En cas d'irritation respiratoire, de vertiges, de nausées ou de perte de conscience, demander une assistance médicale immédiate.

En cas d'arrêt respiratoire, aider à la ventilation par un moyen mécanique ou pratiquer la respiration artificielle par bouche-à-bouche.

## CONTACT CUTANÉ

Laver les régions touchées à l'eau et au savon. Si le produit est injecté dans ou sous la peau, ou dans n'importe quelle partie du corps, quelle que soit l'apparence de la plaie ou sa taille, la personne doit être évaluée immédiatement par un médecin comme une urgence chirurgicale.

Même si les symptômes initiaux de l'injection à haute pression peuvent être minimes ou absents, un traitement chirurgical précoce dans les premières heures peut réduire de manière significative l'étendue finale de la blessure.

## CONTACT OCULAIRE

Rincer à fond avec de l'eau.

En cas d'irritation, consulter un médecin.

## INGESTION

Aucun premier soin n'est normalement nécessaire. Consulter un médecin en cas de gêne.

## SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### MOYENS D'EXTINCTION ADAPTÉS :

**Moyens d'extinction adaptés:** Utiliser un brouillard d'eau, de la mousse, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) pour éteindre les flammes.

**Moyens d'extinction inadaptés:** Jets d'eau directs

### LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Consignes de lutte contre l'incendie:** Évacuer l'endroit. Empêcher les ruissellements issus de la lutte contre l'incendie ou de la dilution de s'écouler dans des cours d'eau, égouts ou sources d'eau potable. Les pompiers devront porter un équipement protecteur standard et, dans les espaces fermés, un appareil respiratoire autonome (ARA). Pulvériser de l'eau pour rafraîchir les surfaces exposées au feu et pour protéger le personnel.

**Produits de combustion dangereux:** Aldéhydes, Produits de combustion incomplète, Oxydes de carbone, Fumée, fumées, Oxydes de soufre

### PROPRIÉTÉS D'INFLAMMABILITÉ

**Point d'éclair [Méthode]:** >200°C (392°F) [ASTM D-92]

**Limites d'inflammabilité (% volumique approximatif dans l'air):** LIE: 0.9 LSE: 7.0

**Température d'auto-inflammation:** N/D

## SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

### PROCÉDURES DE NOTIFICATION

En cas de déversement ou de dispersion accidentelle, informer les autorités compétentes conformément à toute la réglementation en vigueur.

### MESURES DE PROTECTION

Éviter le contact avec la matière déversée. Voir les informations de lutte contre l'incendie en Section 5. Voir

les dangers importants dans la section Identification des dangers. Voir les conseils de premiers soins en Section 4. Voir les conseils sur les exigences minimales relatives à l'équipement de protection individuelle en Section 8.

Des mesures de protection supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction des circonstances particulières et/ou de l'avis autorisé des intervenants d'urgence.

## GESTION DU DÉVERSEMENT

**Déversement terrestre:** Arrêter la fuite si cela est possible sans risque. Récupérer par pompage ou au moyen d'un absorbant approprié.

**Déversement d'eau:** Arrêter la fuite si cela est possible sans risque. Circonscrire le déversement immédiatement au moyen d'estacades. Prévenir les autres navires. Éliminer de la surface par écrémage ou au moyen d'absorbants appropriés. Demander l'avis d'un spécialiste avant d'utiliser des dispersants.

Les recommandations concernant les déversements dans l'eau et les déversements terrestres reposent sur la situation de déversement la plus probable pour cette substance; toutefois, les conditions géographiques, le vent, la température et (dans le cas d'un déversement dans l'eau) la direction et la vitesse des vagues et du courant peuvent grandement influencer sur les mesures à prendre.

Pour cette raison, il convient de consulter des spécialistes locaux.

Remarque : La réglementation en vigueur peut prescrire ou limiter les mesures à prendre.

## PRÉCAUTIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

Déversements importants : Endiguer loin devant le déversement de liquide pour une récupération et une élimination ultérieures. Empêcher l'écoulement dans les cours d'eau, égouts, sous-sols ou zones confinées.

## SECTION 7

## MANUTENTION ET STOCKAGE

### MANUTENTION

Éviter le contact avec le produit usagé. Prévenir les petits déversements et les fuites pour éviter les risques de glissade. Le produit peut accumuler des charges statiques susceptibles de provoquer une étincelle électrique (source d'ignition). Lorsque le produit est manipulé en vrac, une étincelle électrique est susceptible d'enflammer toute vapeur inflammable provenant des liquides ou des résidus pouvant être présents (par exemple, durant les opérations de connexion/déconnexion au chargement). Appliquer des procédures de mise à la terre appropriées. Cependant, la mise à la terre peut ne pas éliminer le risque d'accumulation d'électricité statique. Consulter les normes locales applicables à titre de conseil. D'autres références utiles sont American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) ou National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) ou CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatique - Code de bonne pratique pour la prévention des risques dus à l'électricité statique)

**Accumulateur de charges statiques:** Cette matière est un accumulateur statique.

### ENTREPOSAGE

Le type de contenant utilisé pour stocker la matière peut affecter l'accumulation et la dissipation de l'électricité statique. Ne pas entreposer les contenants à découvert ni sans étiquette. Garder à l'écart des matériaux à éviter.

## SECTION 8 CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

### VALEURS LIMITES D'EXPOSITION

| Nom de la substance                                 | Formulaire          | Limite/Norme |                      |  | Remarque | Source |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--|----------|--------|
| COMPOSITION ORGANO MOLY-SULFUR                      | Fraction inhalable. | TWA          | 10 mg/m <sup>3</sup> |  |          | ACGIH  |
| COMPOSITION ORGANO MOLY-SULFUR                      | Fraction respirable | TWA          | 3 mg/m <sup>3</sup>  |  |          | ACGIH  |
| DISTILLAT PARAFFINIQUE LOURD DÉPARAFFINÉ AU SOLVANT | Fraction inhalable. | TWA          | 5 mg/m <sup>3</sup>  |  |          | ACGIH  |

**Limites d'exposition/normes visant les substances susceptibles de se former au cours de la manutention du produit :** En cas de formation de brouillards ou d'aérosols, les valeurs suivantes sont recommandées : 0,5 mg/m<sup>3</sup> - INRS/CRAM Valeur Moyenne d'Exposition (VME); 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV; 10 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH STEL.

REMARQUE : Limites/normes fournies à titre indicatif seulement. Suivre la réglementation en vigueur.

### CONTRÔLES TECHNIQUES

Le niveau de protection et les types de contrôles nécessaires dépendent des conditions potentielles d'exposition.

Mesures de contrôle à considérer :

Aucune exigence particulière sous des conditions normales d'utilisation avec une aération suffisante.

### PROTECTION INDIVIDUELLE

Les choix d'équipement de protection individuelle dépendent des conditions potentielles d'exposition telles les utilisations, les méthodes de manutention, la concentration et l'aération.

Les informations sur le choix de l'équipement de protection pour cette substance, fournies ci-dessous, concernent l'emploi normal prévu.

**Protection respiratoire:** Si les contrôles d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de contaminants atmosphériques à un niveau approprié pour protéger la santé des travailleurs, le port d'un respirateur homologué peut s'avérer nécessaire.

Le choix, l'utilisation et l'entretien du respirateur doivent se faire en conformité avec les exigences réglementaires, le cas échéant.

Types de respirateurs à considérer pour cette substance :

Aucune exigence particulière sous des conditions normales d'utilisation avec une aération suffisante.

Pour les concentrations atmosphériques élevées, utiliser un respirateur à adduction d'air fonctionnant en mode de pression positive.

Les respirateurs à adduction d'air avec bouteille d'évacuation peuvent convenir lorsque les niveaux d'oxygène sont insuffisants, que les capacités de mise en garde contre les gaz ou vapeurs sont limitées ou que la capacité ou les caractéristiques de purification du filtre sont susceptibles d'être dépassées.

**Protection des mains:** Toute information spécifique sur les gants fournie est basée sur la documentation publiée et les données des fabricants de gants.

Le caractère approprié et le temps de protection des gants dépendent des conditions particulières d'utilisation.

S'adresser au fabricant de gants pour tout conseil spécifique sur le choix de gants et leurs durées de protection pour les conditions d'utilisation considérées.

Contrôler et changer les gants usés et endommagés.

Types de gants à considérer pour cette substance :

Aucune protection n'est normalement nécessaire dans des conditions d'utilisation normales.

**Protection des yeux:** S'il y a risque de contact, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux.

**Protection du corps et de la peau:** Toute information spécifique sur les vêtements fournie est basée sur la documentation publiée ou les données du fabricant.

Types de vêtements à considérer pour cette substance :

Aucune protection de la peau n'est généralement nécessaire dans des conditions d'utilisation normales. Conformément aux bonnes pratiques d'hygiène du travail, prendre des précautions pour éviter le contact avec la peau.

**Mesures d'hygiène spéciales:** Toujours adopter de bonnes mesures d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.

Laver régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

Mettre au rebut les chaussures et vêtements souillés qui ne peuvent pas être lavés.

Veiller à une bonne tenue des lieux.

## CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX

Se conformer à la réglementation environnementale applicable qui limite les émissions dans l'atmosphère, l'eau et le sol. Protéger l'environnement en adoptant des mesures de contrôle appropriées pour empêcher ou limiter les émissions.

## SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Remarque :** Les propriétés physiques et chimiques sont fournies à des fins sécuritaires, sanitaires et environnementales seulement et peuvent ne pas représenter complètement les caractéristiques du produit. Pour plus de renseignements, s'adresser au fournisseur.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

État physique: liquide

Couleur: Brun

Odeur: Caractéristique

Seuil olfactif: N/D

### INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Densité relative (à 15.6 °C): 0.845 [ASTM D4052]

Inflammabilité (solide, gaz): S/O

Point d'éclair [Méthode]: >200°C (392°F) [ASTM D-92]

Limites d'inflammabilité (% volumique approximatif dans l'air): LIE: 0.9 LSE: 7.0

Température d'auto-inflammation: N/D

Point d'ébullition / Plage: > 316°C (600°F)

Température de décomposition: N/D

Densité de la vapeur (air = 1): > 2 à 101 kPa

Pression de la vapeur: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) à 20°C

Taux d'évaporation (Acétate de n-butyle): N/D

Nom de produit: MOBIL 1 EXTENDED PERFORMANCE HIGH MILEAGE 5W-30  
 Date de révision: 10 Févr. 2022  
 Page 7 de 11

**pH:** S/O

**Log POW (coefficient de partage n-octanol/eau):** N/D

**Solubilité dans l'eau:** Négligeable

**Viscosité:** 59.7 cSt (59.7 mm<sup>2</sup>/sec) à 40°C [Typique] | 10 cSt (10 mm<sup>2</sup>/sec) à 100°C [ASTM D 445]

**Propriétés oxydantes:** Voir la section Identification des dangers..

#### AUTRES INFORMATIONS

**Point de congélation:** N/D

**Point de fusion ::** S/O

**Point d'écoulement:** -48°C (-54°F)

### SECTION 10

### STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**STABILITÉ:** Substance stable dans des conditions normales.

**CONDITIONS À ÉVITER:** Chaleur excessive. Sources d'inflammation d'énergie élevées.

**MATIÈRES À ÉVITER:** Oxydants forts

**PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:** La matière ne se décompose pas à température ambiante.

**RISQUE DE RÉACTIONS DANGEREUSES:** Une polymérisation dangereuse ne surviendra pas.

### SECTION 11

### DONNÉES TOXICOLOGIQUES

#### INFORMATION SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

| <b>Classe de danger</b>                                                       | <b>Conclusion / observations</b>                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>                                                             |                                                                                                       |
| Toxicité aiguë: Aucune valeur finale pour cette matière.                      | Toxicité minimale. Sur la base de l'évaluation des composants.                                        |
| Irritation: Aucune valeur finale pour cette matière.                          | Danger négligeable à des températures de manutention ambiantes/normales.                              |
| <b>Ingestion</b>                                                              |                                                                                                       |
| Toxicité aiguë: Aucune valeur finale pour cette matière.                      | Toxicité minimale. Sur la base de l'évaluation des composants.                                        |
| <b>Peau</b>                                                                   |                                                                                                       |
| Toxicité aiguë: Aucune valeur finale pour cette matière.                      | Toxicité minimale. Sur la base de l'évaluation des composants.                                        |
| Corrosion de la peau/Irritation: Aucune valeur finale pour cette matière.     | Irritation négligeable de la peau à température ambiante. Sur la base de l'évaluation des composants. |
| <b>Yeux</b>                                                                   |                                                                                                       |
| Lésions oculaires graves/Irritation: Aucune valeur finale pour cette matière. | Peut provoquer une gêne légère et durable des yeux. Sur la base de l'évaluation des composants.       |
| <b>Sensibilisation</b>                                                        |                                                                                                       |
| Sensibilisation respiratoire: Aucune valeur finale pour cette matière.        | Non présumé être un sensibilisant respiratoire.                                                       |
| Sensibilisation cutanée: Aucune valeur finale pour cette matière.             | Non présumé être un sensibilisant cutané. Sur la base de l'évaluation des composants.                 |

Nom de produit: MOBIL 1 EXTENDED PERFORMANCE HIGH MILEAGE 5W-30  
 Date de révision: 10 Févr. 2022  
 Page 8 de 11

|                                                                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspiration:</b> Données disponibles.                                                    | Non présumé être un danger en cas d'aspiration. À partir des propriétés physicochimiques de la matière.                                      |
| <b>Mutagénicité pour les cellules germinales:</b> Aucune valeur finale pour cette matière. | Non présumé mutagène pour les cellules germinales. Sur la base de l'évaluation des composants.                                               |
| <b>Cancérogénicité:</b> Aucune valeur finale pour cette matière.                           | Non présumé cancérogène. Sur la base de l'évaluation des composants.                                                                         |
| <b>Toxicité pour la reproduction:</b> Aucune valeur finale pour cette matière.             | Non présumé toxique pour le système de reproduction. Sur la base de l'évaluation des composants.                                             |
| <b>Lactation:</b> Aucune valeur finale pour cette matière.                                 | Non présumé nocif pour les enfants allaités.                                                                                                 |
| <b>Toxicité pour certains organes cibles (TCOC)</b>                                        |                                                                                                                                              |
| Exposition unique: Aucune valeur finale pour cette matière.                                | Non présumé causer des lésions à des organes à la suite d'une exposition unique.                                                             |
| Exposition répétée: Aucune valeur finale pour cette matière.                               | Non présumé causer des lésions à des organes sous l'effet d'une exposition prolongée ou répétée. Sur la base de l'évaluation des composants. |

## TOXICITÉ DES SUBSTANCES

| NOM                                                                | TOXICITÉ AIGUË                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2-PENTANOL, 4-MÉTHYL-, PHOSPHORODITHIOATE D'HYDROGÈNE, SEL DE ZINC | Léthalité par voie orale: LD50 2230 mg/kg (Rat) |

## AUTRES INFORMATIONS

### Produit lui-même:

On ne s'attend pas à ce que les concentrations de composants dans cette formulation provoquent une sensibilisation cutanée, basée sur des tests des composants, de cette formulation ou de formulations similaires.

Huile pour moteurs diesel : aucun effet cancérogène dans les essais sur les animaux; l'huile pour moteurs diesel usée ou neuve n'a pas eu d'effet cancérogène lors des essais de badigeonnage chronique sur la peau de souris. Les huiles employées dans les moteurs à essence peuvent se révéler dangereuses et présenter les caractéristiques suivantes : être cancérogènes chez des animaux de laboratoire; provoquer des mutations in vitro; être allergènes et photoallergènes; contenir des composés aromatiques polycycliques issus de la combustion de l'essence ou de la dégradation thermique de l'huile.

### Contenu:

Huiles de base synthétiques : elles ne devraient pas avoir d'effet important sur la santé dans des conditions d'utilisation normales, selon les études réalisées en laboratoire sur ces produits ou des produits similaires. Pas d'effet mutagène ni génotoxique. Pas d'effet sensibilisant chez les animaux expérimentaux et les humains.

**État CMR:** Aucune.

### --LISTES RÉGLEMENTAIRES CONSULTÉES--

1 = CIRC 1  
 2 = CIRC 2A

3 = CIRC 2B  
 4 = ACGIH TOUS

5 = ACGIH A1  
 6 = ACGIH A2

## SECTION 12 DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Les informations fournies sont basées sur les données relatives à la matière, aux composants de la matière ou à des matières similaires, par l'application de principes de transition.

### ÉCOTOXICITÉ

Matériel -- Ne doit pas être nocif pour les organismes aquatiques.

### MOBILITÉ

Composant de l'huile de base -- Faible solubilité, flotte et devrait migrer de l'eau vers la terre. Présumé se distribuer dans les sédiments et les matières solides des eaux usées.

## SECTION 13 DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT

Les conseils d'élimination concernent la substance telle qu'elle est fournie.  
L'élimination doit se faire en conformité avec les lois et réglementation actuellement en vigueur et les caractéristiques de la substance au moment de l'élimination.

### CONSEILS D'ÉLIMINATION

Le produit peut être brûlé dans un brûleur contrôlé fermé en tant que combustible ou éliminé par incinération surveillée à très haute température afin d'empêcher la formation de produits de combustion indésirables

### DONNÉES RÉGLEMENTAIRES SUR L'ÉLIMINATION

**Avertissement concernant les contenants vides** Avertissement concernant les contenants vides (le cas échéant) : les contenants vides peuvent contenir des résidus et peuvent être dangereux.

Ne pas tenter de remplir ou nettoyer les récipients sans instructions appropriées.

Les fûts vides doivent être complètement vidangés et entreposés de façon sûre jusqu'à ce qu'ils puissent être remis à neuf ou éliminés comme il se doit.

Les récipients vides doivent être remis en vue de leur recyclage, leur récupération ou leur élimination à une entreprise qualifiée ou licenciée comme il se doit, en conformité avec la réglementation en vigueur.

**NE PAS METTRE SOUS PRESSION, COUPER, SOUDER, BRASER, PERCER, MEULER NI EXPOSER CES RÉCIPIENTS À LA CHALEUR, AUX FLAMMES, AUX ÉTINCELLES, À L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE OU D'AUTRES SOURCES D'INFLAMMATION.**

**ILS PEUVENT EXPLOSER ET PROVOQUER DES BLESSURES OU LA MORT.**

## SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**TRANSPORT ROUTIER (TMD):** Non réglementé pour le transport terrestre

**TERRESTRE (DOT):** Non réglementé pour le transport terrestre

**MARITIME (IMDG):** Non réglementé pour le transport maritime selon le code IMDG

**Polluant marin:** Non

**AÉRIEN (IATA):** Non réglementé pour le transport aérien

## SECTION 15 INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

**LCPE:** Tous les composants de ce produit figurent sur la Liste intérieure des substances (LIS) du Canada ou en sont exemptés.

**Décrit ou exempt de description/notification sur les listes inventaires chimiques suivantes:** AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

**Les ingrédients suivants figurent dans les listes ci-dessous ::**

| Nom chimique                           | CAS Number | Inscription sur listes |
|----------------------------------------|------------|------------------------|
| BENZÈNE                                | 71-43-2    | 6                      |
| ACIDE CARBONIQUE, SEL DE CALCIUM (1:1) | 471-34-1   | 6                      |
| CYCLOHEXANE                            | 110-82-7   | 6                      |

### --LISTES RÉGLEMENTAIRES CONSULTÉES--

1 = TSCA 4  
2 = TSCA 5a2

3 = TSCA 5e  
4 = TSCA 6

5 = TSCA 12b  
6 = INRP

## SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

N/D = Non déterminé, S/O = Sans objet

### LÉGENDE DES CODES H FIGURANT EN SECTION 3 DU PRÉSENT DOCUMENT (à titre indicatif seulement) :

H303: Peut être nocif en cas d'ingestion; Acute Tox Oral, Cat 5  
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires; Aspiration, Cat. 1  
H315 : Cause une irritation cutanée; Corr./irritation cutanée, Cat. 2  
H316 : Cause une irritation cutanée légère; Corr./irritation cutanée, Cat. 3  
H317 : Peut causer une réaction allergique cutanée; Sensibilisation cutanée, Cat. 1  
H318 : Cause des lésions oculaires graves; Lésions oculaires graves/irr. oculaire, Cat. 1  
H401 : Toxique pour les organismes aquatiques; Tox. env. aigüe, Cat. 2  
H402 : Nocif pour les organismes aquatiques; Tox. env. aigüe, Cat. 3  
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme; Tox. env. chronique, Cat. 2  
H412 : Néfaste pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme; Tox. env. chronique, Cat. 3

### LA PRÉSENTE FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ CONTIENT LES RÉVISIONS SUIVANTES:

Composition: Table de composant l'information a été modifiée.  
Section 06: Mesures de protection l'information a été modifiée.  
Section 08: Table des limites d'exposition l'information a été modifiée.  
Section 09: Couleur l'information a été modifiée.  
Section 09: Point Éclair C(F) l'information a été modifiée.  
Section 09: Point de figeage C(F) l'information a été modifiée.  
Section 09: Densité relative l'information a été modifiée.

---

Section 09: Viscosité l'information a été modifiée.  
Section 11: Autres effets sur la santé Une information a été ajoutée.  
Section 13 : Mesures d'élimination - Recommandations pour l'élimination l'information a été modifiée.  
Section 15: Table de citations de listes canadiennes l'information a été modifiée.  
Section 15 : Inventaire national des produits chimiques l'information a été modifiée.  
Section 16: Copyright - Imperial Oil l'information a été modifiée.  
Section 16: Mention légale - IOL l'information a été modifiée.  
Section 16: Touche HCode l'information a été modifiée.  
Section 16: MSN, MAT ID l'information a été modifiée.

---

Les renseignements et les recommandations contenus dans le présent document sont, à la connaissance d'ExxonMobil, exacts et fiables à la date de leur publication. Vous pouvez communiquer avec ExxonMobil pour vous assurer que ce document est la version la plus à jour que possède la société. Ces renseignements et recommandations sont fournis à l'utilisateur pour qu'il en prenne connaissance. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient à l'usage qu'il compte en faire. Si l'acheteur reconditionne le produit, il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les renseignements pertinents sur la santé et la sécurité et tout autre renseignement nécessaire sont joints au contenant ou figurent sur celui-ci. Des mises en garde et des instructions sur la façon de manipuler le produit en toute sécurité doivent être fournies aux personnes appelées à le manipuler et à l'utiliser. Il est strictement interdit de modifier ce document. Sauf dans la mesure prescrite par la loi, il est interdit de republier ce document ou de le retransmettre, en tout ou en partie. L'expression « ExxonMobil » est utilisée par commodité et peut désigner individuellement ou collectivement Exxon Mobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation ou tout membre de leur groupe dans lequel ces dernières ont une participation directe ou indirecte.

---

DGN: 7190404 (1032259)

---

Copyright 2002 Exxon Mobil Corporation, tous droits réservés.